

# BauderGREEN SV

## Fiche produit

| Domaines d'utilisation | feutre de protection pour étanchéité synthétique et bitumineux |                  |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|
| Numéro d'article       | Article                                                        | Numéro d'article |
|                        | SV 200                                                         | 7440 0200        |
|                        | SV 300                                                         | 7440 0300        |
|                        | SV 400                                                         | 7440 0400        |
|                        | SV 600                                                         | 7440 0600        |
|                        | SV 800                                                         | 7440 0800        |

| Caractéristiques   | Unités           | Exigence                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Matériau           |                  | fibres synthétiques recyclées, colorées                                                                                                                                                  |
| Poids surfacique   | g/m <sup>2</sup> | SV 200: 200<br>SV 300: 300<br>SV 400: 400<br>SV 600: 600<br>SV 800: 800                                                                                                                  |
| Épaisseur          | mm               | SV 200: 2<br>SV 300: 3<br>SV 400: 4<br>SV 600: 6<br>SV 800: 8                                                                                                                            |
| Rétention d'eau    | l/m <sup>2</sup> | SV 200: 1.5<br>SV 300: 2<br>SV 400: 2.5<br>SV 600: 3.5<br>SV 800: 4.5                                                                                                                    |
| Dimensions         | m                | SV 200: 2.0 x 100<br>SV 300: 2.0 x 60<br>SV 400: 2.0 x 50<br>SV 600: 2.0 x 30<br>SV 800: 2.0 x 25                                                                                        |
| Forme de livraison |                  | SV 200: rouleau 200 m <sup>2</sup><br>SV 300: rouleau 120 m <sup>2</sup><br>SV 400: rouleau 100 m <sup>2</sup><br>SV 600: rouleau 60 m <sup>2</sup><br>SV 800: rouleau 50 m <sup>2</sup> |