

BauderGREEN TS

Produktdatenblatt

Produktbeschreibung	oberseitig vlieskaschierte Noppenfolie aus Recycling-PET mit unterseitiger Trittschalldämmung aus Schaumstoff
Einsatzbereiche	Flächendränage für lose verlegte, begehbare Belagsflächen auf Dächern mit Trittschallanforderung
Artikel-Nummer	CH74 6910

Eigenschaft	Einheit	Wert
Material Noppenfolie		Recycling-PET
Flächengewicht Noppenfolie	g/m ²	643
Material Filtervlies		Polypropylen
Flächengewicht Filtervlies	g/m ²	125
Material Schaumstoffvlies		Polyolefin
Flächengewicht Schaumstoff	g/m ²	80
Flächengewicht Element	g/m ²	848
Gesamthöhe	mm	13
Druckfestigkeit Kernelement	kN/m ²	400
Trittschallminderung ΔL_w	dB	34
Messung gem. Prüfbericht A-2019-98-1 $\Delta L_{n,w}$	dB	39
Wasserleitvermögen in der Ebene bei einer Auflast von 30 kN/m ²		
Gefälle 2 %	l/ms	0,70
Abmessungen	m	1,25 x 10,0
Liefereinheit		Rolle à 12,5 m ²

Verlegehinweis

BauderGREEN TS stumpf gestossen lose verlegen. Längsnaht oben mit dem überlappenden Vliesstreifen schliessen und mit Splitt 2 bis 5 mm überschütten.
Empfohlene Schichtdicke: 3 bis 5 cm

