

BauderGREEN under-substrate

Produktdatenblatt

Produktbeschreibung	mineralisches Schüttstoffgemisch aus Lava und Bims unter Intensivbegrünungen
Einsatzbereich	dränfähiges Untersubstrat für Tiefgaragen, etc.
Artikel-Nummer	7419 7051 lose im Kipper

Eigenschaft nach FLL	Prüfverfahren	Einheit	Wert
nutzbare Feldkapazität (nFK)	FLL	Vol.-%	20
sickerporenrelevante Wasserkapazität (LK)	FLL	Vol.-%	35
relevante Wasserkapazität (rWK)	SIA 312	Vol.-%	55
Brandverhaltensgruppe	VKF		RF1
Wasserdurchlässigkeit mod. Kf	FLL	mm/min	24.2
pH-Wert	FLL		7.0
Salzgehalt	FLL	g/l	1.4
Gehalt an organischer Substanz	FLL	Vol.-%	3.5

Verlegehinweise BauderGREEN under-substrate aufbringen und mit dem geplanten Intensivsubstrat überdecken.
Verdichtungsfaktor für Transport und Einbau 15 %. Dieser muss bei der Bestellung eingerechnet werden und erfolgt hauptsächlich durch die Vibrationen beim Transport. (Bestellung und Verrechnung unverdichtet)

Volumengewichte trocken: ca. 1'150 kg/m³
wassergesättigt: ca. 1'350 kg/m³

Lieferform lose im Kipper