

BauderLDS Vario NSK

Produktdatenblatt

Beschreibung	feuchtevariable und nahtselbstklebende Dampfbremse	
Oberfläche	oben	feuchtevariable Folie, Nahtselbstklebestreifen
	unten	Kunststoff-Faservlies, Nahtselbstklebestreifen
Trägereinlage	Art	Gewebe
Artikel-Nummer	1789 0000	

Eigenschaft	Prüfverfahren	Einheit	Anforderung	
Länge	SN EN 1848 - 1	m	50	
Breite	SN EN 1848 - 1	m	1,50	
Geradheit	SN EN 1848 - 2	mm / 10 m	bestanden	
flächenbezogene Masse	SN EN 1848 - 1	g/m ²	127	
Brandverhalten	SN EN 13501 - 1	-	Klasse E	
Brandverhaltensgruppe VKF	-	-	RF3 (cr)	
Widerstand gegen Wasserdurchgang	SN EN 1928:2001	W1, W2, W3	W1	
Wasserdampfdurchlässigkeit	SN EN 1931	m	≤ 0,5 bis ≤ 5,0	
Kaltbiegeverhalten	SN EN 1109	°C	- 20	
Wärmestandfestigkeit	SN EN 1110	°C	+ 80	
Zugverhalten: maximale Zugkraft	SN EN 12311 - 1	N / 50 mm	längs: ≥ 200	quer: ≥ 250
Zugverhalten: Dehnung	SN EN 12311 - 1	%	längs: ≥ 15	quer: ≥ 15
Widerstand gegen Weiterreißen (Nagelschaft)	SN EN 12310 - 1	N / 50 mm	längs: ≥ 150	quer: ≥ 150

