

BauderTex

Produktdatenblatt

| | |
|----------------|--|
| Beschreibung: | Dampfbremse, zur Verlegung unter BauderPIR Dämmelemente |
| Oberfläche | PP Vlies mit oberseitiger Polyolefinbeschichtung Längsnähte mit Selbstklebestreifen |
| Artikel Nummer | 7843 0000 |

| Eigenschaft | Prüfverfahren | Einheit | Anforderung | |
|---|-----------------|-----------------------|--------------|-------------|
| Länge | SN EN 1848 - 1 | m | 50 | |
| Breite | SN EN 1848 - 1 | m | 1,5 | |
| Geradheit | SN EN 1848 - 2 | mm / 10 m | bestanden | |
| Flächenbezogene Masse | SN EN 1848 - 1 | g/m ² | ca. 120 | |
| Brandverhalten | SN EN 13501 - 1 | - | Klasse E | |
| Wasserdampfdurchlässigkeit (sd- Wert) | SN EN 1931 | m | ≥ 10 | |
| Kaltbiegeverhalten | SN EN 1109 | °C | -25 | |
| Wärmebeständigkeit | SN EN 1110 | °C | ≥ +80 | |
| Zugverhalten: maximale Zugkraft | SN EN 12311 - 1 | N / 50 mm | längs: ≥ 230 | quer: ≥ 170 |
| Zugverhalten: Dehnung | SN EN 12311 - 1 | % | längs ≥ 95 | quer: ≥ 95 |
| Widerstand gegen Weiterreißen (Nagelschaft) | SN EN 12310 - 1 | N / 50 mm | längs: ≥ 170 | quer: ≥ 170 |
| Verpackungseinheit | | m ² /Rolle | 75 | |

