BAUDER
macht Dächer sicher.

BauderTOP TS 40 NSK

Die neue Generation nahtselbstklebender Bitumen-Unterdeckbahnen

Stand August 2018

BauderTOP TS 40 NSK

Nahtselbstklebende Bitumen-Unterdeckung zur Verlegung auf Holzschalung

Die robuste Polymerbitumenbahn BauderTOP TS 40 NSK verfügt ober- und unterseitig jeweils gegenüberliegend über einen ca. 8 cm breiten selbstklebenden Längsnahtstreifen mit abziehbarer Schutzfolie.

Schneller, sicherer Nahtverschluss
Das Abziehen der Schutzfolie von beiden Längsnähten und das Andrücken der Klebeflächen geschieht in einem einzigen Arbeitsgang. So wird wertvolle Arbeitszeit gespart.

Luftdicht – unterhalb von BauderPIR
Nach SIA 232/1 Art 2.2.4, sind Dachkonstruktionen luftdicht herzustellen. Durch lückenloses Verkleben im Naht- und Stossbereich wird mit BauderTOP TS 40 NSK die geforderte Luftdichtigkeit gewährleistet.

Besonders reiss- und ausreissfest
Die Kunststoff-Faservlieseinlage macht die Bahn ausserordentlich reiss- und nagelausreissfest – und damit besonders windsogsicher beim Aufnageln auf die Schalung.

Top begehbar durch neue Bitumen-Rezeptur
Ob bei Sommerhitze, Kälte oder Nässe: BauderTOP TS 40 NSK ist sicher begehbar. Das griffige Deckvlies sorgt bei trockener oder feuchter Witterung für hohe Rutschsicherheit und trägt so zur Arbeitssicherheit bei.

	BauderTOP TS 40 NSK
Oberfläche	oben: Kunststoff-Faservlies, Nahtselbstklebestreifen unten: Kunststoff-Faservlies, Nahtselbstklebestreifen
Trägereinlage	Kunststoff-Faservlies
Länge EN 1848-1	40 m
Breite EN 1848-1	1 m
Gewicht EN 1848-1	ca. 700 g/m²
Brandverhalten EN 13501-1	Klasse E
Brandverhaltensgruppe VKF	RF3 (cr)
Widerstand gegen Wasserdurchgang EN 1928:2001	W1
Wasserdampfdurchlässigkeit (sd-Wert) EN 1931	ca. 20 m
Kaltbiegeverhalten EN 1109	– 25° C
Wärmestandfestigkeit EN 1110	≥ + 100° C
Zugverhalten **maximale Zugkraft** EN 12311-1 **Dehnung** EN 12311-1	 längs ≥ 500 N/50 mm; quer ≥ 350 N/50 mm längs ≥ 30 %; quer ≥ 30 %
Widerstand gegen Weiterreissen (Nagelschaft) EN 12310-1	längs ≥ 150 N; quer ≥ 150 N
Lieferform	Palette mit 800 m² (20 Rollen)
Artikel-Nr.	**1786 0000**

Zubehör ■ BauderColl ■ BauderTape ■ Bauder Nageldichtband

BAUDER
macht Dächer sicher.

Paul Bauder AG
Alte Zugerstrasse 16
CH-6403 Küssnacht a. R.
Telefon 041 854 15 60
Telefax 041 854 15 69
info@bauder.ag
www.bauder.ag

Alle Angaben dieses Prospektes beruhen auf dem derzeitigen Stand der Technik. Änderungen behalten wir uns vor. Informieren Sie sich ggf. über den im Zeitpunkt Ihrer Bestellung massgeblichen technischen Kenntnisstand.

SD BauderTOP TS40 NSK / 0818-web CH-D