BauderVap

Produktdatenblatt

Beschreibung		**Dampfbremse, luftdichte Schicht, UV-beständig**
Oberfläche	oben	**Verbundfolie**
	unten	**Kunststoff-Faservlies, Nahtselbstklebestreifen**
Artikel-Nummer		**7845 0000**

Eigenschaft	Prüfverfahren	Einheit	Anforderung	
Länge	SN EN 1848 - 1	m	50	
Breite	SN EN 1848 - 1	m	1,5	
Geradheit	SN EN 1848 - 2	mm / 10 m	bestanden	
flächenbezogene Masse	SN EN 1848 - 1	g/m²	ca. 290	
Brandverhalten	SN EN 13501 - 1	-	Klasse E	
Brandverhaltensgruppe	VKF	-	RF3 (cr)	
Wasserdampfdurchlässigkeit	SN EN 1931	m	≥ 120	
Kaltbiegeverhalten	SN EN 1109	°C	-25	
Wärmestandfestigkeit	SN EN 1110	°C	+80	
Zugverhalten: maximale Zugkraft	SN EN 12311 - 1	N / 50 mm	längs: ≥ 400	quer: ≥ 300
Zugverhalten: Dehnung	SN EN 12311 - 1	%	längs ≥ 35	quer: ≥ 65
Widerstand gegen Weiterreissen (Nagelschaft)	SN EN 12310 - 1	N / 50 mm	längs: ≥ 200	quer: ≥ 240

CE (06)

Paul Bauder GmbH & Co. KG · Korntaler Landstrasse 63 · D 70499 Stuttgart
Telefon 0711/88 07-0 · Telefax 0711/88 07-300 · www.bauder.de

Alle Angaben beruhen auf dem derzeitigen Stand der Technik. Änderungen behalten wir uns vor. Informieren Sie sich ggf. über den massgeblichen technischen Kenntnisstand. **Stand: 0420**