


Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
<b>333D/14</b>	<b>Holzbau: Bekleidungen und Ausb au (V'21)</b>				
000	<b>Bedingungen</b>				
	. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet. . Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.				
.100	Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 333D/2014. 01 Holzbau: Bekleidungen und Ausbau (V'21)				
600	<b>Unterkonstruktionen für innere Bekleidungen</b>				
630	<b>Platten</b>				
632	Putzträger.				
.001	01 Thermoroom GUTEX Schweiz GmbH 8500 Frauenfeld  Innendämmplatte für Aussenwände.  Kantenausbildung: stumpf. 02 Bauseits vorhandene Unterkonstruktion: Art .....				
	03 Dampfdiffusionswiderstand (Dämmung inkl. allfälliger Dampfbremse) m <sup>2</sup> h Pa/mg 3. sd-Wert bei Plattenstärke: - mm 20: m 0,06 - mm 40: m 0,12 - mm 50: m 0,15 - mm 60: m 0,18 - mm 80: m 0,24 - mm 100: m 0,30 04 Wärmeleitzahl (Rechenwert nach SIA 381/1) W/mK 0,039.				

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
99	<p>Wärmedurchlasswiderstand der Dämmung m2K/W bei</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mm 20: 0,50</li> <li>- mm 40: 1,00</li> <li>- mm 50: 1,25</li> <li>- mm 60: 1,50</li> <li>- mm 80: 2,05</li> <li>- mm 100: 2,55</li> </ul> <p>05 Dicke mm ..... (20, 40, 50, 60, 80 oder 100)</p> <p>06 LE = m2.</p> <p>07 Brandkennziffer BKZ 4.3. Brandverhalten, Euroklasse nach Norm DIN EN 13501-1: E.</p> <p>99 Liefern und nach Herstellerangaben verlegen.</p> <p><b>Total: NPK333-10 - Thermoroom Innendämmung</b></p>	0	LE	.....	.....  .....