


Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
332D/08	Elementbau in Holz (V'21)				
000	Bedingungen				
	. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet. . Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.				
.100	Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 332D/2008. 01 Elementbau in Holz (V'21)				
400	Geschossdecken				
460	Böden				
463	Schwimmende Böden.				
.200	Dämmung.				
.281	01 Thermosafe GUTEX Schweiz GmbH 8500 Frauenfeld Mehrlagige streifenverleimte Dämmplatte. Auf vollflächigen Untergrund verlegen. 03 Kantenausbildung: stumpf. 04 Dampfdiffusionswiderstand (Dämmung inkl. allfälliger Dampfbremse) m ² h Pa/mg 5. sd-Wert bei Plattenstärke: - mm 40: m 0,20 - mm 60: m 0,30 - mm 80: m 0,40 - mm 100: m 0,50 - mm 120: m 0,60 07 Deklarierter Wert der Wärmeleitfähigkeit lambda _D W/mK 0,038.				

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	<p>Wärmedurchlasswiderstand der Dämmung m2K/W bei</p> <ul style="list-style-type: none"> - mm 40: 1.05 - mm 60: 1.55 - mm 80: 2.10 - mm 100: 2.60 - mm 120: 3.15 <p>12 d mm (mm 40, 60, 80, 100 oder 120)</p> <p>13 Brandverhalten, Euroklasse nach Norm DIN EN 13501-1: E.</p> <p>Total: NPK-332-3 - Thermosafe</p>	0	m2