


Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
332D/08	Elementbau in Holz (V'21)				
000	Bedingungen				
	. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet. . Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.				
.100	Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 332D/2008. 01 Elementbau in Holz (V'21)				
400	Geschossdecken				
460	Böden				
463	Schwimmende Böden.				
.200	Dämmung.				
.281	01 Thermosafe-wd GUTEX Schweiz GmbH 8500 Frauenfeld Druckfeste Dämmplatte mit einschichtigem homogenen Rohdichteprofil (Nutzlast bis 5kN). Platten im Verbund verlegen, gemäss Verlegeschema des Herstellers. 03 Kantenausbildung: Stumpf. 04 Wärmedurchlasswiderstand der Dämmung m2K/W bei - mm 20: 0,50 - mm 30: 0,75 - mm 40: 1,00 - mm 60: 1,50 - mm 80: 2,00 - mm 100: 2,50 - mm 120: 3,00 07 Deklarierter Wert der Wärme-				

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
99	leitfähigkeit lambda_D W/mK 0,040. 12 d mm..... (mm 20, 30, 40, 60, 80, 100 oder 120) 13 Dampfdiffusionswiderstand (Dämmung inkl. allfälliger Dampfbremse) m2 h Pa/mg 3. sd-Wert bei Plattenstärke: - mm 20: m 0,06 - mm 30: m 0,09 - mm 40: m 0,12 - mm 60: m 0,18 - mm 80: m 0,24 - mm 100: m 0,30 - mm 120: m 0,36 99 Brandverhalten, Euroklasse nach Norm DIN EN 13501-1: E. Total: NPK332-1 - Thermosafe-wd	0	m2