

| Position | Text | Menge | ME | Preis | Betrag |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|-------|--------|
| 664D/13 | Bodenbeläge aus Holz, Kork, La minat und dgl. (V'21) | | | | |
| 000 | <p>Bedingungen</p> <hr/> <p>. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.</p> <p>. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.</p> | | | | |
| .100 | <p>Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 664D/2013.</p> <p>01 Bodenbeläge aus Holz, Kork, Laminat und dgl. (V'21)</p> | | | | |
| .200 | <p>02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.</p> | | | | |
| 200 | <p>Unterkonstruktionen und Untergründe</p> <hr/> <p>. Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.</p> <p>. Ohne andere Angaben gilt: Untergrund eben.</p> | | | | |
| 240 | Dämm- und Ausgleichsschichten | | | | |
| 241 | Dämmschichten verlegen. | | | | |
| .801 | <p>01 Happy Step GUTEX Schweiz GmbH 8500 Frauenfeld</p> <p>Basisplatte für Bodenbeläge im Innenausbau.</p> <p>02 Rohdichte gk/m3 260.</p> | | | | |



| Position | Text | Menge | ME | Preis | Betrag |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|-------|--------|
| .802 | Wärmeleitfähigkeit Lambda_D W/mK 0,046. 03 Untergrund 04 Dampfdiffusion m 5. 05 Druckspannung/-festigkeit kPa 100. 06 d mm 6. 08 LE = m2. 10 Brandverhalten: Euroklasse nach Norm DIN EN 13501-1: E. | 0 | LE | | |
| | 01 Zuschlag zu Basisplatte. 02 Vollflächig mit Teppichkleber auf Untergrund kleben. 06 d mm 6. 08 LE = m2. 10 Zu Pos. | 0 | LE | | |
| Total: NPK664-1 - Happy step für Bodenbeläge | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |