

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
664D/13	Bodenbeläge aus Holz, Kork, La minat und dgl. (V'21)				
000	<p>Bedingungen</p> <hr/> <p>. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.</p> <p>. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.</p>				
.100	<p>Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 664D/2013.</p> <p>01 Bodenbeläge aus Holz, Kork, Laminat und dgl. (V'21)</p>				
.200	<p>02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.</p>				
200	<p>Unterkonstruktionen und Untergründe</p> <hr/> <p>. Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.</p> <p>. Ohne andere Angaben gilt: Untergrund eben.</p>				
240	Dämm- und Ausgleichsschichten				
241	Dämmschichten verlegen.				
.100	Ausmass: Fläche.				
.101	<p>01 Standard-n GUTEX Schweiz GmbH 8500 Frauenfeld</p> <p>Innendämmplatte.</p>				



Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	<p>Kantenausbildung: stumpf.</p> <p>Rohdichte kg/m3 250.</p> <p>02 Wärmeleitfähigkeit W/mK 0,046.</p> <p>03 Untergrund</p> <p>05 d mm (mm 6, 8, 10, 12, 15 oder 18)</p> <p>06 Brandverhalten, Euroklasse nach Norm DIN EN 13501-1: E.</p> <p>Total: NPK664-4 - Standard-n Innendämmung</p>	0	m2