

| Position | Text | Menge | ME | Preis | Betrag |
|----------------|--|-------|----|-------|--------|
| 662D/15 | Bodenbeläge aus Zement, Magnesia, Kunstharz und Bitumen (V'21) | | | | |
| 000 | <p>Bedingungen</p> <hr/> <p>. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.</p> <p>. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.</p> | | | | |
| .100 | <p>Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 662D/2015.</p> <p>01 Bodenbeläge aus Zement, Magnesia, Kunstharz und Bitumen (V'21)</p> | | | | |
| .200 | <p>02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.</p> | | | | |
| 100 | <p>Vorarbeiten</p> <hr/> <p>Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.</p> | | | | |
| 160 | <p>Abdichtungen, Dämm- und Trennlagen</p> <hr/> | | | | |
| 162 | Dämmlagen einbauen. | | | | |
| .100 | Wärmedämmung. | | | | |
| .101 | <p>01 Thermofloor GUTEX Schweiz GmbH 8500 Frauenfeld</p> <p>Luft-, Trittschall und Wärmedämmung unter Estrichen</p> | | | | |



| Position | Text | Menge | ME | Preis | Betrag |
|----------|---|-------|----|-------|--------|
| | im Verbund verlegen. 05 Anzahl Lagen 07 Dämmdicke mm..... (mm 20 oder 30) 10 Rohdichte kg/m3 160. 11 Wärmeleitfähigkeit W/mK 0,042. Dampfdiffusion m 5. Zusammendrückbarkeit bei Nutzlast bis kPa 5: mm 2. 13 BKZ 4.3. Brandverhalten: Euroklasse nach Norm DIN EN 13501-1: E. | 0 | m2 | | |
| .200 | Trittschalldämmung. | | | | |
| .201 | 01 Thermofloor GUTEX Schweiz GmbH 8500 Frauenfeld Luft-, Trittschall und Wärmedämmung unter Estrichen im Verbund verlegen. 03 Dämmdicke mm..... (mm 20 oder 30) 04 Anzahl Lagen 05 Rohdichte kg/m3 160. 06 Wärmeleitfähigkeit W/mK 0,042. Dampfdiffusion m 5. Zusammendrückbarkeit bei Nutzlast bis kPa 5: mm 2. 08 BKZ 4.3. Brandverhalten: Euroklasse nach Norm DIN EN 13501-1: E. | 0 | m2 | | |
| | Total: NPK662-3 - Thermofloor | | | | |
| | | | | | |