

52.144

Mit PVC Schutzbeschichtung
Avec revêtement de protection PVC



Für Lärmschutzwände und Holzelemente

Pour murs antibruit et éléments en bois

Technische Daten *Fiche technique*

Farben <i>Couleurs</i>	schwarz, braun, beige, grau, grün <i>Noir, brun, beige, gris, vert</i>		
Rohstoff <i>Matière première</i>	PET Monofilamente mit PVC Schutzbeschichtung <i>Mono filaments PET avec revêtement de protection PVC</i>		
Brandklasse <i>classe d'incendie</i>	DIN 4102-1	schwer entflammbar <i>difficilement inflammable</i>	B1
Maschenöffnungsweite <i>Ouverture de filtration</i>		mm	1
Flächenbezogene Masse <i>Masse surfacique</i>	EN ISO 2286/2	gm ⁻²	250
Zugfestigkeit längs/quer <i>Résistance à la traction max. long./trans.</i>		kNm ⁻¹	>32/>32
Höchstzugkraft-Dehnung längs/quer <i>Allongement sous traction max. long./trans.</i>		%	<20/<20
Temperaturbeständigkeit <i>Stabilité de température</i>		°C	-30 bis +70
Windbrechung <i>réfraction du vent</i>		%	90
Offene Fläche <i>Surface ouverte</i>		%	10
Rollenbreite / Länge <i>Largeur du rouleau / longueur</i>		m	3.20 x 50