

NPK Bau Volltext	Projekt: Stahlton - Bauteile AG Leistungsverzeichnis: Sockelelemente - Ecomur	Seite 1 13.7.2021			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
342D/16	Verputzte Aussenwärmedämmungen (V'20)				
000	Bedingungen				
	Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.				
.100	Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 342D/2016.				
	01 Verputzte Aussenwärmedämmungen (V'20)				
.200	02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.				
700	Nebenleistungen (1)				
	Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
740	Sockelabschlüsse spritzwasserfest				
742	Sockelabschlüsse spritzwasserfest, aus Glasfaserbeton, an wasserführenden Flächen. Als Mehrleistung zur Fassadenfläche.				
.801	01 Sockelelement Ecomur Typ EG Stahlton Bauteile AG 5070 Frick	0	LE		
	Übertrag				

stahlton

NPK 342 V'20 Volltext		Projekt: Stahlton - Bauteile AG Leistungsverzeichnis: Sockelelemente - Ecomur			Seite 2 13.7.2021	
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag	
	Element gerade. Sichtfläche Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, schlagzäh, hellgrau. 02 Dämmschicht Material: Unten: XPS. Oben: EPS, Lambda_D W/mK 0.038. 03 Dämmschicht h mm (Höhe Glasfaserbeton + mm 150) 05 Glasfaserbeton h mm (mm 150, 300, 500, 700, 900 oder 1'100) 07 Sockelvorsprung mm 15. 08 Elementlänge: Glasfaserbeton mm 1'240 + Fuge mm 10. 09 Dämmdicke mm (mm 80-300 in 20mm-Schritten). 11 LE = m. 12 Liefern und montieren. Befestigung in tragfähiges Mauerwerk oder Beton.			Übertrag:		
.802	01 Ausseneck-Element Ecomur Typ EAS Stahlton Bauteile AG 5070 Frick Element mit Winkel Grad 90. Sichtfläche Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, schlagzäh, hellgrau. 02 Dämmschicht Material: Unten: XPS. Oben: EPS, Lambda_D W/mK 0.038. 03 Dämmschicht h mm (Höhe Glasfaserbeton + mm 150) 05 Glasfaserbeton h mm (mm 150, 300, 500, 700, 900 oder 1'100) 07 Sockelvorsprung mm 15. 08 Elementlänge: Glasfaserbeton mm 300+300 + Fuge mm 10. 09 Dämmdicke mm (mm 80-300 in 20mm-Schritten). 11 LE = St. 12 Liefern und montieren. Befestigung in tragfähiges Mauerwerk oder Beton.	0	LE			
.803	01 Seitenabschluss Ecomur Typ ES (lose) Stahlton Bauteile AG 5070 Frick Sichtfläche Glasfaserbeton	0	LE			
	Übertrag					

NPK 342 V'20 Volltext		Projekt: Stahlton - Bauteile AG Leistungsverzeichnis: Sockelelemente - Ecomur			Seite 3 13.7.2021	
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag	
	nach Norm EN 1169, schlagzäh, hellgrau. 05 Glasfaserbeton h mm (mm 150, 300, 500, 700, 900 oder 1'100) 06 Dicke D mm 15. 08 Elementlänge: Glasfaserbeton mm (bis max. mm 500) 11 LE = St. 12 Liefern und montieren.			Übertrag:		
.804	01 Seitenabschluss Ecomur Typ Eb oder E (werkseits eingelassen) Stahlton Bauteile AG 5070 Frick Sichtfläche Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, schlagzäh, hellgrau. 05 Glasfaserbeton h mm (mm 150, 300, 500, 700, 900 oder 1'100) 06 Dicke D mm 15. 08 Elementlänge: Glasfaserbeton mm (bis max. mm 500) 11 LE =St. 12 Liefern und montieren. Befestigung in tragfähiges Mauerwerk oder Beton.	0	LE			
.805	01 Sockelelement Ecomur Spezial Typ EGX Stahlton Bauteile AG 5070 Frick Element gerade. Sichtfläche Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, schlagzäh, hellgrau. 02 Dämmschicht Material: Unten: Perimeterdämmung. Oben: EPS, Lambda_D W/mK 0.038. 06 Glasfaserbeton aussen h mm (mm 150, 300, 500, 700, 900 oder 1'100) 08 Elementlänge: Glasfaserbeton mm 1'240 + Fuge mm 10. 10 Sockelbreite (mm 80-300 in 20mm-Schritten). 11 LE = m. 12 Liefern und montieren. Befestigung in tragfähiges Mauerwerk oder Beton.	0	LE			
.806	01 Seitenabschluss Ecomur Spezial	0	LE			
	Übertrag					

NPK 342 V'20 Volltext	Projekt: Stahlton - Bauteile AG Leistungsverzeichnis: Sockelelemente - Ecomur	Seite 4 13.7.2021			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	Übertrag: Typ ESX (lose) Stahlton Bauteile AG 5070 Frick Sichtfläche Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, schlagzäh, hellgrau. 05 Glasfaserbeton h mm (mm 150, 300, 500, 700, 900 oder 1'100) 06 Dicke D mm 15. 08 Elementlänge: Glasfaserbeton mm (bis max. mm 500) 11 LE = St. 12 Liefern und montieren.				
.807	01 Seitenabschluss Ecomur Spezial Typ Eb oder E (werkseits eingelassen) Stahlton Bauteile AG 5070 Frick Sichtfläche Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, schlagzäh, hellgrau. 05 Glasfaserbeton h mm (mm 150, 300, 500, 700, 900 oder 1'100) 06 Dicke D mm 15. 08 Elementlänge: Glasfaserbeton mm (bis max. mm 500) 11 LE = St. 12 Liefern und montieren.	0	LE		
.811	01 Zuschlag zu Sockelelement Ecomur und Ecomur Spezial. 04 Gehrungsschnitt für Aussen- oder Innenecken. Inkl. Verschnitt. 06 Zu Pos. 11 LE = St.	0	LE		
.812	01 Zuschlag zu Sockelelement Ecomur. 04 Für Vorsprung mit anderem Mass: V mm (mm >15-40) 06 Zu Pos. 11 LE = St.	0	LE		
	Übertrag				

NPK 342 V'20 Volltext	Projekt: Stahlton - Bauteile AG Leistungsverzeichnis: Sockelelemente - Ecomur	Seite 5 13.7.2021			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	
742.813	01 Zuschlag zu Sockelelement Ecomur Spezial. 04 Glasfaserbeton-Länge L grösser: mm (mm >1'240 - 2'650) 06 Zu Pos. 11 LE = m.	0	LE		
.814	01 Zuschlag zu Sockelelement Ecomur Spezial. 04 Vertikalschnitt. 06 Zu Pos. 11 LE = St.	0	LE		
.815	01 Zuschlag zu Sockelelement Ecomur Spezial. 04 Horizontalschnitt. 06 Zu Pos. 11 LE = m.	0	LE		
.816	01 Zuschlag zu Sockelelement Ecomur oder Ecomur Spezial. 04 Fugenblech gerade. Fugenblech für: (Ecomur oder Ecomur Spezial) 06 Zu Pos. 08 h mm (mm 150, 300, 500, 700, 900 oder 1'100) 10 Fugenblech: (lose oder integriert) 11 LE = St. 12 Liefern und montieren.	0	LE		
.817	01 Zuschlag zu Sockelelement Ecomur und Ecomur Spezial. 04 Fugenblech Aussen-/Innenecke. Fugenblech für: (Ecomur oder Ecomur Spezial) 06 Zu Pos. 10 Fugenblech: (lose oder integriert) 11 LE = St. 12 Liefern und montieren.	0	LE		
.818	01 Zuschlag zu Sockelelement Ecomur und Ecomur Spezial. 04 Nut bei Fugenblech. Fugenblech bei: (Ecomur oder Ecomur Spezial) 06 Zu Pos. 11 LE = St.	0	LE		
.819	01 Zuschlag zu Sockelelement Ecomur und Ecomur Spezial. 04 Fugen mit Fugendichtungsmasse	0	LE		
				Übertrag	

NPK 342 V'20 Volltext	Projekt: Stahlton - Bauteile AG Leistungsverzeichnis: Sockelelemente - Ecomur	Seite 6 13.7.2021			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	
	erstellen. Inkl. Vorarbeiten. Fugen bei: (Ecomur oder Ecomur Spezial) 06 Stahlton- Fugendichtstoff Stahlton Bauteile AG 5070 Frick Farbton: Lichtgrau RAL 7035. 11 LE = St.				
.821	01 Zuschlag zu Sockelelement Ecomur und Ecomur Spezial. Montagewinkel zu Sockelelementen Ecomur/Ecomur Spezial. 04 Inkl. 2 Langschaftdübel SXRL 10x80 FUS. 11 LE = St.	0	LE		
.831	01 Sockelplatte Ecomur Typ ESPX Stahlton Bauteile AG 5070 Frick Element gerade. Sichtfläche Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hellgrau. 05 Glasfaserbeton h mm (mm 150, 300, 500, 700, 900 oder 1'100) 06 Dicke Glasfaserbeton mm 15. 08 Elementlänge mm 1'240. 11 LE = St. 12 Liefern und montieren. Mit Montagekleber auf Wärmedämmung befestigen.	0	LE		
.832	01 Ausseneck-Element Ecomur Typ EASX Stahlton Bauteile AG 5070 Frick Element mit Winkel Grad 90. Sichtfläche Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hellgrau. 05 Glasfaserbeton h mm (mm 150, 300, 500, 700, 900 oder 1'100) 06 Dicke Glasfaserbeton mm 15. 08 Elementlänge mm 300+300. 11 LE = St. 12 Liefern und montieren. Mit Montagekleber auf Wärmedämmung befestigen.	0	LE		
.833	01 Sockelplatte Ecomur	0	LE		
	Übertrag				

NPK 342 V'20 Volltext	Projekt: Stahlton - Bauteile AG Leistungsverzeichnis: Sockelelemente - Ecomur	Seite 7 13.7.2021			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	Typ ESPJ Stahlton Bauteile AG 5070 Frick Element gerade, mit Wärmedämmung. Sichtfläche Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hellgrau. 02 Dämmschicht Material: Perimeterdämmung, Lambda_D W/mK 0.035. 05 Glasfaserbeton h mm (mm 150, 300, 500, 700, 900 oder 1'100) 06 Dicke Glasfaserbeton mm 15. Elementdicke mm (mm 35 oder 45) 08 Elementlänge mm 1'240 + Fuge mm 10. 11 LE = St. 12 Liefern und montieren. Befestigung in tragfähiges Mauerwerk oder Beton.			Übertrag:	
.834	01 Ausseneck-Element Ecomur Typ EASJ Stahlton Bauteile AG 5070 Frick Element mit Winkel Grad 90, mit Wärmedämmung. Sichtfläche Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hellgrau. 02 Dämmschicht Material: Perimeterdämmung, Lambda_D W/mK 0.035. 05 Glasfaserbeton h mm (mm 150, 300, 500, 700, 900 oder 1'100) 06 Dicke Glasfaserbeton mm 15. Elementdicke mm (mm 35 oder 45) 08 Elementlänge mm 300+300 + Fuge mm 10. 11 LE = St. 12 Liefern und montieren. Befestigung in tragfähiges Mauerwerk oder Beton.	0	LE		
.835	01 Seitenabschluss Ecomur Typ ES (lose) Stahlton Bauteile AG 5070 Frick Sichtfläche Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hellgrau. 05 Glasfaserbeton h mm	0	LE		
	Übertrag				

NPK 342 V'20 Volltext		Projekt: Stahlton - Bauteile AG Leistungsverzeichnis: Sockelelemente - Ecomur			Seite 8 13.7.2021	
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag	
	(mm 150, 300, 500, 700, 900 oder 1'100) 06 Dicke Glasfaserbeton mm 15. 08 Elementlänge: Glasfaserbeton mm (bis max. mm 500) 11 LE = St. 12 Liefern und montieren. Befestigung mit Montagekleber.			Übertrag:		
.841	01 Zuschlag zu Sockelplatten Ecomur. 04 Fugenbleche gerade. 06 Zu Pos. 08 h mm (mm 150, 300, 500, 700, 900 oder 1'100) 11 LE = St. 12 Liefern und montieren.	0	LE			
.842	01 Zuschlag zu Sockelplatten Ecomur. 04 Fugenbleche Aussen-/Innenecke. 06 Zu Pos. 11 LE = St.	0	LE			
.843	01 Zuschlag zu Sockelplatten Ecomur. 04 Nut bei Fugenblech. 06 Zu Pos. 08 h mm (mm 150, 300, 500, 700, 900 oder 1'100) 11 LE = St. 12 Liefern und montieren.	0	LE			
.844	01 Zuschlag zu Sockelplatten Ecomur. 04 Fugen mit Fugendichtungsmasse erstellen. Inkl. Vorarbeiten. 06 Zu Pos. 08 Stahlton- Fugendichtstoff Stahlton Bauteile AG 5070 Frick Farbton: Lichtgrau RAL 7035. 11 LE = St.	0	LE			
.846	01 Zuschlag zu Sockelplatten Ecomur. Montagewinkel zu Sockelplatten Ecomur ESPJ/EASJ. 04 Inkl. 2 Langschaftdübel SXRL 10x80 FUS. 11 LE = St.	0	LE			
	Übertrag					

NPK 342 V'20 Volltext	Projekt: Stahlton - Bauteile AG Leistungsverzeichnis: Sockelelemente - Ecomur	Seite 9 13.7.2021			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
748	Sockelabschlüsse spritzwasserfest. Als Mehrleistung zur Fassadefläche.			Übertrag:	
.001	01 Sockelleisten Blech ohne Wärmedämmung Aluman glatt Stahlton Bauteile AG 5070 Frick 02 Oberer Abbug B mm (9 oder 20) 03 Material: Aluman glatt, Blechdicke mm 1. Elementlänge mm 1'250. 06 Inkl. Lieferung. 08 h mm (mm 120 oder 160) 10 LE = m. 11 XPS-Streifen mm 7 integriert. Kleben mit Stahlton Montagekleber.	0	LE		
.002	01 Sockelleisten Blech ohne Wärmedämmung Kupfer Stahlton Bauteile AG 5070 Frick 02 Oberer Abbug B mm (9 oder 20) 03 Material: Kupfer, Blechdicke mm 0,55. Elementlänge mm 1'250. 06 Inkl. Lieferung. 08 h mm (mm 120 oder 160) 10 LE = m. 11 XPS-Streifen mm 7 integriert. Kleben mit Stahlton Montagekleber.	0	LE		
.003	01 Sockelleisten Blech ohne Wärmedämmung Chromstahl V2A Stahlton Bauteile AG 5070 Frick 02 Oberer Abbug B mm (9 oder 20) 03 Material: Chromstahl V2A Blechdicke mm 0,5. Elementlänge mm 1'250. 06 Inkl. Lieferung. 08 h mm (mm 120 oder 160) 10 LE = m. 11 XPS-Streifen mm 7 integriert. Kleben mit Stahlton Montagekleber.	0	LE		
.004	01 Sockelleisten Blech ohne Wärmedämmung	0	LE		
	Übertrag				

NPK 342 V'20 Volltext	Projekt: Stahlton - Bauteile AG Leistungsverzeichnis: Sockelelemente - Ecomur	Seite 10 13.7.2021			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	
	Matt plus Stahlton Bauteile AG 5070 Frick 02 Oberer Abbug B mm (9 oder 20) 03 Material: Chromnickelstahl Oberfläche gestrahlt. Blechdicke mm 0,5. Elementlänge mm 1'250. 06 Inkl. Lieferung. 08 h mm (mm 120 oder 160) 10 LE = m. 11 XPS-Streifen mm 7 integriert. Kleben mit Stahlton Montagekleber.				
.005	01 Sockelleisten Blech für Leibungen ohne Wärmedämmung Aluman glatt Stahlton Bauteile AG 5070 Frick 02 B mm 03 Material: Aluman glatt, Blechdicke mm 1. Elementlänge mm (mm 200, 300 oder 500) 05 Zu Pos. 06 Inkl. Lieferung. 08 h mm (mm 120 oder 160) 10 LE = St. 11 XPS-Streifen mm 7 integriert. Kleben mit Stahlton Montagekleber.	0	LE		
.006	01 Sockelleisten Blech für Leibungen ohne Wärmedämmung Kupfer Stahlton Bauteile AG 5070 Frick 02 B mm 03 Material: Kupfer, Blechdicke mm 0,55. Elementlänge mm (mm 200, 300 oder 500) 05 Zu Pos. 06 Inkl. Lieferung. 08 h mm (mm 120 oder 160) 10 LE = St. 11 XPS-Streifen mm 7 integriert. Kleben mit Stahlton Montagekleber.	0	LE		
.007	01 Sockelleisten Blech für Leibungen ohne Wärmedämmung	0	LE		
				Übertrag	

NPK 342 V'20 Volltext		Projekt: Stahlton - Bauteile AG Leistungsverzeichnis: Sockelelemente - Ecomur			Seite 11 13.7.2021	
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag	
	Chromstahl V2A Stahlton Bauteile AG 5070 Frick 02 B mm 03 Material: Chromstahl V2A, Blechdicke mm 0,5. Elementlänge mm (mm 200, 300 oder 500) 05 Zu Pos. 06 Inkl. Lieferung. 08 h mm (mm 120 oder 160) 10 LE = St. 11 XPS-Streifen mm 7 integriert. Kleben mit Stahlton Montagekleber.			Übertrag:		
.008	01 Sockelleisten Blech für Leibungen ohne Wärmedämmung Matt plus Stahlton Bauteile AG 5070 Frick 02 B mm 03 Material: Chromstahl, Oberfläche matt, strukturgewalzt. Blechdicke mm 0,5. Elementlänge mm (mm 200, 300 oder 500) 05 Zu Pos. 06 Inkl. Lieferung. 08 h mm (mm 120 oder 160) 10 LE = St. 11 XPS-Streifen mm 7 integriert. Kleben mit Stahlton Montagekleber.	0	LE			
.009	01 Treppen-Sockelleisten Blech ohne Wärmedämmung Aluman glatt Stahlton Bauteile AG 5070 Frick 02 Oberer Abbug B mm (9 oder 20) 03 Material: Aluman glatt, Blechdicke mm 1. Elementlänge mm 05 Ausschnitt lxh mm 300x90. 06 Inkl. Lieferung. 08 h mm (mm 120 oder 160) 10 LE = St. 11 XPS-Streifen mm 7 integriert. Kleben mit Stahlton Montagekleber.	0	LE			
.011	01 Treppen-Sockelleisten Blech ohne Wärmedämmung	0	LE			
	Übertrag					

NPK 342 V'20 Volltext		Projekt: Stahlton - Bauteile AG Leistungsverzeichnis: Sockelelemente - Ecomur			Seite 12 13.7.2021	
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag	
	Kupfer Stahlton Bauteile AG 5070 Frick 02 Oberer Abbug B mm (9 oder 20) 03 Material: Kupfer, Blechdicke mm 0,55. Elementlänge mm 05 Ausschnitt lxh mm 300x90. 06 Inkl. Lieferung. 08 h mm (mm 120 oder 160) 10 LE = St. 11 XPS-Streifen mm 7 integriert. Kleben mit Stahlton Montagekleber.			Übertrag:		
.012	01 Treppen-Sockelleisten Blech ohne Wärmedämmung Chromstahl V2A Stahlton Bauteile AG 5070 Frick 02 Oberer Abbug B mm (9 oder 20) 03 Material: Chromstahl V2A, Blechdicke mm 0,5. Elementlänge mm 05 Ausschnitt lxh mm 300x90. 06 Inkl. Lieferung. 08 h mm (mm 120 oder 160) 10 LE = St. 11 XPS-Streifen mm 7 integriert. Kleben mit Stahlton Montagekleber.	0	LE			
.013	01 Treppen-Sockelleisten Blech ohne Wärmedämmung Matt plus Stahlton Bauteile AG 5070 Frick 02 Oberer Abbug B mm (9 oder 20) 03 Material: Chromstahl, Oberfläche matt, strukturgewalzt. Blechdicke mm 0,5. Elementlänge mm 05 Ausschnitt lxh mm 300x90. 06 Inkl. Lieferung. 08 h mm (mm 120 oder 160) 10 LE = St. 11 XPS-Streifen mm 7 integriert. Kleben mit Stahlton Montagekleber.	0	LE			
	Übertrag					

NPK 342 V'20 Volltext	Projekt: Stahlton - Bauteile AG Leistungsverzeichnis: Sockelelemente - Ecomur	Seite 13 13.7.2021			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
748.022				Übertrag:	
	01 Zuschlag zu Sockelleisten	0	LE		
	Blech.				
	02 Abschlusswinkel.				
	03 Zu Pos.				
	08 h mm (mm 120 oder 160)				
	10 LE = St.				
	11 Elementlänge mm 20+20.				
.023	01 Zuschlag zu Sockelleisten	0	LE		
	Blech.				
	02 Eckenabdeckblech.				
	03 Zu Pos.				
	08 h mm (mm 120 oder 160)				
	10 LE = St.				
	11 Elementlänge mm 75+75.				
.024	01 Zuschlag zu Sockelleisten	0	LE		
	Blech.				
	02 Mehrhöhen zu Sockelleisten				
	Blech.				
	03 Zu Pos.				
	05 Mehrhöhe cm				
	10 LE = m.				
.025	01 Zuschlag zu Sockelleisten	0	LE		
	Blech für Leibung.				
	02 Mehrhöhen zu Blech.				
	03 Zu Pos.				
	05 Mehrhöhe cm				
	10 LE = St.				
.026	01 Zuschlag zu	0	LE		
	Treppensockelleisten.				
	02 Mehrhöhen zu Blech.				
	03 Zu Pos.				
	05 Mehrhöhe cm				
	10 LE = St.				
.027	01 Zuschlag zu Abschlusswinkeln.	0	LE		
	02 Mehrhöhen zu Blech.				
	03 Zu Pos.				
	05 Mehrhöhe cm				
	10 LE = St.				
.028	01 Zuschlag zu Eckabdeckblech.	0	LE		
	02 Mehrhöhen zu Blech.				
	03 Zu Pos.				
	05 Mehrhöhe cm				
	10 LE = St.				
	Total: Sockelelemente - Ecomur				