

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
343D/19	Hinterlüftete Fassadenbekleidungen (V'21)				
000	<p>Bedingungen</p> <hr/> <p>. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.</p> <p>. Kurzttext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.</p>				
.100	<p>Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 343D/2019.</p> <p>01 Hinterlüftete Fassadenbekleidungen (V'21)</p>				
.200	<p>02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.</p>				
900	<p>Ergänzungsbauteile</p> <hr/> <p>Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.</p>				
940	<p>Sockelausbildung</p> <hr/>				
942	<p>Sockelausbildung.</p>				
.001	<p>01 Sockelleisten Blech ohne Wärmedämmung Aluman glatt Stahlton Bauteile AG 5070 Frick</p> <p>02 Oberer Abbug B mm (9 oder 20)</p> <p>03 Material: Aluman glatt, Blechdicke mm 1.</p>				



Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
99	<p>Elementlänge mm 1'250. h mm (mm 120 oder 160)</p> <p>05 LE = m. 06 Inkl. Lieferung. 99 XPS-Streifen mm 7 integriert. Kleben mit Stahlton Montagekleber.</p>	0	LE
.003	<p>01 Sockelleisten Blech ohne Wärmedämmung Chromstahl V2A Stahlton Bauteile AG 5070 Frick</p> <p>02 Oberer Abbug B mm (9 oder 20)</p> <p>03 Material: Chromstahl V2A Blechdicke mm 0,5. Elementlänge mm 1'250. h mm (mm 120 oder 160)</p> <p>05 LE = m. 06 Inkl. Lieferung. 99 XPS-Streifen mm 7 integriert. Kleben mit Stahlton Montagekleber.</p>	0	LE
99	<p>01 Sockelleisten Blech ohne Wärmedämmung Matt plus Stahlton Bauteile AG 5070 Frick</p> <p>02 Oberer Abbug B mm (9 oder 20)</p> <p>03 Material: Chromnickelstahl Oberfläche gestrahlt. Blechdicke mm 0,5. h mm (mm 120 oder 160)</p> <p>05 LE = m. 06 Inkl. Lieferung. 99 XPS-Streifen mm 7 integriert. Kleben mit Stahlton Montagekleber.</p>	0	LE
.004	<p>01 Sockelleisten Blech für Leibungen ohne Wärmedämmung Aluman glatt Stahlton Bauteile AG 5070 Frick</p> <p>02 B mm</p> <p>03 Material: Aluman glatt, Blechdicke mm 1. Elementlänge mm (mm 200, 300 oder 500) h mm (mm 120 oder 160)</p> <p>05 LE = St.</p>	0	LE
99					
.005					
Übertrag				

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
99	06 Inkl. Lieferung. 99 XPS-Streifen mm 7 integriert. Kleben mit Stahlton Montagekleber.	0	LE
.007	01 Sockelleisten Blech für Leibungen ohne Wärmedämmung Chromstahl V2A Stahlton Bauteile AG 5070 Frick 02 B mm				
	03 Material: Chromstahl V2A, Blechdicke mm 0,5. Elementlänge mm (mm 200, 300 oder 500) h mm (mm 120 oder 160) 05 LE = St.				
99	06 Inkl. Lieferung. 99 XPS-Streifen mm 7 integriert. Kleben mit Stahlton Montagekleber.	0	LE
.008	01 Sockelleisten Blech für Leibungen ohne Wärmedämmung Matt plus Stahlton Bauteile AG 5070 Frick 02 B mm				
	03 Material: Chromstahl, Oberfläche matt, strukturgewalzt. Blechdicke mm 0,5. Elementlänge mm (mm 200, 300 oder 500) h mm (mm 120 oder 160) 05 LE = St.				
99	06 Inkl. Lieferung. 99 XPS-Streifen mm 7 integriert. Kleben mit Stahlton Montagekleber.	0	LE
.009	01 Treppen-Sockelleisten Blech ohne Wärmedämmung Aluman glatt Stahlton Bauteile AG 5070 Frick 02 Oberer Abbug B mm (9 oder 20) Ausschnitt lxh mm 300x90. 03 Material: Aluman glatt, Blechdicke mm 1.				
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
99	Elementlänge mm h mm (mm 120 oder 160) 05 LE = St. 06 Inkl. Lieferung. 99 XPS-Streifen mm 7 integriert. Kleben mit Stahlton Montagekleber.	0	LE
.012	01 Treppen-Sockelleisten Blech ohne Wärmedämmung Chromstahl V2A Stahlton Bauteile AG 5070 Frick 02 Oberer Abbug B mm (9 oder 20) Ausschnitt lxh mm 300x90. 03 Material: Chromstahl V2A, Blechdicke mm 0,5. Elementlänge mm h mm (mm 120 oder 160) 05 LE = St. 06 Inkl. Lieferung. 99 XPS-Streifen mm 7 integriert. Kleben mit Stahlton Montagekleber.	0	LE
99	01 Treppen-Sockelleisten Blech ohne Wärmedämmung Matt plus Stahlton Bauteile AG 5070 Frick 02 Oberer Abbug B mm (9 oder 20) Ausschnitt lxh mm 300x90. 03 Material: Chromstahl, Oberfläche matt, strukturgewalzt. Blechdicke mm 0,5. Elementlänge mm h mm (mm 120 oder 160) 05 LE = St. 06 Inkl. Lieferung. 99 XPS-Streifen mm 7 integriert. Kleben mit Stahlton Montagekleber.	0	LE
.021	01 Zuschlag zu Sockelleisten Blech. 02 Abschlusswinkel. 03 h mm (mm 120 oder 160) Elementlänge mm 20+20. 05 LE = St.				
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	06 Zu Pos	0	LE
.022	01 Zuschlag zu Sockelleisten Blech. 02 Eckenabdeckblech. 03 h mm (mm 120 oder 160) Elementlänge mm 75+75. 05 LE = St. 06 Zu Pos	0	LE
.023	01 Zuschlag zu Sockelleisten Blech. 02 Mehrhöhen zu Sockelleisten Blech. 03 Mehrhöhe cm	0	LE
.024	01 Zuschlag zu Sockelleisten Blech für Leibung. 02 Mehrhöhen zu Blech. 03 Mehrhöhe cm	0	LE
.025	01 Zuschlag zu Treppensockelleisten. 02 Mehrhöhen zu Blech. 03 Mehrhöhe cm	0	LE
.026	01 Zuschlag zu Abschlusswinkeln. 02 Mehrhöhen zu Blech. 03 Mehrhöhe cm	0	LE
.027	01 Zuschlag zu Eckabdeckblech. 02 Mehrhöhen zu Blech. 03 Mehrhöhe cm	0	LE
	Total: NPK343-Blech - Sockelelemente			