

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
113D/14	Baustelleneinrichtung (V'22)				
000	<p>Bedingungen</p> <hr/> <p>. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.</p> <p>. Kurzttext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.</p>				
.100	Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 113D/2014. 01 Baustelleneinrichtung (V'22)				
.200	02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.				
200	<p>Baustellenerschliessung</p> <hr/> <p>Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.</p>				
210	<p>Zufahrten</p> <hr/>				
214	Provisorische Ueberbrückungen mit rutschsicherer Oberfläche nach Vorschlag Unternehmer, inkl. Abschränkung. Als Ueberbrückungslänge gilt: bei Gräben die theoretische Grabenbreite, bei Brücken die lichte Weite zwischen den Widerlagern.				
.501	02 Pyramat (b m 1,0) Antirutschmatte				



1906

SCHOELLKOPF
Geosynthetics

NPK 113 V'22 Volltext	Projekt: Schoellkopf - Schoellkopf Leistungsverzeichnis: NPK-113-3 - Pyramat				Seite 2 29.3.2022
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	<p>Schoellkopf AG 8153 Rümlang</p> <p>Schutzmatte optisch auffällig, widerstandsfähig, ideal für Sicherheits- und Fluchtwege bei Baustellen.</p> <p>04 Nutzbare Breite m 1,00. Farbe: (rot oder gelb)</p> <p>07 Zu Pos.</p> <p>09 LE = m2.</p> <p>10 Bfu Klassifizierung GS3. Material: Gummi. Härte in Shore: 70. Reissfestigkeit N/mm2 3,4. Dehnung 250 %. Temperaturbeständigkeit °C 30 bis + 70. Öl- und Fettbeständig. d mm 3. Rolle Abmessung m 1,00 x 10 (kg 36).</p>	0	LE
.502	<p>02 Pyramat (b m 1,5) Antirutschmatte Schoellkopf AG 8153 Rümlang</p> <p>Schutzmatte optisch auffällig, widerstandsfähig, ideal für Sicherheits- und Fluchtwege bei Baustellen.</p> <p>04 Nutzbare Breite m 1,50. Farbe: (rot oder gelb)</p> <p>07 Zu Pos.</p> <p>09 LE = m2.</p> <p>10 Bfu Klassifizierung GS3. Material: Gummi. Härte in Shore: 70. Reissfestigkeit N/mm2 3,4. Dehnung 250 %. Temperaturbeständigkeit °C 30 bis + 70. Öl- und Fettbeständig. d mm 3. Rolle Abmessung m 1,50 x 10 (kg 54).</p>	0	LE
	Total: NPK-113-3 - Pyramat			