

Ausschreibung und Angebot Nr. 10

Projekt: 11
 Isokorb FR

T Type AP, OP

Eingabesumme Netto Fr. inkl. MWST

Name:

Strasse:

PLZ, Ort:

Telefon:

Ort, Datum:

Fax:

Sachbearbeiter:

Unterschrift:

Ausschreibung und Angebot Nr. 10

Konditionen

Bezeichnung	Eingabesumme		Revidiert
Brutto			
Rabatt	 %		
Zwischentotal 1			
Skonto	 %		
Zwischentotal 2			
MWST	7.70 %		
Netto			

Ausschreibung und Angebot Nr. 10

10 T Type AP, OP 241 Constructions en béton coulé sur place

000 Conditions générales

. Domaine individuel (fenêtre de réserve): seul endroit où l'introduction d'un article modifié ou ajouté par l'utilisateur est autorisée. Les articles personnalisés sont reconnaissables à la lettre "R" précédant leur numéro.
. Descriptif abrégé: descriptif dans lequel seules les 2 premières lignes des remarques préliminaires, des articles principaux et des sous-articles fermés sont reprises.
Dans tous les cas, ce sont les textes complets du CAN qui font foi.

.200 Les indications relatives aux conditions de rémunération et aux règles de métré, ainsi que les définitions des termes techniques utilisés dans le descriptif, sont données dans le sous-paragraphe de réserve 090. Elles ne sont pas reprises du CAN mais sont spécifiques à l'ouvrage projeté.

500 Armatures

Le sous-art. 000.200 indique les conditions de rémunération, règles de métré et définitions à prendre en considération.

540 Accessoires d'armature, armatures de reprise, armature de poinçonnement, goudjous de cisaillement et similaires

544 Consoles pour dalles en porte-à-faux.

.100 Avec isolation thermique, fourniture et pose. Toutes formes et longueurs.
Schöck Bauteile AG
Tellistrasse 90
5000 Aarau
Telefon: 062 834 00 10
www.schoeck.com/de-ch/home
info-ch@schoeck.com

.101 Schöck Isokorb® T AP-MM1-VV1-REI120
Acier à béton nervuré B500B
NR, N° de matériau 1.4571 ou 1.4482
avec marquage CE
Conductivité thermique équivalente $\lambda_{eq} = 0,172 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ pour H200

544.101	Modèle coupe-feu REI120 Distance max. entre joints de dilatation 13,5 m Epaisseur de l'élément de construction m 0,16 - 0,25 Couche d'isolation épaisseur mm 80 Matériau isolant Neopor (non absorbant) Longueur de l'élément m 0,25 up = 0,25 m = 1 p.		up		
.102	Schöck Isokorb® T OP-LR125- REI120 Acier à béton nervuré B500B NR, N° de matériau 1.4571 ou 1.4482 avec marquage CE Conductivité thermique équivalente $\lambda_{eq} = 0,163 \text{ W/}$ (m*K) pour H200 Modèle coupe-feu REI120 Distance max. entre joints de dilatation 11,7 m Epaisseur de l'élément de construction m 0,18 - 0,25 Couche d'isolation épaisseur mm 80 Matériau isolant Neopor (non absorbant) Longueur de l'élément m 0,25 up = 0,25 m = 1 p.		up		
.103	Schöck Isokorb® T OP-LR165- REI120 Acier à béton nervuré B500B NR, N° de matériau 1.4571 ou 1.4482 avec marquage CE Conductivité thermique équivalente $\lambda_{eq} = 0,163 \text{ W/}$ (m*K) pour H200 Modèle coupe-feu REI120 Distance max. entre joints de dilatation 11,7 m Epaisseur de l'élément de construction m 0,18 - 0,25 Couche d'isolation épaisseur mm 80 Matériau isolant Neopor (non absorbant) Longueur de l'élément m 0,25 up = 0,25 m = 1 p.		up		

241 Total Constructions en béton coulé sur place

.....