

Ausschreibung und Angebot Nr. 5

Projekt: 11
 Isokorb FR

T Type DL

Eingabesumme Netto Fr. inkl. MWST

Name:

Strasse:

PLZ, Ort:

Telefon:

Fax:

Sachbearbeiter:

Ort, Datum:

Unterschrift:

Ausschreibung und Angebot Nr. 5

Konditionen

Bezeichnung	Eingabesumme		Revidiert
Brutto			
Rabatt	 %		
Zwischentotal 1			
Skonto	 %		
Zwischentotal 2			
MWST	7.70 %		
Netto			

Ausschreibung und Angebot Nr. 5

5 T Type DL 241 Constructions en béton coulé sur place

000 Conditions générales

. Domaine individuel (fenêtre de réserve): seul endroit où l'introduction d'un article modifié ou ajouté par l'utilisateur est autorisée. Les articles personnalisés sont reconnaissables à la lettre "R" précédant leur numéro.
. Descriptif abrégé: descriptif dans lequel seules les 2 premières lignes des remarques préliminaires, des articles principaux et des sous-articles fermés sont reprises.
Dans tous les cas, ce sont les textes complets du CAN qui font foi.

- .200 Les indications relatives aux conditions de rémunération et aux règles de métré, ainsi que les définitions des termes techniques utilisés dans le descriptif, sont données dans le sous-paragraphe de réserve 090. Elles ne sont pas reprises du CAN mais sont spécifiques à l'ouvrage projeté.

500 Armatures

Le sous-art. 000.200 indique les conditions de rémunération, règles de métré et définitions à prendre en considération.

540 Accessoires d'armature, armatures de reprise, armature de poinçonnement, goudjous de cisaillement et similaires

544 Consoles pour dalles en porte-à-faux.

- .100 Avec isolation thermique, fourniture et pose. Toutes formes et longueurs.
Schöck Bauteile AG
Tellistrasse 90
5000 Aarau
Telefon: 062 834 00 10
www.schoeck.com/de-ch/home
info-ch@schoeck.com

- .101 Schöck Isokorb® T DL-MM1-VV3
Acier à béton nervuré B500B
NR, N° de matériau 1.4571 ou 1.4482
N° de matériau armature de traction 1.4482 (fyk = 700 N/mm²)
avec marquage CE
Conductivité thermique

544.101 équivalente $\lambda_{eq} = 0,139 \text{ W/}$
(m^*K) pour H200
Modèle coupe-feu REI120
Distance max. entre joints de
dilatation 11,0 m
Épaisseur de l'élément de
construction m 0,17 - 0,28
pour enrobage CV35
m 0,21 - 0,28 pour enrobage
CV50
Couche d'isolation épaisseur
mm 80
Matériau isolant Neopor (non
absorbant)
Longueur de l'élément m 1,0
up = 1,0 m = 1 p. up

.102 Schöck Isokorb® T DL-MM2-VV2
Acier à béton nervuré B500B
NR, N° de matériau 1.4571 ou
1.4482
N° de matériau armature de
traction 1.4482 ($f_{yk} = 700$
 N/mm^2)
avec marquage CE
Conductivité thermique
équivalente $\lambda_{eq} = 0,152 \text{ W/}$
(m^*K) pour H200
Modèle coupe-feu REI120
Distance max. entre joints de
dilatation 11,0 m
Épaisseur de l'élément de
construction m 0,17 - 0,28
pour enrobage CV35
m 0,21 - 0,28 pour enrobage
CV50
Couche d'isolation épaisseur
mm 80
Matériau isolant Neopor (non
absorbant)
Longueur de l'élément m 1,0
up = 1,0 m = 1 p. up

.103 Schöck Isokorb® T DL-MM2-VV3
Acier à béton nervuré B500B
NR, N° de matériau 1.4571 ou
1.4482
N° de matériau armature de
traction 1.4482 ($f_{yk} = 700$
 N/mm^2)
avec marquage CE
Conductivité thermique
équivalente $\lambda_{eq} = 0,172 \text{ W/}$
(m^*K) pour H200
Modèle coupe-feu REI120
Distance max. entre joints de
dilatation 10,6 m
Épaisseur de l'élément de
construction m 0,18 - 0,28
pour enrobage CV35

Übertrag

- 544.103 m 0,22 - 0,28 pour enrobage
CV50
Couche d'isolation épaisseur
mm 80
Matériau isolant Neopor (non
absorbant)
Longueur de l'élément m 1,0
up = 1,0 m = 1 p. up
- .104 Schöck Isokorb® T DL-MM3-VV2
Acier à béton nervuré B500B
NR, N° de matériau 1.4571 ou
1.4482
N° de matériau armature de
traction 1.4482 (fyk = 700
N/mm²)
avec marquage CE
Conductivité thermique
équivalente $\lambda_{eq} = 0,179 \text{ W/}$
(m*K) pour H200
Modèle coupe-feu REI120
Distance max. entre joints de
dilatation 11,0 m
Epaisseur de l'élément de
construction m 0,17 - 0,28
pour enrobage CV35
m 0,21 - 0,28 pour enrobage
CV50
Couche d'isolation épaisseur
mm 80
Matériau isolant Neopor (non
absorbant)
Longueur de l'élément m 1,0
up = 1,0 m = 1 p. up
- .105 Schöck Isokorb® T DL-MM3-VV3
Acier à béton nervuré B500B
NR, N° de matériau 1.4571 ou
1.4482
N° de matériau armature de
traction 1.4482 (fyk = 700
N/mm²)
avec marquage CE
Conductivité thermique
équivalente $\lambda_{eq} = 0,199 \text{ W/}$
(m*K) pour H200
Modèle coupe-feu REI120
Distance max. entre joints de
dilatation 10,6 m
Epaisseur de l'élément de
construction m 0,18 - 0,28
pour enrobage CV35
m 0,22 - 0,28 pour enrobage
CV50
Couche d'isolation épaisseur
mm 80
Matériau isolant Neopor (non
absorbant)
Longueur de l'élément m 1,0

544.105	up = 1,0 m = 1 p.		up		
.106	Schöck Isokorb® T DL-MM4-VV2 Acier à béton nervuré B500B NR, N° de matériau 1.4571 ou 1.4482 N° de matériau armature de traction 1.4482 (fyk = 700 N/mm²) avec marquage CE Conductivité thermique équivalente $\lambda_{eq} = 0,218$ W/(m*K) pour H200 Modèle coupe-feu REI120 Distance max. entre joints de dilatation 11,0 m Epaisseur de l'élément de construction m 0,17 - 0,28 pour enrobage CV35 m 0,21 - 0,28 pour enrobage CV50 Couche d'isolation épaisseur mm 80 Matériau isolant Neopor (non absorbant) Longueur de l'élément m 1,0 up = 1,0 m = 1 p.		up		
.107	Schöck Isokorb® T DL-MM4-VV3 Acier à béton nervuré B500B NR, N° de matériau 1.4571 ou 1.4482 N° de matériau armature de traction 1.4482 (fyk = 700 N/mm²) avec marquage CE Conductivité thermique équivalente $\lambda_{eq} = 0,238$ W/(m*K) pour H200 Modèle coupe-feu REI120 Distance max. entre joints de dilatation 10,6 m Epaisseur de l'élément de construction m 0,18 - 0,28 pour enrobage CV35 m 0,22 - 0,28 pour enrobage CV50 Couche d'isolation épaisseur mm 80 Matériau isolant Neopor (non absorbant) Longueur de l'élément m 1,0 up = 1,0 m = 1 p.		up		
.108	Schöck Isokorb® T DL-MM5-VV2 Acier à béton nervuré B500B NR, N° de matériau 1.4571 ou 1.4482 N° de matériau armature de traction 1.4482 (fyk = 700				

Übertrag

.....

544.108	N/mm ²) avec marquage CE Conductivité thermique équivalente $\lambda_{eq} = 0,222$ W/ (m*K) pour H200 Modèle coupe-feu REI120 Distance max. entre joints de dilatation 11,0 m Epaisseur de l'élément de construction m 0,17 - 0,28 pour enrobage CV35 m 0,21 - 0,28 pour enrobage CV50 Couche d'isolation épaisseur mm 80 Matériau isolant Neopor (non absorbant) Longueur de l'élément m 1,0 up = 1,0 m = 1 p.		up		
.109	Schöck Isokorb® T DL-MM5-VV3 Acier à béton nervuré B500B NR, N° de matériau 1.4571 ou 1.4482 N° de matériau armature de traction 1.4482 (fyk = 700 N/mm ²) avec marquage CE Conductivité thermique équivalente $\lambda_{eq} = 0,242$ W/ (m*K) pour H200 Modèle coupe-feu REI120 Distance max. entre joints de dilatation 10,6 m Epaisseur de l'élément de construction m 0,18 - 0,28 pour enrobage CV35 m 0,22 - 0,28 pour enrobage CV50 Couche d'isolation épaisseur mm 80 Matériau isolant Neopor (non absorbant) Longueur de l'élément m 1,0 up = 1,0 m = 1 p.		up		
241	Total Constructions en béton coulé sur place				