

# Promat



## PROMASTOP<sup>®</sup>-CC

# La solution polyvalente parmi les obturations coupe-feu

**NEW!**

Protection incendie

CORRECT.SÛR.

## Voici les faits les plus importants

### Grandes dimensions

Cloison à deux plaques jusqu'à 3.75 m<sup>2</sup>

Cloison à plaque unique jusqu'à 3.0 m<sup>2</sup>

### Diverses variantes d'installation

- plafonds massifs
- parois massives et légères
- parois légères sans soffite
- parois du puits
- plafonds suspendus
- panneaux Pflaum



### Un grand nombre de supports différents

- Tuyaux en plastique avec et sans isolation
- Tuyaux en acier et cuivre avec et sans isolation
- câbles, faisceaux de câble et tracé du câble
- systèmes de goulottes pour barres omnibus

### Spécialités

#### • Clapets coupe-feu

Aumayr GmbH	BSK - RS1 / - K1 M
J. Pichler GmbH	BSK - E-M / - E-MK / - R-M / -R-L
RF Technologies	CU-LT / CR120 / CR60 / CR2
SM-HEAG	CU-LT / CR60 / CR2
Systemair	PKI-R / PKI-S
Trox HESCO	FK-EU / FK2-EU / FKRS-EU

#### • Conduit de ventilation

PROMATECT-AD	EI30 - EI60
--------------	-------------

## Caractéristiques techniques PROMASTOP®-CC



Résistant à l'eau et au gel



Utilisation intérieure et extérieure (catégorie X)



A peindre

## Nous nous réjouissons de votre commande

### Promat AG

Industriestrasse 3  
9542 Münchwilen  
Tel. 052 320 94 00  
FAX 052 320 94 02  
office@promat.ch



## Avez-vous des questions ?

### conseiller technique



### donnée technique

