



Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
	<p>GUTEX Schweiz GmbH                      8500 Frauenfeld                      Découper les panneaux en longueur et en largeur avec une surcote et les caler (voir indications du fabricant).</p> <p>03 Profilage du chant: droit/affleuré.</p> <p>05 Conductivité thermique W/mK 0,036                      Résistance à la conductivité thermique de l'isolation m2K/W pour</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mm 30: m 0,80</li> <li>- mm 40: m 1,10</li> <li>- mm 50: m 1,35</li> <li>- mm 60: m 1,65</li> <li>- mm 80: m 2,20</li> <li>- mm 100: m 2,75</li> <li>- mm 120: m 3,30</li> <li>- mm 140: m 3,85</li> <li>- mm 160: m 4,40</li> <li>- mm 180: m 5,00</li> <li>- mm 200: m 5,55</li> <li>- mm 220: m 6,10</li> <li>- mm 240: m 6,65</li> </ul> <p>07 Epaisseur mm. (mm 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220 ou 240)</p> <p>08 Indice d'incendie I-I 5.3.                      Réaction au feu, classe Euro selon norme DIN EN 13501-1: E.</p>	0	m2	.....	.....
.102	<p>01 Supplément en cas d'absence d'assurance contre les chutes.</p> <p>03 Sécurisation contre les chutes au plus tard après 3 jours. Selon proposition de l'entrepreneur.</p> <p>08 Conc. art. ....</p>	0	m2	.....	.....
.200	Dans paroi porteuse.				
.201	<p>01 Panneau isolant Thermoflex GUTEX Schweiz GmbH                      8500 Frauenfeld                      Découper les panneaux en longueur et en largeur avec une surcote et les caler (voir indications du fabricant).</p> <p>03 Profilage du chant: droit/affleuré.</p> <p>05 Conductivité thermique W/mK 0,036                      Résistance à la conductivité thermique de l'isolation m2K/W pour</p>				
Report					.....

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:	.....
	- mm 30: m 0,80 - mm 40: m 1,10 - mm 50: m 1,35 - mm 60: m 1,65 - mm 80: m 2,20 - mm 100: m 2,75 - mm 120: m 3,30 - mm 140: m 3,85 - mm 160: m 4,40 - mm 180: m 5,00 - mm 200: m 5,55 - mm 220: m 6,10 - mm 240: m 6,65 07 Epaisseur mm. (mm 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220 ou 240) 08 Indice d'incendie I-I 5.3. Réaction au feu, classe Euro selon norme DIN EN 13501-1: E.	0	m2	.....	.....
.202	01 Supplément en cas d'absence d'assurance contre les chutes. 03 Sécurisation contre les chutes au plus tard après 3 jours. Selon proposition de l'entrepreneur. 08 Conc. art. ....	0	m2	.....	.....
.300	Dans structure porteuse de plancher.				
.301	01 Panneau isolant Thermoflex GUTEX Schweiz GmbH 8500 Frauenfeld Découper les panneaux en longueur et en largeur avec une surcote et les caler (voir indications du fabricant). 03 Profilage du chant: droit/affleuré. 05 Conductivité thermique W/mK 0,036 Résistance à la conductivité thermique de l'isolation m2K/W pour - mm 30: m 0,80 - mm 40: m 1,10 - mm 50: m 1,35 - mm 60: m 1,65 - mm 80: m 2,20 - mm 100: m 2,75 - mm 120: m 3,30 - mm 140: m 3,85 - mm 160: m 4,40 - mm 180: m 5,00				
				Report	.....

