

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
343F/19	Bardages (V'21)				
000	Conditions générales				
	. Domaine individuel (fenêtre de réserve): seul endroit où l'introduction d'un article modifié ou ajouté par l'utilisateur est autorisée. Les articles personnalisés sont reconnaissables à la lettre "R" précédant leur numéro. . Descriptif abrégé: descriptif dans lequel seules les 2 premières lignes des remarques préliminaires, des articles principaux et des sous-articles fermés sont reprises. Dans tous les cas, ce sont les textes complets du CAN qui font foi.				
.100	Descriptif abrégé: le texte complet CAN 343F/2019 fait foi 01 Bardages (V'21)				
.200	02 Les indications relatives aux règles de rémunération, aux dispositions de métré ainsi qu'aux termes et définitions se trouvent dans le sous-paragraphe de réserve 090. Elles ne sont pas reprises du CAN mais sont définies en fonction de la spécificité de l'ouvrage projeté.				
400	Bardages en fibres-ciment				
	Pour les règles de rémunération, les dispositions de métré ainsi que pour les termes et définitions, les conditions de l'art. 000.200 sont appliquées.				
R 490	Eléments de façade et panneaux de façade.				
R 491	Eléments de façade en composite ciment-verre.				
R .100	Profils en L				
R .101	01 Eléments de façade Ecomur flex Stahlton Bauteile AG 5070 Frick 02 Selon plan				

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
	<p>03 Matériau: composite ciment-verre selon norme EN 1169, gris clair, imprégné (imprégnation dans art. séparé R219.109). Surface lisse de décoffrage.</p> <p>04 Largeur de face apparente b mm </p> <p>05 Epaisseur du profil t mm </p> <p>06 Longueur de l'élément mm (jusqu'à mm 5'000).</p> <p>07 Pièces de fixation pour le montage:</p> <p>mode de montage: (montage non-apparent avec chevilles à chambre d'ancrage, montage apparent vissé ou riveté)</p> <p>Spécification concernant l'élément:</p> <p>pour montage non-apparent avec chevilles à chambre d'ancrage: épaisseur du matériau mm 18/20, poids 40/44 kg/m2. Chevilles à chambre d'ancrage et percements pour montage non-apparent à inclure dans les calculs (selon indications concepteur/commettant). Fourniture des agrafes aux soins de la direction des travaux, montage en usine. Ossature aux soins de la direction des travaux.</p> <p>Pour montage apparent: épaisseur du matériau mm 15, poids 33 kg/m2. Percements pour montage apparent par rivetage à inclure dans les calculs (selon indications concepteur/commettant). Ossature aux soins de la direction des travaux.</p> <p>08 Fourniture et fixation selon indications Stahlton Bauteile AG. Tenir compte des délais de livraison et des étapes d'exécution!</p>	0	p
	Report			

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
<p>R 491.200</p> <p>R .201</p>	<p>Profils en U.</p> <p>01 Eléments de façade Ecomur flex Stahlton Bauteile AG 5070 Frick</p> <p>02 Selon plan</p> <p>03 Matériau: composite ciment-verre selon norme EN 1169, gris clair, imprégné (imprégnation dans art. séparé R219.109). Surface lisse de décoffrage.</p> <p>04 Largeur de face apparente mm </p> <p>05 Epaisseur du profil t1 mm Epaisseur du profil t2 mm </p> <p>06 Longueur de l'élément mm (jusqu'à mm 5'000).</p> <p>07 Pièces de fixation pour le montage:</p> <p>mode de montage: (montage non-apparent avec chevilles à chambre d'ancrage, montage apparent vissé ou riveté)</p> <p>Spécification concernant l'élément: pour montage non-apparent avec chevilles à chambre d'ancrage: épaisseur du matériau mm 18/20, poids 40/44 kg/m2. Chevilles à chambre d'ancrage et percements pour montage non-apparent à inclure dans les calculs (selon indications concepteur/commettant). Fourniture des agrafes aux soins de la direction des travaux, montage en usine. Ossature aux soins de la direction des travaux.</p> <p>Pour montage apparent: épaisseur du matériau mm 15, poids 33 kg/m2. Percements pour montage apparent par rivetage à inclure dans les calculs (selon indications concepteur/ commettant). Ossature aux soins de la</p>			<p>Report:</p>	<p>.....</p>
				<p>Report</p>	<p>.....</p>

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
	direction des travaux. 08 Fourniture et fixation selon indications Stahlton Bauteile AG. Tenir compte des délais de livraison et des étapes d'exécution!	0	p	Report:
R .300	Géométrie du profil div.		
R .301	01 Eléments de façade Ecomur flex Stahlton Bauteile AG 5070 Frick 02 Utilisation: (éléments de corniche, pilastre, ... etc.) 03 Selon plan 04 Matériau: composite ciment-verre selon norme EN 1169, gris clair, imprégné (imprégnation dans art. séparé R219.109). Surface lisse de décoffrage. 05 Largeur de face apparente b mm 06 Epaisseur du profil t mm 07 Longueur de l'élément mm (jusqu'à mm 5'000). 08 Pièces de fixation pour le montage: mode de montage: (montage non-apparent avec chevilles à chambre d'ancrage, montage apparent vissé ou riveté) Spécification concernant l'élément: pour montage non-apparent avec chevilles à chambre d'ancrage: épaisseur du matériau mm 18/20, poids 40/44 kg/m2. Chevilles à chambre d'ancrage et percements pour montage non-apparent à inclure dans les calculs (selon indications concepteur/commettant). Fourniture des agrafes aux soins de la direction des travaux, montage en usine. Ossature aux soins de la direction des travaux.				
				Report

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:
	Pour montage apparent: épaisseur du matériau mm 15, poids 33 kg/m2. Percements pour montage apparent par rivetage à inclure dans les calculs (selon indications concepteur/ commettant). Ossature aux soins de la direction des travaux. 09 Fourniture et fixation selon indications Stahlton Bauteile AG. Tenir compte des délais de livraison et des étapes d'exécution!	0	p
R 492	Panneaux de façade en composite ciment-verre.				
R .001	01 Panneaux de façade Ecomur flex Stahlton Bauteile AG 5070 Frick 02 Selon plan 03 Matériau: composite ciment-verre selon norme EN 1169, gris clair, imprégné (imprégnation dans art. séparé R219.109). Surface lisse de décoffrage. 04 Largeur de face apparente b mm 05 Epaisseur du profil t mm 06 Longueur de l'élément mm (jusqu'à mm 5'000). 07 Pièces de fixation pour le montage: mode de montage: (montage non-apparent avec chevilles à chambre d'ancrage ou avec agrafes, montage apparent vissé ou riveté) Spécification concernant l'élément: pour montage non-apparent avec chevilles à chambre d'ancrage: épaisseur du matériau mm 18/20, poids 40/44 kg/m2. Chevilles à chambre d'ancrage et percements pour montage non-apparent à inclure dans				
				Report

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
	<p>les calculs (selon indications concepteur/commettant). Fourniture des agrafes aux soins de la direction des travaux, montage en usine. Ossature aux soins de la direction des travaux.</p> <p>Pour montage non-apparent avec agrafes: poids du matériau env. 2'200 kg/m3. Élément pour agrafes pour montage non-apparent à inclure dans les calculs (selon indications concepteur/commettant). Ossature aux soins de la direction des travaux.</p> <p>Pour montage apparent: poids du matériau env. 2'200 kg/m3. Percements pour montage apparent par rivetage à inclure dans les calculs (selon indications concepteur/commettant). Ossature aux soins de la direction des travaux.</p> <p>08 Fourniture et fixation selon indications Stahlton Bauteile AG. Tenir compte des délais de livraison et des étapes d'exécution!</p>			Report:
R 493	Plus-values et accessoires sur éléments de façade et panneaux de façade en composite ciment-verre.	0	up
R .100	Plus-values sur éléments de façade.				
R .101	01 Plus-value pour exécution d'angle (confectionné) sur éléments de façade Ecomur flex. 02 Conc. art.	0	p
R .102	01 Plus-value pour finition latérale intégrée sur éléments de façade Ecomur flex. 02 Conc. art.	0	p
				Report

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:
R 493.103	01 Plus-value pour coupe à l'onglet. 02 Conc. art.	0	p
R .104	01 Plus-value pour évidement d'angle. 02 Dimensions mmx..... 03 Conc. art.	0	p
R .105	01 Plus-value pour évidement d'angle en bordure. 02 Dimensions mmx..... 03 Conc. art.	0	p
R .106	01 Plus-value pour évidement d'angle en surface. 02 Dimensions mmx..... 03 Conc. art.	0	p
R .107	01 Plus-value pour évidement rond. 02 Diamètre d mmx..... 03 Conc. art.	0	p
R .108	01 Plus-value pour supplément couleur selon collection standard Stahlton Bauteile AG. 02 Teinte: 03 Conc. art.	0	p
R .109	01 Plus-value pour imprégnation d'élément de façade Ecomur flex. 02 Conc. art.	0	m2
R .111	01 Plus-value pour revêtement antigraffiti. 02 Conc. art.	0	m2
R .112	01 Plus-value pour revêtement autonettoyant. 02 Conc. art.	0	m2
R .200	Accessoires sur éléments de façade et panneaux de façade en composite ciment-verre.				
				Report

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:
R 493.201	01 Equerre de montage spéciale sur Type				
	02 Dimensions mmx....x.....				
	03 Conc. art.	0	p
R .202	01 Console de fixation spéciale sur Type				
	02 Dimensions mmx....x.....				
	03 Conc. art.	0	p
R 494	Travaux accessoires sur éléments de façade et panneaux de façade en composite ciment-verre.				
R .001	01 Etanchement des joints avec masse pour joints et étanchéités Stahlton. Y compris travaux préparatoires avec Primer.				
	02 Teinte: RAL7035.				
	03 Conc. art.	0	m
R .002	01 Etanchement des joints avec masse pour joints et étanchéités Stahlton. Y compris travaux préparatoires avec Primer.				
	02 Teinte selon collection standard de l'entrepreneur:				
	03 Conc. art.	0	m
R .003	01 Etanchement des joints avec bande d'étanchéité Stahlton BG1 15/5-12, noire.				
	02 Conc. art.	0	m
	Total: Profiles bardage CAN 343			