

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
314F/13	Maçonnerie (V'21)				
000	Conditions générales <hr/> <p>. Domaine individuel (fenêtre de réserve): seul endroit où l'introduction d'un article modifié ou ajouté par l'utilisateur est autorisée. Les articles personnalisés sont reconnaissables à la lettre "R" précédant leur numéro. . Descriptif abrégé: descriptif dans lequel seules les 2 premières lignes des remarques préliminaires, des articles principaux et des sous-articles fermés sont reprises. Dans tous les cas, ce sont les textes complets du CAN qui font foi.</p>				
.100	Descriptif abrégé: le texte complet CAN 314F/2013 fait foi 01 Maçonnerie (V'21)				
.200	02 Les indications relatives aux conditions de rémunération et aux règles de métré ainsi que les définitions des termes techniques utilisés se trouvent dans le sous-paragraphe de réserve 090. Elles ne sont pas reprises du CAN mais sont spécifiques à l'ouvrage projeté.				
200	Maçonnerie: suppléments, travaux accessoires <hr/> <p>Le sous-art. 000.200 indique quelles sont les conditions de rémunération, règles de métré et définitions à prendre en considération.</p>				
250	Linteaux pleins <hr/>				
251	Suppléments sur maçonnerie pour linteaux pleins, y compris compensation de hauteur pour raccordement avec maçonnerie superposée.				

The logo for Stahlton, featuring the word "stahlton" in a bold, lowercase sans-serif font. The letter "a" is replaced by a blue triangle pointing upwards, and the letter "o" is replaced by a red circle.

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
251.100	Linteaux en terre cuite. 01 Linteaux précontraints Stahlton Stahlton Bauteile AG 5070 Frick				
.110	Hauteur jusqu'à mm 65.				
.111	Largeur jusqu'à mm 110.	0	m
.112	Largeur mm 115 à 135.	0	m
.113	Largeur mm 140 à 160.	0	m
.114	Largeur mm 165 à 185.	0	m
.115	01 Largeur mm	0	m
.116	01 Largeur mm	0	m
.200	Linteaux en béton. 01 Linteaux en béton apparent Stahlton Stahlton Bauteile AG 5070 Frick				
.210	Hauteur jusqu'à mm 65.				
.215	01 Largeur mm 100. Stahlton linteau en béton apparent, précontraint.	0	m
.216	01 Largeur mm 120. Stahlton linteau en béton apparent, précontraint.	0	m
.217	01 Largeur mm 145. Stahlton linteau en béton apparent, précontraint.	0	m
.218	01 Largeur mm 180. Stahlton linteau en béton apparent, précontraint.	0	m
.219	01 Largeur mm 200. Stahlton linteau en béton apparent, précontraint.	0	m
				Report

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:
251.220	Hauteur mm 70 à 140.				
.225	01 Largeur mm 100. h mm 140. Stahlton linteau en béton apparent. Qualité répondant aux exigences de la maçonnerie apparente industrielle.	0	m
.226	01 Largeur mm 120. h mm 140. Stahlton linteau en béton apparent. Qualité répondant aux exigences de la maçonnerie apparente industrielle.	0	m
.227	01 Largeur mm 145. h mm 140. Stahlton linteau en béton apparent. Qualité répondant aux exigences de la maçonnerie apparente industrielle.	0	m
.228	01 Largeur mm 180. h mm 140. Stahlton linteau en béton apparent. Qualité répondant aux exigences de la maçonnerie apparente industrielle.	0	m
.229	01 Largeur mm 200. h mm 140. Stahlton linteau en béton apparent. Qualité répondant aux exigences de la maçonnerie apparente industrielle.	0	m
.281	01 Hauteur mm 190. 02 Largeur mm 100. 05 up = m. 08 Stahlton linteau en béton apparent. Qualité répondant aux exigences de la maçonnerie apparente industrielle.	0	up
				Report

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:
251.282	01 Hauteur mm 190. 02 Largeur mm 120. 05 up = m. 08 Stahlton linteau en béton apparent. Qualité répondant aux exigences de la maçonnerie apparente industrielle.	0	up
.283	01 Hauteur mm 190. 02 Largeur mm 145. 05 up = m. 08 Stahlton linteau en béton apparent. Qualité répondant aux exigences de la maçonnerie apparente industrielle.	0	up
.284	01 Hauteur mm 190. 02 Largeur mm 180. 05 up = m. 08 Stahlton linteau en béton apparent. Qualité répondant aux exigences de la maçonnerie apparente industrielle.	0	up
.285	01 Hauteur mm 190. 02 Largeur mm 200. 05 up = m. 08 Stahlton linteau en béton apparent. Qualité répondant aux exigences de la maçonnerie apparente industrielle.	0	up
.801	01 Stahlton linteaux pleins avec placage d'un côté, précontraints. 02 Stahlton Typ 8 Stahlton Bauteile AG 5070 Frick 04 Hauteur mm 140. 05 Largeur mm 120. 08 up = m.	0	up
.802	01 Stahlton linteaux pleins avec placage d'un côté, précontraints. 02 Stahlton Typ 8 Stahlton Bauteile AG				
				Report

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:
	5070 Frick 04 Hauteur mm 190. 05 Largeur mm 120. 08 up = m.	0	up
.803	01 Stahlton linteaux pleins avec placage d'un côté, précontraints. 02 Stahlton Typ 8 Stahlton Bauteile AG 5070 Frick 04 Hauteur mm 240. 05 Largeur mm 120. 08 up = m.	0	up
.804	01 Stahlton linteaux pleins avec placage d'un côté, précontraints. 02 Stahlton Typ 8 Stahlton Bauteile AG 5070 Frick 04 Hauteur mm 140. 05 Largeur mm 150. 08 up = m.	0	up
.805	01 Stahlton linteaux pleins avec placage d'un côté, précontraints. 02 Stahlton Typ 8 Stahlton Bauteile AG 5070 Frick 04 Hauteur mm 190. 05 Largeur mm 150. 08 up = m.	0	up
.806	01 Stahlton linteaux pleins avec placage d'un côté, précontraints. 02 Stahlton Typ 8 Stahlton Bauteile AG 5070 Frick 04 Hauteur mm 240. 05 Largeur mm 150. 08 up = m.	0	up
				Report

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:
260	Bandeaux, linteaux évidés				
261	Fourniture et pose de bandeaux.				
.100	Bandeau épaisseur jusqu'à mm 60. 01 Planches précontraintes Stahlton Stahlton Bauteile AG 5070 Frick				
.110	Sans étriers.				
.114	01 Hauteur mm 315. b mm 50. Stahlton Type B précontraint.	0	m
.115	01 Hauteur mm 365. b mm 50. Stahlton Type B précontraint.	0	m
.120	Avec étriers de suspension ou d'attente.				
.124	01 Hauteur mm 315. b mm 50. Stahlton Type B précontraint. Etrier inoxydable.	0	m
.125	01 Hauteur mm 365. b mm 50. Stahlton Type B précontraint. Etrier inoxydable.	0	m
262	Fourniture et pose de linteaux avec bandeau extérieur, pour volets roulants ou stores, avec têtes d'appui et évidement pour dispositif d'entraînement.				
.100	Bandeau en microbéton armé de fibres de verre résistant aux alcalis. 01 Avant-linteau Ecomur Stahlton Bauteile AG 5070 Frick				
.110	Hauteur intérieure mm 255 à 300.				
				Report

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:
262.115	01 Longueur m Ecomur Type 1. Largeur mm 125. Hauteur mm 315. Doublage sur couverture précontrainte mm 60. Hauteur intérieure mm 255. Béton en composite ciment-verre selon norme EN1169.	0	p
.120	Hauteur intérieure mm 305 à 350.				
.125	01 Longueur m Ecomur Type 1. Largeur mm 125. Hauteur mm 365. Doublage sur couverture précontrainte mm 60. Hauteur intérieure mm 305. Béton en composite ciment-verre selon norme EN1169.	0	p
.126	01 Longueur m Ecomur Type 2. Largeur mm 125. Hauteur mm 330. Doublage en composite ciment-verre selon norme EN1169, mm 20. Hauteur intérieure mm 310.	0	p
.130	Hauteur intérieure mm 355 à 400.				
.135	01 Longueur m Ecomur Type 2. Largeur mm 125. Hauteur mm 380. Doublage en composite ciment-verre selon norme EN1169, mm 20. Hauteur intérieure mm 360.	0	p
.200	Bandeau en béton ou en terre cuite. 01 Stahlton avant-linteau précontraint Stahlton Bauteile AG 5070 Frick				
				Report

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:
262.210	Hauteur intérieure mm 255 à 300.				
.215	01 Longueur m Stahlton Type 3, précontraint. Largeur mm 170. Hauteur mm 315. Doublage mm 60. Planche mm 50. Hauteur intérieure mm 255.	0	p
.220	Hauteur intérieure mm 305 à 350.				
.225	01 Longueur m Stahlton Type 4, précontraint. Largeur mm 170. Hauteur mm 325. Planche mm 50. Hauteur intérieure mm 325.	0	p
.230	Hauteur intérieure mm 355 à 400.				
.235	01 Longueur m Stahlton Type 3, précontraint. Largeur mm 170. Hauteur mm 365. Doublage mm 60. Planche mm 50. Hauteur intérieure mm 305.	0	p
.236	01 Longueur m Stahlton Type 4, précontraint. Largeur mm 170. Hauteur mm 375. Planche mm 50. Hauteur intérieure mm 375.	0	p
.281	01 Hauteur intérieure mm 02 Longueur m Stahlton Type 3S spéciaux, précontraint. Largeur mm Hauteur mm Doublage mm Planche mm Hauteur intérieure mm				
	03 up = pces.	0	up
.282	01 Hauteur intérieure mm				
				Report

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:
	02 Longueur m Stahlton Type 3S KP avec console isolante précontrainte. Largeur mm Hauteur mm Doublage mm Planche mm Hauteur intérieure mm				
	03 up = pces.	0	up
263	Fourniture et pose de linteaux avec bandeau intérieur, pour volets roulants ou stores, avec feuillure pour cadre de fenêtre.				
.300	Bandeau en béton ou en terre cuite. Avec isolation ther- mique.				
	01 Arrière-linteaux Ecomur Stahlton Bauteile AG 5070 Frick				
.381	02 Longueur m Stahlton Type 11N. Largeur mm 180. Hauteur mm 265. Linteau en béton avec planche en polystyrène renforcé. Extérieur et inférieur avec revêtement en mortier . Avec feuillure pour cadre de fenêtre épaisseur x hauteur mm 20x40.				
	03 up = pces.				
	06 Isolation thermique: Lambda_D W/mK 0.038.	0	up
.382	02 Longueur m Stahlton Type 11N. Largeur mm 180. Hauteur mm 315. Linteau en béton avec planche en polystyrène renforcé. Extérieur et inférieur avec revêtement en mortier . Avec feuillure pour cadre de fenêtre épaisseur x hauteur mm 20x40.				
	03 up = pces.				
	06 Isolation thermique: Lambda_D W/mK 0.038.				
				Report

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:
.383	02 Longueur m Stahlton Type 11N. Largeur mm 215. Hauteur mm 265. Linteau en béton avec planche en polystyrène renforcé. Extérieur et inférieur avec revêtement en mortier . Avec feuillure pour cadre de fenêtre épaisseur x hauteur mm 20x40. 03 up = pces. 06 Isolation thermique: Lambda_D W/mK 0.038.	0	up
.384	02 Longueur m Stahlton Type 11N. Largeur mm 215. Hauteur mm 315. Linteau en béton avec planche en polystyrène renforcé. Extérieur et inférieur avec revêtement en mortier . Avec feuillure pour cadre de fenêtre épaisseur x hauteur mm 20x40. 03 up = pces. 06 Isolation thermique: Lambda_D W/mK 0.038.	0	up
.386	02 Longueur m Stahlton Type 14N. Largeur mm 215. Hauteur mm 325. Linteau en béton avec planche en polystyrène renforcé. Extérieur et inférieur avec revêtement en mortier . Avec feuillure pour cadre de fenêtre épaisseur x hauteur mm 40x100. 03 up = pces. 06 Isolation thermique: Lambda_D W/mK 0.038.	0	up
.387	02 Longueur m Stahlton Type 14N. Largeur mm 215. Hauteur mm 375. Linteau en béton avec planche en polystyrène renforcé.	0	up
				Report

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:
264	Extérieur et inférieur avec revêtement en mortier . Avec feuillure pour cadre de fenêtre épaisseur x hauteur mm 40x100. 03 up = pces. 06 Isolation thermique: Lambda_D W/mK 0.038.	0	up
.801	Fourniture et pose de caissons pour volets roulants ou stores, avec têtes d'appui, évidement pour dispositif d'entraînement et feuillure pour cadre de fenêtre. 01 Linteau évidé en terre cuite avec isolation thermique. 02 Stahlton Type BTS-WH Stahlton Bauteile AG 5070 Frick 06 Longueur m b mm 215. h mm 310. Doublage mm 60. Planche extérieure mm 50. Isolation mm 30. Hauteur intérieure mm 250. Largeur intérieure mm 135. 07 up = pces. 10 Isolation thermique: conductivité thermique lambda_D W/mK 0.027.	0	up
.802	01 Linteau évidé en terre cuite avec isolation thermique. 02 Stahlton Type BTS-WH Stahlton Bauteile AG 5070 Frick 06 Longueur m b mm 215. h mm 360. Doublage mm 60. Planche extérieure mm 50. Isolation mm 30. Hauteur intérieure mm 310. Largeur intérieure mm 135. 07 up = pces. 10 Isolation thermique: conductivité thermique lambda_D W/mK 0.027.	0	up
				Report

