




Weitere Produkt Informationen
QR-CODE Scannen

Fugensil 75

Natursteinverträglich, leicht glänzend

Produktvorteile

- ▶ weichmacherfrei
- ▶ grosses Farbsortiment
- ▶ verträglich mit Naturstein und Parkett
- ▶ alterungs-, witterungs- und UV-beständig
- ▶ erfüllt die Anforderungen an eco-Basis



Anwendung

- ▶ zur Abdichtung von Bewegungs- und Anschlussfugen im Fassadenbereich, auf Naturstein, Sichtbeton, usw. im Innen- und Aussenbereich
- ▶ für Dichtfugen bei Wand- und Bodenbelägen aus Keramikplatten, Natur- und Kunststeinen aller Art sowie bei Parkett- und Laminat-Belägen



Zum perfekten Abglätten von Dichtfugen beachten Sie unser Merkblatt zum Thema Abglättmittel.



Weitere Produkt Informationen
QR-CODE Scannen

Technische Daten

Basis	Oximvernetzendes Silikon	
Konsistenz	pastös, standfest	
Raumgewicht*	1.05 g/cm ³	
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +35 °C	
Hautbildung (min.)*	15	23 °C / 50 % RLF
Durchhärtungsgeschwindigkeit (mm/24 h)*	2.5	23 °C / 50 % RLF
Temp. Beständigkeit	+40 °C bis +180 °C	
Shore A Härte*	25	
Dehnspannung bei 100 % - E-Modul (N/mm²)*	0.4	
Zulässige Gesamtverformung	20 %	
Bruchdehnung (%)*	600	
Zugfestigkeit (N/mm²)*	1.5	

* Hier handelt es sich um einen ca. Wert