

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant	
663F/20	Revêtements en linoléum, plastique, textile et similaires (V'22)				 Kugelgarn [®] by Fabromont	
000	Conditions générales <hr/> . Domaine individuel (fenêtre de réserve): seul endroit où l'introduction d'un article modifié ou ajouté par l'utilisateur est possible. Les articles personnalisés sont reconnaissables à la lettre "R" précédant leur numéro. . Descriptif abrégé: descriptif dans lequel seules les 2 premières lignes des remarques préliminaires, des articles principaux et des sous-articles fermés sont reprises. Dans tous les cas, ce sont les textes complets du CAN qui font foi.					
.100	Descriptif abrégé: le texte complet CAN 663F/2020 fait foi					
.200	02 Les indications relatives aux conditions de rémunération et aux règles de métré ainsi que les définitions des termes techniques utilisés se trouvent dans le sous-paragraphe de réserve 090. Elles ne sont pas reprises du CAN mais sont spécifiques à l'ouvrage projeté.					
300	Revêtements textiles <hr/> Le sous-art. 000.200 indique les conditions de rémunération, règles de métré et définitions à prendre en considération.					
310	Revêtements de sol, mode de soumission 1 selon norme SIA 118/253 <hr/> Revêtement de sol textile, pose sur fond apte à recevoir un revêtement.					
311						
.001	01 Domaine d'application 02 Intensité d'usage selon norme SN EN ISO 10 874 classe 33. 03 Classe de confort selon norme SN EN 1307 LC2.					

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
	<p>04 Volta Kugelgarn Fabromont SA 3185 Schmitten</p> <p>07 Classe de réaction au feu selon norme SN EN 13 501-1 : B_fl-s1.</p> <p>08 Genre de chauffage: (Adapté au chauffage par le sol, env. 0,07 m2*K/W)</p> <p>13 Propriétés électrostatiques propriétés antistatiques <2,0 kV. (Variante dissipatrice avec R_D <10^8 Ohm à partir de m2 500).</p> <p>15 Matériau du poil en fibre syn- thétique.</p> <p>21 Couche d'usure: env. 60% polyamide, env. 40% polypropylène.</p> <p>22 Réduction du niveau de bruit de choc Delta L_w min. dB 20. (Valable pour les dalles en béton. Demandez des informations supplémentaires, si un autre support est utilisé.)</p> <p>23 Dos latexé.</p> <p>24 Epaisseur mm 5,7. Poids total env. g/m2 2'800.</p> <p>26 Dimensions des éléments mm 250x1'000.</p> <p>30 Pose libre sur toute la surface, sur fond préparé avec fixation (dissipatrice).</p> <p>34 Selon plan</p> <p>35 up = m2 (surface finie).</p> <p>36 Teinte: (libra 411-413, phoenix 471-473, zodiac 481-483, orion 451-453, oktant 421-423, aurora 431-433, leo 441-443 ou hercules 461-642)</p> <p style="text-align: right;">0</p> <p>Total: Volta - Kugelgarn</p>	0	up