

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant	
663F/20	Revêtements en linoléum, plastique, textile et similaires (V'22)				 Kugelgarn [®] by Fabromont	
000	Conditions générales <hr/> . Domaine individuel (fenêtre de réserve): seul endroit où l'introduction d'un article modifié ou ajouté par l'utilisateur est possible. Les articles personnalisés sont reconnaissables à la lettre "R" précédant leur numéro. . Descriptif abrégé: descriptif dans lequel seules les 2 premières lignes des remarques préliminaires, des articles principaux et des sous-articles fermés sont reprises. Dans tous les cas, ce sont les textes complets du CAN qui font foi.					
.100	Descriptif abrégé: le texte complet CAN 663F/2020 fait foi					
.200	02 Les indications relatives aux conditions de rémunération et aux règles de métré ainsi que les définitions des termes techniques utilisés se trouvent dans le sous-paragraphe de réserve 090. Elles ne sont pas reprises du CAN mais sont spécifiques à l'ouvrage projeté.					
300	Revêtements textiles <hr/> Le sous-art. 000.200 indique les conditions de rémunération, règles de métré et définitions à prendre en considération.					
310	Revêtements de sol, mode de soumission 1 selon norme SIA 118/253 <hr/> Revêtement de sol textile, pose sur fond apte à recevoir un revêtement.					
311						
.001	01 Domaine d'application 02 Intensité d'usage selon norme SN EN ISO 10 874 classe 33. 03 Classe de confort selon norme SN EN 1307 LC 1.					

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
	04 Abraxas COLORpunkt & Abraxas Kugelvlies Fabromont SA 32185 Schmitten 07 Classe de réaction au feu selon norme SN EN 13 501-1 C_fl-s1. 08 Genre de chauffage: (Adapté au chauffage par le sol, env. 0,08 m ² *K/W) 13 Propriétés électrostatiques propriétés antistatiques <2,0 kV. (Variante dissipatrice avec R_D <10 ⁸ Ohm à partir de m ² 1'000). 21 Couche d'usure: env. 65% polyamide, env. 35% polypropylène. 23 Dos latexé. 24 Epaisseur mm 4,5. Poids total env. g/m ² 1'200. 25 Largeur du lé m 2,00. (Longueur de rouleau env. m 50) 30 Collage sur toute la surface avec colle à très faible émission, adaptée aux chaises à roulettes, à haut point d'ébullition, par ex. selon EC1. Pose des lés inversés. 34 Selon plan 35 up = m ² (surface finie). 36 Teinte: (770 cp gris brillant, 771 cp dolomite, 772 cp acier, 773 cp platine, 774 cp berbère, 778 cp arctique, 791 roc, 794 corail, 795 météore, 796 dune, 797 gravier ou 798 murano)	0	up
320	Revêtements d'escalier, mode de soumission 1 selon norme SIA 118/253				
321	Revêtement de sol textile sur escaliers, collage en plein sur marches aptes à recevoir un revêtement.				
.001	01 Domaine d'application 02 Intensité d'usage selon norme SN EN ISO 10 874 classe 33. 03 Classe de confort selon norme				
				Report

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:
	SN EN 1307 LC 1.				
04	Quickstep Abraxas COLORpunkt & Abraxas Kugelvlies Fabromont SA 32185 Schmitten				
07	Classe de réaction au feu selon norme SN EN 13 501-1 C_fl-s1.				
12	Propriétés électrostatiques propriétés antistatiques <2,0 kV. (Variante dissipatrice avec R_D <10^8 Ohm à partir de m2 1'000).				
14	Matériau du poil en fibre synthétique.				
20	Couche d'usure: env. 65% polyamide, env. 35% polypropylène.				
21	Réduction du niveau de bruit de choc Delta L_w min. dB 20. (Valable pour les dalles en béton. Demandez des informations supplémentaires, si un autre support est utilisé.)				
22	Dos latexé.				
23	Epaisseur mm 4,5 Poids total env. g/m2 1'200.				
24	Selon plan Collage sur toute la surface avec colle à très faible émission, à haut point d'ébullition (dissipatrice en cas de besoin), par ex. selon EC 1.				
27	Surface de marche Forme				
28	Marche profondeur mm				
29	Marche hauteur mm				
30	Marche largeur mm				
34	Revêtement de (marche et contremarche, marche seule ou escalier en colimaçon ouvert)				
36	Bord côté droit, finition				
37	Bord côté gauche, finition				
38	Largeur du lé m 0,50.				
42	up = Nombre de marches.	0	up
	Total: Abraxas - Abraxas COLORpunkt Kugelvlies			