

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
342D/16	Verputzte Aussenwärmedämmungen (V'22)				
000	<p>Bedingungen</p> <hr/> <p>. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.</p> <p>. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.</p>				
.100	Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 342D/2016. Verputzte Aussenwärmedämmungen (V'22)				
.200	Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.				
100	<p>Vorarbeiten und Arbeiten nach Aufwand</p> <hr/> <p>Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.</p>				
160	Fensterbänke und Schwellen				
.800	Produktenachweis.				
.810	Fensterbänke und Schwellen.				
161	Fensterbänke aus Alu.				
.100	Bankoberseite mit Schutzabdeckung. Schutzabdeckung bauseits bei Baureinigung entfernt. Neigung Grad 4 bis 6. Vorderer Abbug ca. mm 30.				

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
PRD	<p>Alu-Fensterbank Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch</p>  <p>Alu-Fensterbänke, industrieelexiert. Inkl. Putz- oder Stehborde. Höhe HFB mm 30. Maximale Länge LFB mm 3000. Material Aluminium. Dicke mm 2. Eloxalschichtdicke my 10. Folie Wetterfeste PVC-Schutzfolie.</p>				
.110	Blech farblos anodisiert Mikrometer 8 bis 10, d mm 2,0.				
.111	t mm 180.	0	m
.112	t mm 210.	0	m
.113	t mm 240.	0	m
.114	t mm 270.	0	m
.115	t mm	0	m
.120	Blech farblos anodisiert Mikrometer 8 bis 10, d mm 2,0. Auf bestehende, tragfähige Fensterbank kleben.				
.121	t mm 180.	0	m
.122	t mm 210.	0	m
.123	t mm 240.	0	m
.124	t mm 270.	0	m
.125	t mm	0	m
.130	Blech farblos anodisiert Mikrometer 15 bis 18, d mm 2,0.				
.131	t mm 180.	0	m
.132	t mm 210.	0	m
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
161.133	t mm 240.	0	m
.134	t mm 270.	0	m
.135	t mm	0	m
.140	Blech farblos anodisiert Mikrometer 15 bis 18, d mm 2,0. Auf bestehende, tragfähige Fensterbank kleben.				
.141	t mm 180.	0	m
.142	t mm 210.	0	m
.143	t mm 240.	0	m
.144	t mm 270.	0	m
.145	t mm	0	m
.181	Alu-Fensterbank. Alu-Fensterbänke, pulverbeschichtet. Inkl. Putz- oder Stehborde. Höhe HFB mm 30. Maximale Länge LFB mm 3000. Material Aluminium. Dicke mm 2. Farben RAL - oder NCS-Farben. Folie Wetterfeste PVC-Schutzfolie. t mm	0	m
PRD	Alu-Fensterbank Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch				
					
.182	t mm	0	m
	Farbe Nummer				
.183	t mm	0	m
	Farbe Nummer				
.184	t mm	0	m
	Farbe Nummer				
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
161.185	t mm Farbe Nummer	0	m
.200	Mehrleistungen.				
.210	Befestigungen.				
.211	Montagebügel.	0	St
.220	Putzborde. Farblos anodisiert.				
.224	Abmessung mm 20 x 25	0	St
.230	Dilatationsputzborde, dreiteilige Bänke. Farblos anodisiert.				
.234	Abmessung mm	0	St
.240	Andere Mehrleistungen.				
.242	Gehrungen.	0	St
.243	Bewegungsfugen.	0	St
.244	Pfostenausschnitte, Abmessung bis mm 100x100. Ohne Aufbo- rdung.	0	St
.245	Pfostenausschnitte, Abmessung bis mm 100x100. Mit Aufbo- rdung, h bis mm 30.	0	St
.247	Seitliche Abschlüsse Tiefe TFB mm	0	St
.248	Dreiteilige Bänke.	0	St
.281	Putzbord hinten geschlossen. LE = Stk.	0	LE
.282	Ausschnitt im Putzbord für versenkte Storenführungsschiene. LE = Stk.	0	LE
.283	Ausklindung für Laden. LE = Stk.	0	LE
.284	Ausklindung für Wetterschenkel. LE = Stk.	0	LE
.285	Wasserabweiser. LE = Stk.	0	LE
				Übertrag

NPK 342 V'22 Volltext	Projekt: 342-V22 - Dosteba AG Leistungsverzeichnis: LV003 - Fensterbänke aus Alu, Granit				Seite 7 7.11.2022
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
162.210	Befestigungen.				
.211	Stützwinkel.	0	St
.220	Putzborde. Farblos anodisiert.				
.224	Abmessung mm 20 x 25	0	St
.230	Dilatationsputzborde, dreiteilige Schwellen. Farblos anodisiert.				
.234	Abmessung mm	0	St
.240	Andere Mehrleistungen.				
.242	Gehrungen.	0	St
.243	Bewegungsfugen.	0	St
.244	Pfostenausschnitte, Abmessung bis mm 100x100. Ohne Aufbordung.	0	St
.245	Pfostenausschnitte, Abmessung bis mm 100x100. Mit Aufbordung, h bis mm 30.	0	St
.246	Seitliche Abschlüsse.	0	St
.247	mit Putzbord.	0	St
.248	mit Stehbord.	0	St
.249	ohne Bord.	0	St
.281	Seitliche Abschlüsse. Tiefe TFB mm LE = Stk.	0	LE
.284	Ausschnitt im Putzbord für versenkte Storenführungsschiene. LE = Stk.	0	LE
.285	Ausklinkung für Laden. LE = Stk.	0	LE
.286	Ausklinkung für Wetterschenkel. LE = Stk.	0	LE
.287	Wasserabweiser. LE = Stk.	0	LE
.288	Aufkleben auf Auflagekeil. LE = Stk.	0	LE
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
166	Auflagewinkel für Fensterbänke und Schwellen.				
.100	Auflagewinkel aus expandiertem Polystyrol EPS.				
PRD	Auflagewinkel AW				
.	Dosteba AG				
.	Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach				
.	www.dosteba.ch				
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.101	Auflagewinkel AW-EP Typ G, mit Gefälle für Alu- oder Granit-Fensterbänke bestehen aus EPS weiss 15 kg/m3 oder aus EPS grau 15 kg/m3. Dicken DF mm 60/80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Abstand Brüstung AB mm 0 -160. Länge mm 1000. System: EPS weiss / EPS grau. Dicke DF mm Abstand Brüstung AB mm	0	m
.200	Auflagewinkel aus extrudiertem Polystyrol XPS.				
.201	Auflagewinkel AW-XPS Typ G, mit Gefälle für Alu- oder Granit-Fensterbänke (Schwellen) bestehen aus XPS. Dicken DF mm 60/80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Abstand Brüstung AB mm 0 -160. Länge mm 1250. Dicke DF mm Abstand Brüstung AB mm	0	m
				Übertrag



Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
PRD	<p>Auflagewinkel AW Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch</p> 				
.300	Auflagewinkel aus expandiertem Polystyrol EPS, kombiniert mit Mineralwolle.				
.301	<p>Auflagewinkel AW. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. 8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>Auflagewinkel AW-SW oder AW-GW Typ G, mit Gefälle für Alu- oder Granit-Fensterbänke bestehen aus EPS weiss 15 kg/m3. Die Fassadenfläche ist mit einer Dämmplatte aus Steinwolle oder Glaswolle kaschiert. Dicken DF mm 60/80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Abstand Brüstung AB mm 0 -160. Länge mm 1000. System: SW/GW Dicke DF mm Abstand Brüstung AB mm</p>	0	m
.801	<p>Auflagekeil AK. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. 8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>Auflagekeil AK-EP für Alu- oder Granit-Fensterbänke bestehen aus EPS weiss oder grau 15 kg/m3. Das Gefälle beträgt 5°. Tiefen T bis mm 600. Höhe vorne mm 20. Höhe H hinten mm: 20 + T x 0.0875. Länge mm 1000.</p>	0	LE
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
.802	<p>Tiefe T mm LE = m</p> <p>Auflagekeil AK. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. 8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>. Auflagekeil AK-XPS für Alu oder Granit-Fensterbänke / -schwellen , bestehen aus XPS. Das Gefälle beträgt 5°. Tiefen T bis mm 600. Höhe vorne mm 20. Höhe H hinten mm: 20 + T x 0.0875. Länge mm 1250. Tiefe T mm LE = m</p>	0	LE
168	Fensterbänke und Schwellen.				
.001	<p>Granit-Fensterbank. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. 8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>. Granit-Fensterbänke poliert. Auf der hinteren Seite ist ein T-Profil aus Kunststoff aufgeklebt. Untergrund Höhe HFB mm 30. Tiefen TFB mm 180/200/220/240/260/280/ 300/320/340/360/380/400. Maximale Länge LFB mm 3000. Material Granit. Farbe hellgrau / dunkelgrau. Oberfläche glatt, poliert. Oberfläche Tiefe TFB mm Farbe LE = m</p>	0	LE
.002	<p>Granit-Fensterbank. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. 8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>. Granit-Fensterbänke geflammt und gebürstet. Auf der hinteren Seite ist ein T-Profil aus Kunststoff</p>	0	LE
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	<p>aufgeklebt. Höhe HFB mm 30. Tiefen TFB mm 180/200/220/240/260/280/ 300/320/340/360/380/400. Maximale Länge LFB mm 3000. Material Granit. Farbe hellgrau / dunkelgrau. Oberfläche strukturiert, geflammt und gebürstet. Oberfläche</p>				
.003	<p>Granit-Putzbord. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. 8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>Zuschlag Granit-Putzbord. Oberfläche glatt, poliert. Tiefen TFB mm bis 400. Breiten B mm 15/20/25. Oberfläche</p>	0	LE
.004	<p>Granit-Putzbord. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. 8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>Zuschlag Granit-Putzbord. Oberfläche strukturiert, geflammt und gebürstet. Tiefen TFB mm bis 400. Breiten B mm 15/20/25. Oberfläche</p>	0	LE
.005	<p>Gehrungsschnitt. Zuschlag Gehrungsschnitt. Tiefen TFB mm bis 400. Tiefe TFB mm</p>	0	LE
.006	<p>Ausschnitt Ecke. Zuschlag Ausschnitt Ecke. LE = Stk.</p>	0	LE
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
168.007	Ausschnitt Pfosten. Zuschlag Ausschnitt Pfosten. LE = Stk.	0	LE
.008	Auflagekeil AK. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. 8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. Auflagekeil AK-EP für Alu- oder Granit-Fensterbänke bestehen aus EPS weiss oder grau 15 kg/m3. Das Gefälle beträgt 5°. Tiefen T bis mm 600. Höhe vorne mm 20. Höhe H hinten mm: 20 + T x 0.0875. Länge mm 1000. Tiefe T mm LE = m	0	LE
.009	Auflagekeil AK. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. 8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. Auflagekeil AK-XPS für Alu oder Granit-Fensterbänke / -schwelle , bestehen aus XPS. Das Gefälle beträgt 5°. Tiefen T bis mm 600. Höhe vorne mm 20. Höhe H hinten mm: 20 + T x 0.0875. Länge mm 1250. Tiefe T mm LE = m	0	LE
	Total: LV003 - Fensterbänke aus Alu, Granit			