

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
342D/16	Verputzte Aussenwärmedämmungen (V'22)				
000	<p>Bedingungen</p> <hr/> <p>. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.</p> <p>. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.</p>				
.100	Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 342D/2016. Verputzte Aussenwärmedämmungen (V'22)				
.200	Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.				
200	<p>Verputzte Aussenwärmedämmungen mit EPS, dünne Dämmdicken bis mm 150</p> <hr/> <p>Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.</p>				
260	Leibungs- und Sturzelemente				
261	Leibungselemente zur Befestigung der Rollladenführungsschiene. Als Mehrleistung zu Leibungen.				
.200	Leibungswinkelelement aus expandiertem Polystyrol EPS mit verdichteter Zone.				

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
261.210	Für Leibungstiefen bis mm 320. Hohlraum mit Mineralwoll- platten ausfüllen.				
.212	Leibungselement Lei-Fix. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. . Leibungselemente Lei-Fix sind geschäumte Formteile aus EPS 120 kg/m3 und EPS 20 kg/m3. Der Abstand vom Fensterrahmen bis Mitte Führungsschiene kann 10-150 mm betragen. Länge LEL mm 750. Breite BEL mm 320.	0	m
.213	Leibungselement Lei-Fix. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. . Leibungselemente Lei-Fix sind geschäumte Formteile aus EPS 120 kg/m3 und EPS 20 kg/m3. Der Abstand vom Fensterrahmen bis Mitte Führungsschiene kann 110-250 mm betragen. Länge LEL mm 750. Breite BEL mm 360.	0	m
262	Leibungs- oder Sturzelemente für Sanierungen, z.B. in das Fensterlicht ragend. Als Mehr- leistung zu Leibungen oder Stürzen ohne Wärmedämmung. Dämmdicke mm 20.				
.001	Leibungselement Lei-Stu. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. . Leibungs- und Sturzelemente Lei-Stu bestehen aus einem gezogenen Aluminium-Profil mit aufgesteckten mechanisch bearbeiteten Dämmplatten aus XPS oder PU. . Material XPS/PU. Breite BEL mm 0-500. Material	0	m
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
.002	<p>Breite BEL mm per m</p> <p>Sturzelement Lei-Stu. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>. Leibungs- und Sturzelemente Lei-Stu bestehen aus einem gezogenen Aluminium-Profil mit aufgesteckten mechanisch bearbeiteten Dämmplatten aus XPS oder PU.</p> <p>. Material XPS/PU. Breite BEL mm 0-500. Material Breite BEL mm per m</p>	0	m
300	<p>Verputzte Aussenwärmedämmungen mit EPS, grosse Dämmdicken ab mm 160</p> <hr/> <p>Betreffend Vergütungsregelun- gen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.</p>				
360	<p>Leibungs- und Sturzelemente</p> <hr/>				
361	<p>Leibungselemente zur Befesti- gung der Rollladenführungs- schiene. Als Mehrleistung zu Leibungen.</p>				
.200	<p>Leibungswinkelement aus ex- pandiertem Polystyrol EPS mit verdichteter Zone.</p>				
.210	<p>Für Leibungstiefen bis mm 320. Hohlraum mit Mineralwoll- platten ausfüllen.</p>				
.212	<p>Leibungselement Lei-Fix. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>. Leibungselemente Lei-Fix sind geschäumte Formteile aus EPS 120 kg/m3 und EPS 20</p>	0	m
				Übertrag

NPK 342 V'22 Volltext	Projekt: 342-V22 - Dosteba AG Leistungsverzeichnis: LV007 - Leibungselemente				Seite 4 7.11.2022
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
.213	<p>kg/m3. Der Abstand vom Fensterrahmen bis Mitte Führungsschiene kann 10-150 mm betragen. Länge LEL mm 750. Breite BEL mm 320.</p> <p>Leibungselement Lei-Fix. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>. Leibungselemente Lei-Fix sind geschäumte Formteile aus EPS 120 kg/m3 und EPS 20 kg/m3. Der Abstand vom Fensterrahmen bis Mitte Führungsschiene kann 110-250 mm betragen. Länge LEL mm 750. Breite BEL mm 360.</p>	0	m
362	<p>Leibungs- oder Sturzelemente für Sanierungen, z.B. in das Fensterlicht ragend. Als Mehrleistung zu Leibungen oder Stürzen ohne Wärmedämmung. Dämmdicke mm 20.</p>				
.001	<p>Leibungselement Lei-Stu. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>. Leibungs- und Sturzelemente Lei-Stu bestehen aus einem gezogenen Aluminium-Profil mit aufgesteckten mechanisch bearbeiteten Dämmplatten aus XPS oder PU.</p> <p>. Material XPS/PU. Breite BEL mm 0-500. Material Breite BEL mm per m</p>	0	m
.002	<p>Sturzelement Lei-Stu. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>. Leibungs- und Sturzelemente Lei-Stu bestehen aus einem</p>	0	m
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
400	<p>gezogenen Aluminium-Profil mit aufgesteckten mechanisch bearbeiteten Dämmplatten aus XPS oder PU.</p> <p>. Material XPS/PU. Breite BEL mm 0-500. Material Breite BEL mm per m</p> <p>Verputzte Aussenwärmedämmungen mit Mineralwollplatten</p> <hr/> <p>Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.</p>				
460	Leibungs- und Sturzelemente				
462	Leibungs- oder Sturzelemente für Sanierungen, z.B. in das Fensterlicht ragend. Als Mehrleistung zu Leibungen oder Stürzen ohne Wärmedämmung. Dämmdicke mm 20.				
.001	<p>Leibungselement Lei-Stu. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>. Leibungs- und Sturzelemente Lei-Stu bestehen aus einem gezogenen Aluminium-Profil mit aufgesteckten mechanisch bearbeiteten Dämmplatten aus XPS oder PU.</p> <p>. Material XPS/PU. Breite BEL mm 0-500. Material Breite BEL mm per m</p>	0	m
.002	<p>Sturzelement Lei-Stu. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>. Leibungs- und Sturzelemente Lei-Stu bestehen aus einem</p>	0	m
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
500	<p>gezogenen Aluminium-Profil mit aufgesteckten mechanisch bearbeiteten Dämmplatten aus XPS oder PU.</p> <p>. Material XPS/PU. Breite BEL mm 0-500. Material Breite BEL mm per m</p> <p>Verputzte Aussenwärmedämmungen mit Wärmedämmplatten</p>				
560	<p>Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.</p> <p>Leibungs- und Sturzelemente</p>				
562	<p>Leibungs- oder Sturzelemente für Sanierungen, z.B. in das Fensterlicht ragend. Als Mehrleistung zu Leibungen oder Stürzen ohne Wärmedämmung.</p>				
.001	<p>Leibungselement Lei-Stu. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>. Leibungs- und Sturzelemente Lei-Stu bestehen aus einem gezogenen Aluminium-Profil mit aufgesteckten mechanisch bearbeiteten Dämmplatten aus XPS oder PU.</p> <p>. Material XPS/PU. Breite BEL mm 0-500. Material Breite BEL mm per m</p>	0	m
.002	<p>Sturzelement Lei-Stu. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>. Leibungs- und Sturzelemente Lei-Stu bestehen aus einem gezogenen Aluminium-Profil mit</p>	0	m
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
700	<p>aufgesteckten mechanisch bearbeiteten Dämmplatten aus XPS oder PU.</p> <p>. Material XPS/PU. Breite BEL mm 0-500. Material Breite BEL mm per m</p> <p>Nebenleistungen (1)</p> <hr/> <p>Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.</p>				
710	<p>Eckelemente für Gebäudeecken und Leibungswinkelemente bei grossen Dämmdicken ab mm 160</p> <hr/>				
712	<p>Leibungswinkelemente. Als Mehrleistung zu Fassadenfläche bzw. Leibungen und Stürzen.</p>				
.100	<p>Dämmschicht aus expandiertem Polystyrol EPS. Mit Klebemörtel auf tragfähigen Untergrund kleben.</p>				
.110	<p>Rohdichte kg/m3 15. Leibungswinkel Lei-Wik. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>. Leibungswinkel Lei-Wik bestehen aus EPS weiss 15 kg/m3. Länge mm 1000. Breite mm 245. Dicken DF mm 60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300.</p>				
.111	<p>Leibungselement Lei-Isol. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>. Leibungselemente Lei-Isol ohne Leibungsdämmung und Beschichtung bestehen aus EPS</p>	0	m
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
.112	<p>weiss 15 kg/m3. Sie eignen sich bei mauerwerksbündigem Einbau der Fenster. Maximale Länge mm 3000. Dicken DF mm 60/80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Dicke DF mm per m</p> <p>Leibungselement Lei-Isol. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>Leibungselemente Lei-Isol mit Leibungsdämmung ohne Beschichtung bestehen aus EPS weiss 15 kg/m3. Sie eignen sich bei mauerwerksmittigem Einbau der Fenster. Maximale Länge mm 3000. Dicken DF mm 60/80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Dicke DF mm per m</p>	0	m
.200	Dämmschicht mit nicht weisser Oberfläche aus expandiertem Polystyrol EPS. Mit Klebemörtel auf tragfähigen Untergrund kleben.				
.210	<p>Elastifiziert, Rohdichte kg/m3 15. Leibungswinkel Lei-Wik. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>Leibungswinkel Lei-Wik bestehen aus EPS grau 15 kg/m3. Länge mm 1000. Breite mm 245. Dicken DF mm 60/80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300.</p>				
.211	Dämmdicke mm	0	m
.801	Leibungswinkel Lei-Wik.	0	LE
				Übertrag

NPK 342 V'22 Volltext	Projekt: 342-V22 - Dosteba AG Leistungsverzeichnis: LV007 - Leibungselemente				Seite 9 7.11.2022
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. . Leibungswinkel Lei-Wik bestehen aus Steinwolle. Länge mm 600. Breite mm 245. Dicken DF mm 60/80/100/120/140/160/180/200/ 220. Dämmdicke mm LE = m				
.802	Leibungselement Lei-Isol. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. . Leibungselemente Lei-Isol ohne Leibungsdämmung und Beschichtung bestehen aus EPS grau 15 kg/m3. Sie eignen sich bei mauerwerksbündigem Einbau der Fenster. Maximale Länge mm 3000. Dicken DF mm 60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Dicke DF mm LE = m	0	LE
.803	Leibungselement Lei-Isol. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. . Leibungselemente Lei-Isol mit Leibungsdämmung ohne Beschichtung bestehen aus EPS grau 15 kg/m3. Sie eignen sich bei mauerwerksmittigem Einbau der Fenster. Maximale Länge mm 3000. Dicken DF mm 60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Dicke DF mm LE = m	0	LE
.804	Leibungselement Lei-Isol. Dosteba AG.	0	LE
				Übertrag

NPK 342 V'22 Volltext	Projekt: 342-V22 - Dosteba AG Leistungsverzeichnis: LV007 - Leibungselemente				Seite 10 7.11.2022
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. . <p>Leibungselemente Lei-Isol ohne Leibungsdämmung mit Beschichtung bestehen aus EPS grau 15 kg/m3. Sie eignen sich bei mauerwerksbündigem Einbau der Fenster. Maximale Länge mm 3000. Dicken DF mm 60/80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Dicke DF mm LE = m</p>				
.805	Leibungselement Lei-Isol. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. . <p>Leibungselemente Lei-Isol mit Leibungsdämmung und Beschichtung bestehen aus EPS grau 15 kg/m3. Sie eignen sich bei mauerwerksmittigem Einbau der Fenster. Maximale Länge mm 3000. Dicken DF mm 60/80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Dicke DF mm LE = m</p>	0	LE
.806	Leibungselement Lei-Isol. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. . <p>Leibungselemente Lei-Isol ohne Leibungsdämmung und Beschichtung SW oder GW bestehen aus EPS 15 kg/m3. Die Fassaden- und die Leibungsfläche sind mit Dämmplatten aus Steinwolle oder Glaswolle kaschiert. Sie eignen sich bei mauerwerksbündigem Einbau der Fenster. Maximale Länge mm 3000.</p>	0	LE
				Übertrag

NPK 342 V'22 Volltext	Projekt: 342-V22 - Dosteba AG Leistungsverzeichnis: LV007 - Leibungselemente				Seite 11 7.11.2022
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	Dicken DF mm 60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. System Dicke DF mm LE = m				
.807	Leibungselement Lei-Isol. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. . Leibungselemente Lei-Isol mit Leibungsdämmung ohne Beschichtung SW oder GW bestehen aus EPS 15 kg/m3. Die Fassaden- und die Leibungsfläche sind mit Dämmplatten aus Steinwolle oder Glaswolle kaschiert. Sie eignen sich bei mauerwerksmittigem Einbau der Fenster. Maximale Länge mm 3000. Dicken DF mm 60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. System Dicke DF mm LE = m	0	LE
.808	Leibungselement Lei-Isol. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. . Leibungselemente Lei-Isol ohne Leibungsdämmung mit Beschichtung SW oder GW bestehen aus EPS 15 kg/m3. Die Fassaden- und die Leibungsfläche sind mit Dämmplatten aus Steinwolle oder Glaswolle kaschiert. Sie eignen sich bei mauerwerksbündigem Einbau der Fenster. Maximale Länge mm 3000. Dicken DF mm 60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. System Dicke DF mm LE = m	0	LE
.809	Leibungselement Lei-Isol.	0	LE
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	<p>Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>. Leibungselemente Lei-Isol mit Leibungsdämmung und Beschichtung SW oder GW bestehen aus EPS 15 kg/m3. Die Fassaden- und die Leibungsfläche sind mit Dämmplatten aus Steinwolle oder Glaswolle kaschiert. Sie eignen sich bei mauerwerksmittigem Einbau der Fenster. Maximale Länge mm 3000. Dicken DF mm 60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. System Dicke DF mm LE = m</p>				
.811	<p>Versenkte Storenführungsschiene. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>. Eingeklebt Alu U-Profil für Storenführungsschiene mit Füllstreifen aus XPS. Innenmasse Alu U-Profil BxT mm 21x18 / 26x18 / 46x18 / 88x38 / 21x18 / 21x23 / 46x23 / 83x43. Innenmasse Alu U-Profil BxT mm LE = m</p>	0	LE
.812	<p>Terrainanschluss. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>. Ausführung in XPS mit einer Höhe von 180 mm. LE = Stk. Dicke DF mm</p>	0	LE
	Total: LV007 - Leibungselemente			