



Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
342D/16	Verputzte Aussenwärmedämmungen (V'22)				
000	Bedingungen <hr/> . Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet. . Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.				
.100	Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 342D/2016. Verputzte Aussenwärmedämmungen (V'22)				
.200	Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.				
700	Nebenleistungen (1) <hr/> Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
770	Montageeinlagen, Druckausgleichs-Unterlagen sowie Versetzarbeiten <hr/>				
771	Montageeinlagen und Druckausgleichs-Unterlagen zur Befestigung von Bauteilen auf der Aussenwärmedämmung.				
.100	Rund.				
.110	Ohne Metallplatte.				
.114	Montagezylinder ZyRillo-EPS	0	St
Übertrag				

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
PRD	<p>bestehen aus EPS mit wellenförmiger Mantelfläche und hohem Raumgewicht. Durchmesser mm 70. Nutzfläche Durchmesser mm 50. Dicke mm 70. Raumgewicht EPS kg/m3 160. Montagezylinder ZyRillo Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch</p> 	0	St
.115 PRD	<p>Montagezylinder ZyRillo-EP bestehen aus EPS mit wellenförmiger Mantelfläche und hohem Raumgewicht. Durchmesser mm 125. Nutzfläche Durchmesser mm 105. Dicke mm 70. Raumgewicht EPS kg/m3 160. Montagezylinder ZyRillo Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch</p> 	0	St
.116	<p>Montagezylinder ZyRillo-PE bestehen aus Kunststoff mit wellenförmiger Mantelfläche. Durchmesser mm 70. Nutzfläche Durchmesser mm 50. Nutzdicke für Verschraubung mm 22. Dicke mm 70.</p>	0	St
				Übertrag

