

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
342D/16	Verputzte Aussenwärmedämmungen (V'22)				
000	<p>Bedingungen</p> <hr/> <p>. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.</p> <p>. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.</p>				
.100	Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 342D/2016. Verputzte Aussenwärmedämmungen (V'22)				
.200	Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.				
800	<p>Nebenleistungen (2)</p> <hr/> <p>Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.</p>				
810	Anschlüsse an Dachrand und Abschlüsse				
811	Anschlüsse an Dachrand.				
.100	Mit Dachrandwinkel. Als Mehrleistung zur Fassadenfläche.				
.110	Aus expandiertem Polystyrol EPS. Ausladung mm 30 bis 80. Dachrandwinkel DW. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach.				

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	<p>www.dosteba.ch.</p> <p>.</p> <p>Dachrandwinkel DW-EP bestehen aus EPS weiss 15 kg/m3. Länge mm 1000. Dicken DF mm 60/80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Höhe mm 190. Vorsprung V mm 80.</p>				
.115	Dämmdicke mm	0	m
.120	<p>Wärmedämmplatten mit nicht weisser Oberfläche aus expandiertem Polystyrol EPS, elastifiziert, Ausladung mm 30 bis 100. Dachrandwinkel DW. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>.</p> <p>Dachrandwinkel DW-EP bestehen aus EPS grau 15 kg/m3. Länge mm 1000. Dicken DF mm 60/80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Höhe mm 190. Vorsprung V mm 80.</p>				
.125	Dämmdicke mm	0	m
.130	<p>Wärmedämmplatten mit nicht weisser Oberfläche aus expandiertem Polystyrol EPS, nicht elastifiziert, Ausladung mm 30 bis 100. Dachrandwinkel DW. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>.</p> <p>Dachrandwinkel DW-EP bestehen aus EPS grau 15 kg/m3. Länge mm 1000. Dicken DF mm 60/80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Höhe mm 190. Vorsprung V mm 80.</p>				
.135	Dämmdicke mm	0	m
.140	Kombiplatte aus expandiertem Polystyrol EPS und Mineralwol-				
Übertrag				

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	<p>le. Ausladung mm 30 bis 100. Dachrandwinkel DW. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>. Dachrandwinkel DW-SW oder DW-GW bestehen aus EPS weiss 15 kg/m3. Die Fassadenfläche ist mit einer Dämmplatte aus Steinwolle oder Glaswolle kaschiert. Länge mm 1000. Dicken DF mm 60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Höhe mm 190. Vorsprung V mm 80.</p>				
.145	Dämmdicke mm	0	m
.181	<p>Dachrandkranz DSP. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>. Dachrandkränze DSP-H ohne Gefälle bestehen aus einer stehenden Sandwichkonstruktion aus OSB Spanplatten sowie einem Kern aus XPS. Das Bodenbrett sowie die Abdeckung bestehen aus Dreischichtplatten (DSP). Länge LEL mm 2500. Dicken DEL mm 64/124. Höhen HEL mm 300/350/400/450/500. Dicke DEL mm</p>	0	m
.182	<p>Dachrandkranz DSP. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>. Dachrandkränze DSP-G mit Gefälle bestehen aus einer stehenden Sandwichkonstruktion aus OSB Spanplatten sowie einem Kern aus XPS. Das Bodenbrett sowie die Abdeckung bestehen aus Dreischichtplatten (DSP).</p>	0	m
				Übertrag

