


Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
<b>342D/16</b>	<b>Verputzte Aussenwärmedämmungen (V'22)</b>				
000	<b>Bedingungen</b> <hr/> . Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet. . Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.				
.100	Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 342D/2016. Verputzte Aussenwärmedämmungen (V'22)				
.200	Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.				
700	<b>Nebenleistungen (1)</b> <hr/> Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
770	<b>Montageeinlagen, Druckausgleichs-Unterlagen sowie Versetzarbeiten</b> <hr/>				
772	Montageeinlagen zur Befestigung von Geländern zu Fenstertüren auf der Aussenwärmedämmung.				
.100	Zwischen den Leibungen.				
.102	Tragwinkel TRA-WIK. Dosteba AG. Länggenstrasse 27.	0	St	.....	.....
				<b>Übertrag</b>	.....



Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
PRD	<p>Injektions-Mörtel: FIS. Typ mm ..... Tragwinkel TRA-WIK Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch</p> 				
.200	Auf der Fassadenfläche.				
.202	<p>Tragwinkel TRA-WIK. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>Tragwinkel TRA-WIK-ALU-RL bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan) mit eingeschäumten Einlagen aus Stahl, Aluminium und einer Compactplatte (HPL). Grundfläche mm 280x125. Nutzfläche mm 97x45. Typen mm 80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m3 350. Schaubdübel: SXRL 10x100 FUS. Gewindestange: FIS A M8x110. Gewindestange: FIS A M8x130. Ankerhülse: FIS H 12x85 K. Injektions-Mörtel: FIS. Typ mm .....</p>	0	St	.....	.....
PRD	<p>Tragwinkel TRA-WIK Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch</p> 				
.203	Tragwinkel TRA-WIK.	0	St	.....	.....
				Übertrag	.....

