

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
<b>237D/20</b>	<b>Kanalisationen und Entwässerungen (V'22)</b>				
000	<p><b>Bedingungen</b></p> <hr/> <p>. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.</p> <p>. Kurzttext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.</p>				
.100	<p>Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 237D/2020.</p> <p>01 Kanalisationen und Entwässerungen (V'22)</p>				
.200	<p>02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.</p>				
800	<p><b>Verfüllung von Leitungsgräben</b></p> <hr/> <p>Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.</p>				
840	<p><b>Nebenarbeiten zu Leitungszonen</b></p> <hr/>				
842	<p>Geotextilien bei Sickerleitungen liefern und verlegen. Ausmass: bedeckte Fläche.</p>				
.100	<p>Nach Vorschlag Projektverfasser.</p>				
.101	<p>01 Enkadrain SK F-300 Geogewebe Schoellkopf AG 8153 Rümlang</p>				



1906

**SCHOELLKOPF**  
Geosynthetics

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	<p>02 Material: Polyethylen, Polypropylen. Aufbau: Gewebe. Form: Kette Monofil, Schuss Bändchen. Lieferbare Breite: m 5,25. Flächenbezogene Masse: g/m<sup>2</sup> 200. Dehung längs: %18. Dehung quer: %18. Zugfestigkeit längs: kN/m 25. Zugfestigkeit quer: kN/m 20. Stempeldurchdrückkraft: kN 2,5. Durchfluss senkrecht zur Ebene: l/(m<sup>2</sup>*s) 100. Charakteristische Öffnungsweite: mm 0,22-0,41.</p>	0	m2	.....	.....
	<p>Total: <b>NPK-237-1 - SCHOELLKOPF SK F-300</b></p>				.....