Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
172D/14	**Abdichtungen für Bauwerke unter Terrain und für Brücken (V'20)**				
000	**Bedingungen**				
	Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.				
.100	Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 172D/2014. 01 Abdichtungen für Bauwerke unter Terrain und für Brücken (V'20)				
.200	02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.				
700	**Schutzschichten**				
	Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
720	**Geokunststoffe, Schutzbahnen und Schutzplatten**				
721	Geokunststoffe mit den Funktionen Schützen und/oder Drainieren liefern und verlegen. Verlegeart und Ueberlappung nach Angaben Lieferant. Anforderungen nach Pos. 043.540 und Norm SN 670 241. Ausmass: bedeckte Fläche.				
.001	01 Funktion Schützen.	0	m2	.....	.....
				Übertrag	.....

Copyright© 2020 by CRB, 8036 Zürich

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
	04 SK-Protect 1500 (CH) Schoellkopf AG 8153 Rümlang Schutzbahn hochwertig für Anwendungen nach SIA 272, im Tagbautunnel, Galerien, Lehnenbrücken etc. Geotextil nach Norm SN 670 090 "Geokunststoffe - Grundnorm". Flächenbezogene Masse über g/m2 1'500. Dicke mm 6. Zugfestigkeit längs min. kN/m 80. Zugfestigkeit quer min. kN/m 80. Dehnung längs min. % 70. Dehnung längs min. % 70. Stempeldurchdrückkraft kN 13. Durchschlagwiderstand mm 0. Durchschlagfestigkeit mm 1'250. Schutzwirksamkeit bei Stossbelastung % 65. Witterungsbeständigkeit % 90. Oxidationsbeständigkeit 100 Jahre. Brandverhalten Klasse E.				
	Total: **NPK-172-3 - SK-Protect 1500 (CH)**				.....

Copyright© 2020 by CRB, 8036 Zürich