

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
<b>662D/15</b>	<b>Bodenbeläge aus Zement, Magnesia, Kunstharz und Bitumen (V'22)</b>				
000	<p><b>Bedingungen</b></p> <hr/> <p>. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.</p> <p>. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.</p>				
.100	<p>Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 662D/2015.</p> <p>01 Bodenbeläge aus Zement, Magnesia, Kunstharz und Bitumen (V'22)</p>				
.200	<p>02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.</p>				
100	<p><b>Vorarbeiten</b></p> <hr/> <p>Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.</p>				
130	<p><b>Schützen von Bauteilen</b></p> <hr/> <p>Vor der Ausführung ist die Zustimmung der Bauleitung einzuholen.</p>				
134	<p>Staubwände erstellen.</p>				
.001	<p>01 Bauwandplatte ISO-CLEAN, BKZ 5.3 Schoellkopf AG 8153 Rümlang</p> <p>02 Brennverhalten BKZ 5.3.</p>				



1906

**SCHOELLKOPF**  
Geosynthetics

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	<p>VKF Anerkennung Nr. 26052. Abmessung m 2,10x2,40. Flächenbezogene Masse (Toleranz +/- 5%): g/m<sup>2</sup> 2'181. d mm 9,7. Zugfestigkeit längs/quer: N/50 mm 1'890/1'760. Biege-E-Modul längs/quer: N/mm<sup>2</sup> 701/606. Biegefestigkeit längs/quer: N/mm<sup>2</sup> 6,3/5,8. Durchstossversuch/Schädigungsk raft: N 1'038. Kältefestigkeit: mm 100. Kantenstauchwiderstand: kN/m 34,9. 04 Material: PP. 12 LE = m<sup>2</sup>.</p> <p>Total: <b>NPK-662-1 - Bauw. ISO-CLEAN</b></p>	0	LE	.....	.....