

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
211D/19	Baugruben und Erdbau (V'20)				
000	<p>Bedingungen</p> <hr/> <p>Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.</p>				
.100	Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 211D/2019. 01 Baugruben und Erdbau (V'20)				
.200	02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.				
600	Dammbau und Auffüllungen				
	Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
610	Geokunststoffe und Erosionsschutzmatten				
613	Geokunststoffe mit den Funktionen Schützen und/oder Drainieren liefern und verlegen. Anforderungen in den Vorbemerkungen zu U'abschnitt 610. Verlegeart und Ueberlappung nach Angaben Lieferant. Ausmass: bedeckte Fläche.				
.001	01 Funktion Schützen. 07 Schutzvlies bunt 1000	0	m2
				Übertrag



1906

SCHOELLKOPF
Geosynthetics

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	<p>Schoellkopf AG 8153 Rümlang</p> <p>08 Schutzvliesstoffe hochwertig, zum Schutz von Dichtungsbahnen und Bauteilen im Hoch-, Deponie-, Wasser- und Gartenbau.</p> <p>Geotextil nach Norm SN 670 090 "Geokunststoffe - Grundnorm".</p> <p>09 Flächenbezogene Masse g/m2 1'000. Dicke mm 6.5. Zugfestigkeit längs min. kN/m 24. Zugfestigkeit quer min. kN/m 24. Dehnung längs min. % 70. Dehnung längs min. % 70. Stempeldurchdrückkraft kN 4.4. Durchschlagwiderstand mm 7. Pyramidendurchdrückkraft N 1'100.</p>				
	Total: NPK-211-9 - Schutzvlies bunt 1000			