

## GROUPE DE PRODUITS

### IGP-HWF*classic* 5903

IGP-HWF*classic* 5903 est la variante mate de la série de peintures en poudre très résistantes aux intempéries IGP-HWF*classic* 59.



IGP-HWF*classic* 5903 se distingue par sa résistance élevée aux rayures, une excellente stabilité des teintes et du brillant, et son rendu parfait. L'effet IGP DURA<sup>®</sup>*clean* empêche les salissures d'adhérer à la surface et en facilite donc l'entretien.

#### Options de surface



		Plage de brillance
IGP-HWF <i>classic</i> 5903A	Revêtement en poudre uni, mat, lisse	17-33 R' / 60°
IGP-HWF <i>classic</i> 5903B	Revêtement en poudre transparent, mat, lisse	25-35 R' / 60°
IGP-HWF <i>classic</i> 5903E	Revêtement en poudre mat à aspect lisse et effet nacré	17-33 R' / 60°
IGP-HWF <i>classic</i> 5903G	Revêtement en poudre transparent, mat, à effet nacré	25-35 R' / 60°
IGP-HWF <i>classic</i> 5903U	Revêtement en poudre mat à effet nacré et lisse, avec procédé IGP-Effectives <sup>®</sup> pour une sécurité de mise en œuvre maximale	25-35 R' / 60°

#### Caractéristiques



Ce groupe de produits se distingue par les qualités suivantes:

- Conditions de cuisson garantissant un bon rendement énergétique à partir de 15' à 170 °C et comportement de réticulation réactif pour un revêtement économe en énergie et économique;
- Surface plane et texturée facile à nettoyer;
- Résistance aux intempéries garantissant la tenue de la brillance et des teintes pour les lieux exposés à un rayonnement UV modéré et une faible humidité;
- Qualité certifiée au moyen de validations annuelles par des groupements de qualité et normatifs indépendants.

#### Domaine d'application et mise en œuvre



Voir description de la série IGP-HWF*classic* 59

#### Homologation des matériaux



Contrôles qualité:

- Qualicoat « classe 2 », de même que GSB « Floride 3 »
- Rapport d'essai : AAMA 2604-15

#### Variantes de brillance et de couleur personnalisées



Contactez votre conseiller pour en savoir plus sur les autres solutions que nous proposons.