

384 Tore



000 Bedingungen

. Individueller Bereich
 (Reservfenster): Nur hier kann
 der Anwender Positionen des
 NPK für seine individuellen
 Bedürfnisse abändern oder
 ergänzen. Die angepassten
 Positionen werden mit einem "R"
 vor der Positionsnummer
 bezeichnet.
 . Kurztext-Leistungsverzeichnis:
 Von Vorbemerkungen,
 Hauptpositionen und
 geschlossenen Unterpositionen
 werden nur je die ersten 2 Zeilen
 wiedergegeben. Es gilt in jedem
 Fall die Volltextversion des NPK.

200 Sektionaltore

280 Mehrleistungen

284 Spezielle Dichtungen zu
 Sektionaltoren.

.100 Dichtungen zwischen Rahmen
 und Anschlag.

.101 03 Abdichtung mit
 diffusionshemmender Folie
 Hanno-Folienband DUO Easy
 240 und DUO Easy+ 240
 Hanno Werk GmbH & Co. KG
 30880 Laatzen
 Feuchtevariabel, überputz- und
 überstreichbar, einseitig
 selbstklebend, schlagregendicht
 (>1050PA).
 Folie b mm ...
 (75-200/...)

04 LE = m.

06 Für die innere und äussere
 Abdichtung.

A

0 LE A

.102 03 Abdichtung mit
 diffusionshemmendem
 Fugendichtungsband.
 Hannoband-3E
 Multifunktionsband
 Hanno Werk GmbH & Co. KG
 30880 Laatzen
 Vorkomprimiert auf Rollen,
 einseitig selbstklebend,
 feuchteadaptiv, schlagregendicht
 (>1050PA)
 Bänder b mm * ...
 (4-9/6-15/10-20/15-30)
 Fugentiefe t mm * ...
 (56/64/74/84/94)

04 LE = m.

A

0 LE A

- 284.103 03 Abdichtung mit diffusionshemmendem Fugendichtungsband. Hannoband-3E UA Multifunktionsband Hanno Werk GmbH & Co. KG 30880 Laatzen Vorkomprimiert auf Rollen, einseitig selbstklebend, feuchteadaptiv, schlagregendicht (>1050PA).
 Bänder b mm * ... (4-9/6-15/10-20/15-30)
 Fugentiefe t mm * ... (30/35/40)
 04 LE = m.
 06 Für die Anwendung der unteren Fensteranschlussfuge
- A 0 LE A
- .104 03 Abdichtung zwischen Rahmen und Baukörper mit Wärme- und Schalldämmung. Hannoband-THERM Hanno Werk GmbH & Co. KG 30880 Laatzen Vorkomprimiert auf Rollen, einseitig selbstklebend, schlagregendicht (>300PA), Wärmeleitfähigkeit von 0,0396W/mK
 Fugen b mm von von * .. bis * ... (2-8/2-13/5-24/7-32/8-40)
 Fugentiefe t mm *... (10/15/20/40/60/100/...)
 04 LE = m.
 06 Für erhöhte Anforderungen bezüglich Schall- und Wärmeschutz
- A 0 LE A
- .105 03 Abdichtung mit diffusionsoffenem Fugendichtungsband. Hannoband-BG1 & BG1-M Hanno Werk GmbH & Co. KG 30880 Laatzen Vorkomprimiert af Rollen, einseitig selbstklebend, schlagregendicht (>600 PA) und witterungsbeständig.
 Bänder b mm * ... (1,5-35)
 Fugentiefe mm * ... (8/10/15/20/30/35/...)
 04 LE = m.
- A 0 LE A
- .106 03 Abdichtung mit diffusionsoffener, wasserdichter Folie Hanno-Folienband FA Easy Soft und Easy+ Soft Hanno Werk GmbH & Co. KG 30880 Laatzen Dampfdiffusionsoffen, überputz- und überstreichbar, einseitig selbstklebend, schlagregendicht (>1050PA).
 Folie b mm * ... (75-200/...)

284.106 04 LE = m.
06 Für die äussere Abdichtung.

A 0 LE A

Total 384 Tore
