



AQUAFINE

Wasserverdünnbarer 2K-PU Farblack

KEINE CHANCE FÜR FLÜSSIGES UND SPITZES

Mit der AQUAFINE Serie lassen sich perfekt glatte, ästhetische anspruchsvolle Oberflächen in einer außergewöhnlichen Güte erzeugen. Der Lack hat eine gute Beständigkeit gegen Flüssigkeiten und gängige Haushaltschemikalien bis hin zu Reinigungs- und Desinfektionsmitteln. Auch mechanischen Einflüssen hält er bestens Stand. Das Abriebverhalten ist sehr gut, die erzeugten Oberflächen sind ringfest und kratzbeständig. Damit eignet sich die AQUAFINE Serie optimal für anspruchsvolle Anwendungen im Innenbereich.

EMISSIONSARME LÖSUNG FÜR DEN INNENAUSBAU

Die AQUAFINE Serie punktet mit ihrem sehr geringen Anteil an VOC und ist eine nachhaltige, verarbeitungsfreundliche Lösung für den gesamten Innenausbau. Sie hat eine gute Haftung auf allen Holzarten und eignet sich hervorragend für den Einsatz auf MDF-, HDF- und Spanplatten. Bei folierten Platten ist keine Grundierung erforderlich, lediglich auf rohem MDF empfiehlt sich ein geeigneter Füller.

KONTAKTIEREN SIE UNS

Ein Anruf bei Teknos ist ein schneller und einfacher Weg, fachmännischen Rat zur Anwendung von AQUAFINE oder anderen Beschichtungsprodukten von Teknos einzuholen. Unser technischer Kundendienst steht Ihnen immer zur Verfügung, wenn es darum geht, die optimalen Beschichtungslösungen und -systeme zu entwickeln.

HAUPTMERKMALE

- Gute Beständigkeit gegen Flüssigkeiten und gängige Haushaltschemikalien
- Hohes Abriebverhalten
- Emissionsarm: Weniger als 3% VOC
- Gute Kratzbeständigkeit



Unsere Mission ist es, die Lebensdauer Ihrer Produkte zu verlängern, indem wir intelligente, technisch fortschrittliche Lack- und Beschichtungslösungen für einen noch besseren Schutz bieten – stets in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden.

PRODUKTINFORMATION

VERSIONEN	<ul style="list-style-type: none"> ▪ AQUAFINE 8336-20 ▪ AQUAFINE 8338-05 GRIP
FARBEN	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nach RAL- und NCS-Farbkarten
GLANZGRAD	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Seidenmatt 20
APPLIKATION	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fließbecherpistole ▪ Airless-(Airmix)-Spritzen
GEBINDEGRÖSSEN	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2.46 Liter, 8.2 Liter
HÄRTER	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 10:1 HYDROPUR 7515-99

TROCKNUNGSZEITEN

STAUBTROCKEN NACH	60 MINUTEN
GRIFFEST NACH	3 - 4 STUNDEN
SCHLEIFBAR NACH	12 STUNDEN
ÜBERARBEITBAR NACH	12 STUNDEN
DURCHGETROCKNET NACH	16 STUNDEN



**AQUAFINE IST EIN
ECHTES MULTITALENT
FÜR ANSPRUCHSVOLLE
OBERFLÄCHEN IM
INNENBEREICH.**

AUFBAUBERATUNG AQUAFINE 8336

	MDF/HDF	MIT GRUNDIERFOLIE BELEGTE PLATTEN	PVC	GLAS
GRUNDIERUNG/ VORBEHANDLUNG	HYDROFILL PREMIUM 6338		REINIGUNGSMITTEL 1530-98	ISOPROPYLALKOHOL 0019-98
ZWISCHENSCHLIFF	Korn 280-400			
ÜBERLACKIERUNG	AQUAFINE 8336	AQUAFINE 8336	AQUAFINE 8336	AQUAFINE 8336 mit 1% GLAS ADDITIV 1296-97

AUFBAUBERATUNG AQUAFINE 8338 GRIP MIT STRUKTUR

	MDF/HDF	MIT GRUNDIERFOLIE BELEGTE PLATTEN
GRUNDIERUNG	TEKNOCOAT AQUA PRIMER 1875	
ZWISCHENSCHLIFF	Korn 220-240	
ÜBERLACKIERUNG	AQUAFINE 8338 GRIP	AQUAFINE 8338 GRIP