



FLOOR 4500

VERNIS BICOMPOSANT DILUABLE À L'EAU

LE POLYVALENT

FLOOR 4500 est utilisé pour le traitement écologique, inodore, de parquets de bois. Le vitrificateur assure un traitement de surface professionnel de tous les types de bois en intérieur. Il s'utilise dans les habitations privées que dans les logements locatifs.

VITRIFICATEUR TRÈS RÉSISTANT À L'ABRASION

Le vernis vitrificateur monocomposant FLOOR 4500 se caractérise par un grand domaine d'application et un haut degré de résistance mécanique. La surface traitée séduit par un aspect uniforme et attrayant grâce à la mise en oeuvre simple. Le produit de surface confère un toucher agréable aux vitrifications effectuées sur place.

CONTACTEZ-NOUS

Vous souhaitez obtenir des conseils professionnels sur l'utilisation de FLOOR 4500 ou d'autres produits de revêtement de Teknos? Rien de plus simple. Il vous suffit d'appeler Teknos. Notre service au client technique est toujours à votre disposition lorsqu'il s'agit de mettre au point des solutions et systèmes de revêtement optimaux.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Bonne tenue à la lumière et au jaunissement
- Bonne résistance à l'usure
- Convient à tous les types de bois en intérieur
- Bon comportement à l'abrasion selon la norme DIN EN 14354 (Partie D avec sable de chute)
- Inodore
- Label environnemental de catégorie C



Notre mission consiste à allonger la durée de vie de vos produits en offrant des solutions de vernis et de revêtement avancées pour rendre la protection encore plus efficace, et cela, toujours en étroite collaboration avec nos clients.

FAITS

- TEINTES** ▪ Transparent
- GLANZGRAD** ▪ Mat 10, Mat Satiné 25, Satiné 40
- APPLICATION** ▪ Rouleau
▪ Pinceau
- CONDITIONNEMENT** ▪ 5 L, 10 L

DURÉES DU SÉCHAGE

- HORS POUSSIÈRE** 2 HEURES
- PONÇABLE APRÈS** 4 HEURES
- RECOUVRABLE APRÈS** 4 HEURES
- COMPLÈTEMENT SEC** 7 JOURS



**FLOOR EST TRÈS
RÉSISTANT À
L'ABRASION ET
CONVAINC PAR UNE
BELLE MARCHÉ
UNIFORME.**

CONSEIL DE MISE EN OEUVRE FLOOR 4500

	INTENSIFIANT LE PARQUET	N'INTENSIFIANT PAR LE PARQUET	PARQUET EN BOIS OPAQUE
COUCHE DE FOND	PARKETT RENO GRUND 3300	PARKETT RENO GRUND NORDIC 3338	PARKETT RENO GRUND 3300
OU	PARKETTGRUND 4510	NATURGRUND 4538	SANS APPRÊT
RECOUVREMENT	FLOOR 4500	FLOOR 4500	MOTIVO COLORATO 2070 ET FLOOR 4500 1:1 MIXTE
PONÇAGE INTER-MÉDIAIRE	Grain 120-150	Grain 120-150	Grain 120-150
RECOUVREMENT	FLOOR 4500	FLOOR 4500	FLOOR 4500

Autres remarques techniques, voir la fiche technique n° 4500

