



# PENTO FLUID CLASSIC

Lasures aqueuses teintées pour le traitement de façade

## PROTECTION LONGUE DURÉE PLEINE DE CHARME

PENTO FLUID CLASSIC est une lasure aqueuse, à pores ouverts, avec une formulation moderne à base de matières premières naturelles. L'émulsion pénètre profondément dans le bois et le protège sur une longue période contre l'humidité et les changements de dimension. Comme pour les autres produits de la famille PENTO FLUID, l'application d'enduits d'entretien peut se faire à des intervalles beaucoup plus espacés qu'avec les traitements de façade courants, et sans difficultés, puisque le système ne forme pas de film. En tant que solution à faibles émissions, sans principes actifs, PENTO FLUID CLASSIC remplit en plus toutes les exigences Minergie ECO.

## PAS D'IMPRÉGNATION, PAS DE FOND

Le traitement est simple et fait gagner du temps. PENTO FLUID CLASSIC s'affranchit d'un prétraitement et réunit dans le même produit les fonctions imprégnation, fond et revêtement de finition. Cela nécessite juste un traitement unique sur toutes les faces, puis une deuxième application, uniquement sur la face apparente.

## FINITION CHALET

Du point de vue esthétique, PENTO FLUID CLASSIC comble tous les souhaits. Teknos propose la lasure de façade en plus de 24 teintes standard choisies avec soin, qui s'inspirent des couleurs du chalet alpin suisse.

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Pas de fond nécessaire
- Haute résistance aux intempéries
- Très bonne pénétration
- Écocompatible
- Pour un traitement à pores ouverts de l'épicéa, du sapin, du mélèze et du pin douglas



*Notre mission consiste à allonger la durée de vie de vos produits en offrant des solutions de vernis et de revêtement avancées pour rendre la protection encore plus efficace, et cela, toujours en étroite collaboration avec nos clients.*

## INFORMATION PRODUIT

- TEINTES**
- Jaune maïs, brun jaunâtre, hêtre, brun chalet, chêne clair, brun moyen, acajou, olive, brun foncé, noir
- DEGRÉ DE BRILLANCE**
- Mat 20
- APPLICATION**
- Au rouleau, pinceau
  - Vacumat & installation à brosse automatique (seulement en concertation avec le département Technique d'application)
- CONDITIONNEMENT**
- 1 litre, 5 litres, 20 litres

## TEMPS DE SÉCHAGE

<b>HORS POUSSIÈRE APRÈS</b>	4 HEURES
<b>SEC AU TOUCHER APRÈS</b>	6 HEURES
<b>RECOUVRABLE APRÈS</b>	16 HEURES
<b>COMPLÈTEMENT SEC APRÈS</b>	3 JOURS



CONFÈRE AUX  
FAÇADES LE CHARME  
DE L'AUTHENTICITÉ ET  
LES PROTÈGENT SUR  
UNE LONGUE DURÉE.

## CONSEIL DE MISE EN ŒUVRE

	SURFACES DE BOIS RABOTÉES/PONCÉES	SURFACES DE BOIS BRUTES DE SCIAGE
<b>RECOUVREMENT</b>	PENTO FLUID CLASSIC	PENTO FLUID CLASSIC
<b>QUANTITÉ APPLI- QUÉE/ÉPAISSEUR DE COUCHE</b>	1x sur toutes les faces env. 60-80 g/m <sup>2</sup> 1x sur la face apparente env. 40-60 g/m <sup>2</sup>	1x sur toutes les faces env. 80-100 g/m <sup>2</sup> 1x sur la face apparente env. 60-80 g/m <sup>2</sup>

## TEINTES



Jaune maïs



Brun jaunâtre



Hêtre



Brun chalet



Chêne clair




Brun moyen




Acajou



Olive



Brun foncé



Noir