

NPK Bau Volltext	Projekt: <b>HBT-ISOL - MLV</b> Leistungsverzeichnis: <b>DELTA-T2</b>				Seite 1 2.3.2023
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
<b>241D/19</b>	<b>Ortbetonbau (V'23)</b>				
000	<b>Bedingungen</b>				
	<p>. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.</p> <p>. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.</p>				
.200	02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.				
400	<b>Aussparungen und Einlagen</b>				
	Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
440	<b>Einlagen und Hochbaulager</b>				
446	Hochbaulager.				
.100	Deckenlager liefern und verlegen. Inkl. Mörtelunterlage, d max. mm 15.				
.101	<p>01 Deckenlager, liefern und verlegen. Deckenlager mit Mauermörtel-Unterlage.</p> <p>02 Marke: DELTA Firma HBT-ISOL AG 5608 Stetten Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.com www.hbt-isol.com</p>				

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	03 Nach Plan 04 Typ: DELTA T2 Elastomertrennlager ohne Lastzentrierung. Zulässige Verschiebung: keine, nur Trennfunktion. Lagerdicke: mm 2.0 F_Cd = N/mm <sup>2</sup> 8.0 F_Rd = N/mm <sup>2</sup> 12.0 Reibungsfaktor my bei F_Cd: 25 bis 2 Elastomer Werkstoff SBR Härte: Shore A 65 (+/-5) Brandverhaltensklasse E Masstoleranz Lagerbreite: mm -0/+2 Lieferung in Meterstreifen. 05 Wanddicke m 0.120 bis 0.125 07 LE = m.	0	LE	.....	.....
.102	01 Deckenlager, liefern und verlegen. Deckenlager mit Mauermörtel-Unterlage. 02 Marke: DELTA Firma HBT-ISOL AG 5608 Stetten Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.com www.hbt-isol.com 03 Nach Plan 04 Typ: DELTA T2 Elastomertrennlager ohne Lastzentrierung. Zulässige Verschiebung: keine, nur Trennfunktion. Lagerdicke: mm 2.0 F_Cd = N/mm <sup>2</sup> 8.0 F_Rd = N/mm <sup>2</sup> 12.0 Reibungsfaktor my bei F_Cd: 25 bis 2 Elastomer Werkstoff SBR Härte: Shore A 65 (+/-5) Brandverhaltensklasse E Masstoleranz Lagerbreite: mm -0/+2 Lieferung in Meterstreifen. 05 Wanddicke m 0.145 bis 0.150 07 LE = m.	0	LE	.....	.....
.103	01 Deckenlager, liefern und verlegen. Deckenlager mit Mauermörtel-Unterlage. 02 Marke: DELTA Firma HBT-ISOL AG 5608 Stetten				
<b>Übertrag</b>					.....



NPK 241 V23 Volltext	Projekt: <b>HBT-ISOL - MLV</b> Leistungsverzeichnis: <b>DELTA-T2</b>				Seite 3 2.3.2023
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
	Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.com www.hbt-isol.com 03 Nach Plan 04 Typ: DELTA T2 Elastomertrennlager ohne Lastzentrierung. Zulässige Verschiebung: keine, nur Trennfunktion. Lagerdicke: mm 2.0 F_Cd = N/mm2 8.0 F_Rd = N/mm2 12.0 Reibungsfaktor my bei F_Cd: 25 bis 2 Elastomer Werkstoff SBR Härte: Shore A 65 (+/-5) Brandverhaltensklasse E Masstoleranz Lagerbreite: mm -0/+2 Lieferung in Meterstreifen. 05 Wanddicke m 0.175 bis 0.180 07 LE = m.	0	LE	.....	.....
.104	01 Deckenlager, liefern und verlegen. Deckenlager mit Mauermörtel-Unterlage. 02 Marke: DELTA Firma HBT-ISOL AG 5608 Stetten Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.com www.hbt-isol.com 03 Nach Plan 04 Typ: DELTA T2 Elastomertrennlager ohne Lastzentrierung. Zulässige Verschiebung: keine, nur Trennfunktion. Lagerdicke: mm 2.0 F_Cd = N/mm2 8.0 F_Rd = N/mm2 12.0 Reibungsfaktor my bei F_Cd: 25 bis 2 Elastomer Werkstoff SBR Härte: Shore A 65 (+/-5) Brandverhaltensklasse E Masstoleranz Lagerbreite: mm -0/+2 Lieferung in Meterstreifen. 05 Wanddicke m 0.200 07 LE = m.	0	LE	.....	.....
.105	01 Deckenlager, liefern und				
				Übertrag	.....

NPK 241 V23 Volltext	Projekt: <b>HBT-ISOL - MLV</b> Leistungsverzeichnis: <b>DELTA-T2</b>				Seite 4 2.3.2023
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
	verlegen. Deckenlager mit Mauermörtel-Unterlage. 02 Marke: DELTA Firma HBT-ISOL AG 5608 Stetten Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.com www.hbt-isol.com 03 Nach Plan 04 Typ: DELTA T2 Elastomertrennlager ohne Lastzentrierung. Zulässige Verschiebung: keine, nur Trennfunktion. Lagerdicke: mm 2.0 F_Cd = N/mm <sup>2</sup> 8.0 F_Rd = N/mm <sup>2</sup> 12.0 Reibungsfaktor my bei F_Cd: 25 bis 2 Elastomer Werkstoff SBR Härte: Shore A 65 (+/-5) Brandverhaltensklasse E Masstoleranz Lagerbreite: mm -0/+2 Lieferung in Meterstreifen. 05 Wanddicke m ..... 07 LE = m.	0	LE	.....	.....
.106	01 Deckenlager, liefern und verlegen. Deckenlager mit Mauermörtel-Unterlage. 02 Marke: DELTA Firma HBT-ISOL AG 5608 Stetten Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.com www.hbt-isol.com 03 Nach Plan 04 Typ: DELTA T2 Elastomertrennlager ohne Lastzentrierung. Zulässige Verschiebung: keine, nur Trennfunktion. Lagerdicke: mm 2.0 F_Cd = N/mm <sup>2</sup> 8.0 F_Rd = N/mm <sup>2</sup> 12.0 Reibungsfaktor my bei F_Cd: 25 bis 2 Elastomer Werkstoff SBR Härte: Shore A 65 (+/-5) Brandverhaltensklasse E Masstoleranz Lagerbreite: mm -0/+2				
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	<p>Lieferung in Meterstreifen.</p> <p>07 LE = m.</p> <p>08 Speziallager: Radius, 2-Schalen Spezifikation..... Lagerbreite m.....</p> <p>Total: <b>DELTA-T2</b></p>	<p>0</p>	<p>LE</p>	<p>Übertrag: .....</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>