

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
241D/19	Ortbetonbau (V'23)				
000	<p>Bedingungen</p> <hr/> <p>. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.</p> <p>. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.</p>				
.200	02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.				
400	<p>Aussparungen und Einlagen</p> <hr/> <p>Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.</p>				
440	Einlagen und Hochbaulager				
446	Hochbaulager.				
.100	Deckenlager liefern und verlegen. Inkl. Mörtelunterlage, d max. mm 15.				
.101	<p>01 Deckenlager, liefern und verlegen. Deckenlager mit Mauermörtel-Unterlage</p> <p>02 Marke: ISODEFO Firma HBT-ISOL AG 5608 Stetten Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.com www.hbt-isol.com</p>				



NPK 241 V23 Volltext	Projekt: HBT-ISOL - MLV Leistungsverzeichnis: ISODEFO-10-E-I+U				Seite 2 27.4.2023
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
.102	04 Typ: ISODEFO-10-E-I+U Deformations- und Schallschutzlager für thermisch dämmendes Einsteinmauerwerk Imbrex / Unipor. Zulässige Verschiebung s: mm +/- 4.0 durch Deformation. Körperschalldämmung: dB 4 - 5 Lagerdicke: mm 10.0 Kernflächenpressung bei F_Cd: N/mm ² 3.00 Tragkern: Gummigranulat polyurethanegebunden. Brandverhalten BKZ: Standard 5.2 Masstoleranz Lagerbreite: mm -0/+2 Lieferung in Meterstreifen.	0	LE
	01 Deckenlager, liefern und verlegen. Deckenlager mit Mauermörtel-Unterlage 02 Marke: ISODEFO Firma HBT-ISOL AG 5608 Stetten Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.com www.hbt-isol.com 04 Typ: ISODEFO-10-E-I+U-150-120 Deformations- und Schallschutzlager für thermisch dämmendes Einsteinmauerwerk Imbrex / Unipor. Zulässige Verschiebung s: mm +/- 4.0 durch Deformation. Körperschalldämmung: dB 4 - 5 Lagerdicke: mm 10.0 Kernflächenpressung bei F_Cd: N/mm ² 3.00 Tragkern: Gummigranulat polyurethanegebunden. Brandverhalten BKZ: Standard 5.2 Masstoleranz Lagerbreite: mm -0/+2 Lieferung in Meterstreifen. 07 LE = m. 08 Lagerbreite = mm 150 Kernbreite = mm 120 F_Cd = kN/m 360 F_Rd = kN/m 500				
	Übertrag			

NPK 241 V23 Volltext	Projekt: HBT-ISOL - MLV Leistungsverzeichnis: ISODEFO-10-E-I+U				Seite 3 27.4.2023
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
446.103	<p>01 Deckenlager, liefern und verlegen. Deckenlager mit Mauermörtel-Unterlage</p> <p>02 Marke: ISODEFO Firma HBT-ISOL AG 5608 Stetten Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.com www.hbt-isol.com</p> <p>04 Typ: ISODEFO-10-E-I+U-175-150 Deformations- und Schallschutzlager für thermisch dämmendes Einsteinmauerwerk Imbrex / Unipor. Zulässige Verschiebung s: mm +/- 4.0 durch Deformation. Körperschalldämmung: dB 4 - 5 Lagerdicke: mm 10.0 Kernflächenpressung bei F_Cd: N/mm² 3.00 Tragkern: Gummigranulat polyurethanegebunden. Brandverhalten BKZ: Standard 5.2 Masstoleranz Lagerbreite: mm -0/+2 Lieferung in Meterstreifen.</p> <p>07 LE = m.</p> <p>08 Lagerbreite = mm 175 Kernbreite = mm 150 F_Cd = kN/m 450 F_Rd = kN/m 630</p>	0	LE
.104	<p>01 Deckenlager, liefern und verlegen. Deckenlager mit Mauermörtel-Unterlage</p> <p>02 Marke: ISODEFO Firma HBT-ISOL AG 5608 Stetten Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.com www.hbt-isol.com</p> <p>04 Typ: ISODEFO-10-E-I+U-185-160 Deformations- und Schallschutzlager für thermisch dämmendes Einsteinmauerwerk Imbrex / Unipor. Zulässige Verschiebung s: mm +/- 4.0 durch Deformation.</p>				
				Übertrag

NPK 241 V23 Volltext	Projekt: HBT-ISOL - MLV Leistungsverzeichnis: ISODEFO-10-E-I+U				Seite 4 27.4.2023
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	<p>Körperschalldämmung: dB 4 - 5 Lagerdicke: mm 10.0 Kernflächenpressung bei F_Cd: N/mm² 3.00 Tragkern: Gummigranulat polyurethanegebunden. Brandverhalten BKZ: Standard 5.2 Masstoleranz Lagerbreite: mm -0/+2 Lieferung in Meterstreifen.</p> <p>07 LE = m. 08 Lagerbreite = mm 185 Kernbreite = mm 160 F_Cd = kN/m 480 F_Rd = kN/m 670</p>	0	LE
.105	<p>01 Deckenlager, liefern und verlegen. Deckenlager mit Mauermörtel-Unterlage</p> <p>02 Marke: ISODEFO Firma HBT-ISOL AG 5608 Stetten Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.com www.hbt-isol.com</p> <p>04 Typ: ISODEFO-10-E-I+U-205-180 Deformations- und Schallschuttlager für thermisch dämmendes Einsteinmauerwerk Imbrex / Unipor. Zulässige Verschiebung s: mm +/- 4.0 durch Deformation. Körperschalldämmung: dB 4 - 5 Lagerdicke: mm 10.0 Kernflächenpressung bei F_Cd: N/mm² 3.00 Tragkern: Gummigranulat polyurethanegebunden. Brandverhalten BKZ: Standard 5.2 Masstoleranz Lagerbreite: mm -0/+2 Lieferung in Meterstreifen.</p> <p>07 LE = m. 08 Lagerbreite = mm 205 Kernbreite = mm 180 F_Cd = kN/m 540 F_Rd = kN/m 750</p>				
.106	01 Deckenlager, liefern und				
				Übertrag

NPK 241 V23 Volltext	Projekt: HBT-ISOL - MLV Leistungsverzeichnis: ISODEF0-10-E-I+U				Seite 5 27.4.2023
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	<p>verlegen. Deckenlager mit Mauermörtel-Unterlage</p> <p>02 Marke: ISODEF0 Firma HBT-ISOL AG 5608 Stetten Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.com www.hbt-isol.com</p> <p>04 Typ: ISODEF0-10-E-I+U-245-210 Deformations- und Schallschuttlager für thermisch dämmendes Einsteinmauerwerk Imbrex / Unipor. Zulässige Verschiebung s: mm +/- 4.0 durch Deformation. Körperschalldämmung: dB 4 - 5 Lagerdicke: mm 10.0 Kernflächenpressung bei F_Cd: N/mm² 3.00 Tragkern: Gummigranulat polyurethanegebunden. Brandverhalten BKZ: Standard 5.2 Masstoleranz Lagerbreite: mm -0/+2 Lieferung in Meterstreifen.</p> <p>07 LE = m.</p> <p>08 Lagerbreite = mm 245 Kernbreite = mm 210 F_Cd = kN/m 630 F_Rd = kN/m 880</p>	0	LE
.107	<p>01 Deckenlager, liefern und verlegen. Deckenlager mit Mauermörtel-Unterlage</p> <p>02 Marke: ISODEF0 Firma HBT-ISOL AG 5608 Stetten Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.com www.hbt-isol.com</p> <p>04 Typ: ISODEF0-10-E-I+U-285-240 Deformations- und Schallschuttlager für thermisch dämmendes Einsteinmauerwerk Imbrex / Unipor. Zulässige Verschiebung s: mm +/- 4.0 durch Deformation. Körperschalldämmung: dB 4 - 5</p>				
				Übertrag

NPK 241 V23 Volltext	Projekt: HBT-ISOL - MLV Leistungsverzeichnis: ISODEFO-10-E-I+U				Seite 6 27.4.2023
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	Lagerdicke: mm 10.0 Kernflächenpressung bei F_Cd: N/mm ² 3.00 Tragkern: Gummigranulat polyurethanegebunden. Brandverhalten BKZ: Standard 5.2 Masstoleranz Lagerbreite: mm -0/+2 Lieferung in Meterstreifen. 07 LE = m. 08 Lagerbreite = mm 285 Kernbreite = mm 240 F_Cd = kN/m 720 F_Rd = kN/m 1000	0	LE
.108	01 Deckenlager, liefern und verlegen. Deckenlager mit Mauermörtel-Unterlage 02 Marke: ISODEFO Firma HBT-ISOL AG 5608 Stetten Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.com www.hbt-isol.com 04 Typ: ISODEFO-10-E-I+U-330-280 Deformations- und Schallschuttlager für thermisch dämmendes Einsteinmauerwerk Imbrex / Unipor. Zulässige Verschiebung s: mm +/- 4.0 durch Deformation. Körperschalldämmung: dB 4 - 5 Lagerdicke: mm 10.0 Kernflächenpressung bei F_Cd: N/mm ² 3.00 Tragkern: Gummigranulat polyurethanegebunden. Brandverhalten BKZ: Standard 5.2 Masstoleranz Lagerbreite: mm -0/+2 Lieferung in Meterstreifen. 07 LE = m. 08 Lagerbreite = mm 330 Kernbreite = mm 280 F_Cd = kN/m 840 F_Rd = kN/m 1170				
		0	LE
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	Total: ISODEFO-10-E-I+U			Übertrag: