

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag	
<b>241D/19</b>	<b>Ortbetonbau (V'23)</b>					
000	<b>Bedingungen</b> <hr/> . Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet. . Kurzttext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.					
.200	02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.					
400	<b>Aussparungen und Einlagen</b> <hr/> Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.					
440	<b>Einlagen und Hochbaulager</b>					
446	Hochbaulager.					
.100	Deckenlager liefern und verlegen. Inkl. Mörtelunterlage, d max. mm 15.					
.101	01 Deckenlager, liefern und verlegen. Deckenlager mit Mauermörtel-Unterlage. 02 Marke: ISODEFO Firma HBT-ISOL AG 5608 Stetten Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.com www.hbt-isol.com					

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	<p>04 Typ: ISODEF0-10-R+S Deformations- und Schallschutzlager mit Lastzentrierung. Zulässige Verschiebung s: mm +/- 5.0 durch Deformation. Körperschalldämmung: dB 4-8 Lagerdicke: mm 10.0 Kernflächenpressung bei F_Cd: N/mm<sup>2</sup> 3.00 Tragkern: Gummigranulat polyurethanegebunden. Brandverhalten BKZ: Standard 5.2 Masstoleranz Lagerbreite: mm -0/+2 Lieferung in Meterstreifen.</p> <p>05 Wanddicke m 0.145 bis 0.150 07 LE = m. 08 Kernbreite: mm 50 F_Cd = kN/m 150 F_Rd = kN/m 220 Rückstellkraft bei s max.: kN/m 18.8</p>	0	LE	.....	.....
.102	<p>01 Deckenlager, liefern und verlegen. Deckenlager mit Mauermörtel-Unterlage.</p> <p>02 Marke: ISODEF0 Firma HBT-ISOL AG 5608 Stetten Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.com www.hbt-isol.com</p> <p>03 Nach Plan</p> <p>04 Typ: ISODEF0-10-R+S Deformations- und Schallschutzlager mit Lastzentrierung. Zulässige Verschiebung s: mm +/- 5.0 durch Deformation. Körperschalldämmung: dB 4-8 Lagerdicke: mm 10.0 Kernflächenpressung bei F_Cd: N/mm<sup>2</sup> 3.00 Tragkern: Gummigranulat polyurethanegebunden. Brandverhalten BKZ: Standard 5.2 Masstoleranz Lagerbreite: mm -0/+2 Lieferung in Meterstreifen.</p> <p>05 Wanddicke m 0.175 bis 0.180 07 LE = m. 08 Kernbreite: mm 50 F_Cd = kN/m 150</p>				
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
	F_Rd = kN/m 220 Rückstellkraft bei s max.: kN/m 18.8	0	LE	.....	.....
.103	01 Deckenlager, liefern und verlegen. Deckenlager mit Mauermörtel-Unterlage. 02 Marke: ISODEFO Firma HBT-ISOL AG 5608 Stetten Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.com www.hbt-isol.com 04 Typ: ISODEFO-10-R+S Deformations- und Schallschutzlager mit Lastzentrierung. Zulässige Verschiebung s: mm +/- 5.0 durch Deformation. Körperschalldämmung: dB 4-8 Lagerdicke: mm 10.0 Kernflächenpressung bei F_Cd: N/mm <sup>2</sup> 3.00 Tragkern: Gummigranulat polyurethanegebunden. Brandverhalten BKZ: Standard 5.2 Masstoleranz Lagerbreite: mm -0/+2 Lieferung in Meterstreifen. 05 Wanddicke m 0.200 07 LE = m. 08 Kernbreite: mm 50 F_Cd = kN/m 150 F_Rd = kN/m 220 Rückstellkraft bei s max.: kN/m 18.8				
.104	01 Deckenlager, liefern und verlegen. Deckenlager mit Mauermörtel-Unterlage. 02 Marke: ISODEFO Firma HBT-ISOL AG 5608 Stetten Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.com www.hbt-isol.com 04 Typ: ISODEFO-10-R+S Deformations- und Schallschutzlager mit Lastzentrierung. Zulässige Verschiebung s:				
		0	LE	.....	.....
				Übertrag	.....

NPK 241 V23 Volltext	Projekt: <b>HBT-ISOL</b> Leistungsverzeichnis: <b>ISODEFO-10-R+S</b>				Seite 4 25.4.2023
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
	mm +/- 5.0 durch Deformation. Körperschalldämmung: dB 4-8 Lagerdicke: mm 10.0 Kernflächenpressung bei F_Cd: N/mm <sup>2</sup> 3.00 Tragkern: Gummigranulat polyurethanegebunden. Brandverhalten BKZ: Standard 5.2 Masstoleranz Lagerbreite: mm -0/+2 Lieferung in Meterstreifen. 05 Wanddicke m 07 LE = m. 08 Kernbreite: mm 50 F_Cd = kN/m 150 F_Rd = kN/m 220 Rückstellkraft bei s max.: kN/m 18.8	0	LE	.....	.....
.105	01 Deckenlager, liefern und verlegen. Deckenlager mit Mauermörtel-Unterlage. 02 Marke: ISODEFO Firma HBT-ISOL AG 5608 Stetten Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.com www.hbt-isol.com 04 Typ: ISODEFO-10-R+S Deformations- und Schallschutzlager mit Lastzentrierung. Zulässige Verschiebung s: mm +/- 5.0 durch Deformation. Körperschalldämmung: dB 4-8 Lagerdicke: mm 10.0 Kernflächenpressung bei F_Cd: N/mm <sup>2</sup> 3.00 Tragkern: Gummigranulat polyurethanegebunden. Brandverhalten BKZ: Standard 5.2 Masstoleranz Lagerbreite: mm -0/+2 Lieferung in Meterstreifen. 07 LE = m. 08 Speziallager: Exzentrisch, Radius, 2-Schalen, (1 Schale tragend / 2 Schalen tragend), mit Klettverschluss. Spezifikation..... Lagerbreite m.....	0	LE	.....	.....
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	Total: <b>ISODEFO-10-R+S</b>			Übertrag:	..... .....