

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag	
<b>241D/19</b>	<b>Ortbetonbau (V'23)</b>					
000	<b>Bedingungen</b> <hr/> . Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet. . Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.					
.200	02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.					
400	<b>Aussparungen und Einlagen</b> <hr/> Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.					
440	<b>Einlagen und Hochbaulager</b> <hr/>					
446	Hochbaulager.					
.100	Deckenlager liefern und verlegen. Inkl. Mörtelunterlage, d max. mm 15.					
.101	01 Deckenlager, liefern und verlegen. Deckenlager mit Mauermörtel-Unterlage. 02 Marke: ISODEFO Firma HBT-ISOL AG 5608 Stetten Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.com www.hbt-isol.com					

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	<p>04 Typ: ISODEFO-10-R-1050 Deformationslager mit Lastzentrierung. Zulässige Verschiebung s: mm +/- 5.0 durch Deformation. Lagerdicke: mm 10.0 Kernbreite: mm 50.0 F_Cd: kN/m 150 F_Rd: kN/m 220 Kernflächenpressung bei F_Cd: N/mm<sup>2</sup> 3.00 Rückstellkraft bei s max.: kN/m 25.0 Tragkern: Werkstoff SBR / Vollgummikern. Härte: Shore A 65 (+/-5) Brandverhalten BKZ: Standard 5.2 Masstoleranz Lagerbreite: mm -0/+2 Lieferung in Meterstreifen.</p> <p>05 Wanddicke m 0.120 bis 0.125 07 LE = m.</p>				
		0	LE	.....	.....
.102	<p>01 Deckenlager, liefern und verlegen. Deckenlager mit Mauermörtel-Unterlage.</p> <p>02 Marke: ISODEFO Firma HBT-ISOL AG 5608 Stetten Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.com www.hbt-isol.com</p> <p>04 Typ: ISODEFO-10-R-1050 Deformationslager mit Lastzentrierung. Zulässige Verschiebung s: mm +/- 5.0 durch Deformation. Lagerdicke: mm 10.0 Kernbreite: mm 50.0 F_Cd: kN/m 150 F_Rd: kN/m 220 Kernflächenpressung bei F_Cd: N/mm<sup>2</sup> 3.00 Rückstellkraft bei s max.: kN/m 25.0 Tragkern: Werkstoff SBR / Vollgummikern. Härte: Shore A 65 (+/-5) Brandverhalten BKZ: Standard 5.2 Masstoleranz Lagerbreite: mm -0/+2 Lieferung in Meterstreifen.</p> <p>05 Wanddicke m 0.145 bis 0.150 07 LE = m.</p>				
				<b>Übertrag</b>	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
		0	LE	.....	.....
.103	<p>01 Deckenlager, liefern und verlegen. Deckenlager mit Mauermörtel-Unterlage.</p> <p>02 Marke: ISODEFO Firma HBT-ISOL AG 5608 Stetten Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.com www.hbt-isol.com</p> <p>04 Typ: ISODEFO-10-R-1050 Deformationslager mit Lastzentrierung. Zulässige Verschiebung s: mm +/- 5.0 durch Deformation. Lagerdicke: mm 10.0 Kernbreite: mm 50.0 F_Cd: kN/m 150 F_Rd: kN/m 220 Kernflächenpressung bei F_Cd: N/mm<sup>2</sup> 3.00 Rückstellkraft bei s max.: kN/m 25.0 Tragkern: Werkstoff SBR / Vollgummikern. Härte: Shore A 65 (+/-5) Brandverhalten BKZ: Standard 5.2 Masstoleranz Lagerbreite: mm -0/+2 Lieferung in Meterstreifen.</p> <p>05 Wanddicke m 0.175 bis 0.180</p> <p>07 LE = m.</p>				
.104	<p>01 Deckenlager, liefern und verlegen. Deckenlager mit Mauermörtel-Unterlage.</p> <p>02 Marke: ISODEFO Firma HBT-ISOL AG 5608 Stetten Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.com www.hbt-isol.com</p> <p>04 Typ: ISODEFO-10-R-1050 Deformationslager mit Lastzentrierung. Zulässige Verschiebung s: mm +/- 5.0 durch Deformation. Lagerdicke: mm 10.0 Kernbreite: mm 50.0 F_Cd: kN/m 150 F_Rd: kN/m 220</p>				
		0	LE	.....	.....
				Übertrag	.....

NPK 241 V23 Volltext	Projekt: <b>HBT-ISOL</b> Leistungsverzeichnis: <b>ISODEFO-10-R-1050</b>				Seite 4 25.4.2023
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
	Kernflächenpressung bei F_Cd: N/mm <sup>2</sup> 3.00 Rückstellkraft bei s max.: kN/m 25.0 Tragkern: Werkstoff SBR / Vollgummikern. Härte: Shore A 65 (+/-5) Brandverhalten BKZ: Standard 5.2 Masstoleranz Lagerbreite: mm -0/+2 Lieferung in Meterstreifen. 05 Wanddicke m 0.200 07 LE = m.	0	LE	.....	.....
.105	01 Deckenlager, liefern und verlegen. Deckenlager mit Mauermörtel-Unterlage. 02 Marke: ISODEFO Firma HBT-ISOL AG 5608 Stetten Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.com www.hbt-isol.com 04 Typ: ISODEFO-10-R-1050 Deformationslager mit Lastzentrierung. Zulässige Verschiebung s: mm +/- 5.0 durch Deformation. Lagerdicke: mm 10.0 Kernbreite: mm 50.0 F_Cd: kN/m 150 F_Rd: kN/m 220 Kernflächenpressung bei F_Cd: N/mm <sup>2</sup> 3.00 Rückstellkraft bei s max.: kN/m 25.0 Tragkern: Werkstoff SBR / Vollgummikern. Härte: Shore A 65 (+/-5) Brandverhalten BKZ: Standard 5.2 Masstoleranz Lagerbreite: mm -0/+2 Lieferung in Meterstreifen. 05 Wanddicke m 07 LE = m.	0	LE	.....	.....
.106	01 Deckenlager, liefern und verlegen. Deckenlager mit Mauermörtel-Unterlage. 02 Marke: ISODEFO Firma HBT-ISOL AG				
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
	5608 Stetten Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.com www.hbt-isol.com 04 Typ: ISODEF0-10-R-1050 Deformationslager mit Lastzentrierung. Zulässige Verschiebung s: mm +/- 5.0 durch Deformation. Lagerdicke: mm 10.0 Kernbreite: mm 50.0 F_Cd: kN/m 150 F_Rd: kN/m 220 Kernflächenpressung bei F_Cd: N/mm <sup>2</sup> 3.00 Rückstellkraft bei s max.: kN/m 25.0 Tragkern: Werkstoff SBR / Vollgummikern. Härte: Shore A 65 (+/-5) Brandverhalten BKZ: Standard 5.2 Masstoleranz Lagerbreite: mm -0/+2 Lieferung in Meterstreifen. 07 LE = m. 08 Speziallager: Exzentrisch, Radius, 2-Schalen, (1 Schale tragend / 2 Schalen tragend), mit Klettverschluss. Spezifikation..... Lagerbreite m.....				
	<b>Total: ISODEF0-10-R-1050</b>	0	LE	.....	.....