

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
241D/19	Ortbetonbau (V'23)				
000	<p>Bedingungen</p> <hr/> <p>. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.</p> <p>. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.</p>				
.200	02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.				
400	<p>Aussparungen und Einlagen</p> <hr/> <p>Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.</p>				
440	Einlagen und Hochbaulager				
446	Hochbaulager.				
.100	Deckenlager liefern und verlegen. Inkl. Mörtelunterlage, d max. mm 15.				
.101	<p>01 Deckenlager, liefern und verlegen. Deckenlager mit Mauermörtel-Unterlage.</p> <p>02 Marke: ISODEFO Firma HBT-ISOL AG 5608 Stetten Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.com www.hbt-isol.com</p>				



NPK 241 V23 Volltext	Projekt: HBT-ISOL Leistungsverzeichnis: ISODEFO-10-R-1075				Seite 2 25.4.2023
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	04 Typ: ISODEFO-10-R-1075 Deformationslager mit Lastzentrierung. Zulässige Verschiebung s: mm +/- 5.0 durch Deformation. Lagerdicke: mm 10.0 Kernbreite: mm 75.0 F_Cd: kN/m 300 F_Rd: kN/m 425 Kernflächenpressung bei F_Cd: N/mm2 4.00 Rückstellkraft bei s max.: kN/m 37.5 Tragkern: Werkstoff SBR / Vollgummikern. Härte: Shore A 65 (+/-5) Brandverhalten BKZ: Standard 5.2 Masstoleranz Lagerbreite: mm -0/+2 Lieferung in Meterstreifen. 05 Wanddicke m 0.120 bis 0.125 07 LE = m.	0	LE
.102	01 Deckenlager, liefern und verlegen. Deckenlager mit Mauermörtel-Unterlage. 02 Marke: ISODEFO Firma HBT-ISOL AG 5608 Stetten Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.com www.hbt-isol.com 04 Typ: ISODEFO-10-R-1075 Deformationslager mit Lastzentrierung. Zulässige Verschiebung s: mm +/- 5.0 durch Deformation. Lagerdicke: mm 10.0 Kernbreite: mm 75.0 F_Cd: kN/m 300 F_Rd: kN/m 425 Kernflächenpressung bei F_Cd: N/mm2 4.00 Rückstellkraft bei s max.: kN/m 37.5 Tragkern: Werkstoff SBR / Vollgummikern. Härte: Shore A 65 (+/-5) Brandverhalten BKZ: Standard 5.2 Masstoleranz Lagerbreite: mm -0/+2 Lieferung in Meterstreifen. 05 Wanddicke m 0.145 bis 0.150 07 LE = m.				
	Übertrag			

NPK 241 V23 Volltext	Projekt: HBT-ISOL Leistungsverzeichnis: ISODEFO-10-R-1075				Seite 3 25.4.2023
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
		0	LE
.103	<p>01 Deckenlager, liefern und verlegen. Deckenlager mit Mauermörtel-Unterlage.</p> <p>02 Marke: ISODEFO Firma HBT-ISOL AG 5608 Stetten Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.com www.hbt-isol.com</p> <p>04 Typ: ISODEFO-10-R-1075 Deformationslager mit Lastzentrierung. Zulässige Verschiebung s: mm +/- 5.0 durch Deformation. Lagerdicke: mm 10.0 Kernbreite: mm 75.0 F_Cd: kN/m 300 F_Rd: kN/m 425 Kernflächenpressung bei F_Cd: N/mm² 4.00 Rückstellkraft bei s max.: kN/m 37.5 Tragkern: Werkstoff SBR / Vollgummikern. Härte: Shore A 65 (+/-5) Brandverhalten BKZ: Standard 5.2 Masstoleranz Lagerbreite: mm -0/+2 Lieferung in Meterstreifen.</p> <p>05 Wanddicke m 0.175 bis 0.180</p> <p>07 LE = m.</p>				
.104	<p>01 Deckenlager, liefern und verlegen. Deckenlager mit Mauermörtel-Unterlage.</p> <p>02 Marke: ISODEFO Firma HBT-ISOL AG 5608 Stetten Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.com www.hbt-isol.com</p> <p>04 Typ: ISODEFO-10-R-1075 Deformationslager mit Lastzentrierung. Zulässige Verschiebung s: mm +/- 5.0 durch Deformation. Lagerdicke: mm 10.0 Kernbreite: mm 75.0 F_Cd: kN/m 300 F_Rd: kN/m 425</p>				
		0	LE
				Übertrag

NPK 241 V23 Volltext	Projekt: HBT-ISOL Leistungsverzeichnis: ISODEFO-10-R-1075				Seite 4 25.4.2023
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	Kernflächenpressung bei F_Cd: N/mm ² 4.00 Rückstellkraft bei s max.: kN/m 37.5 Tragkern: Werkstoff SBR / Vollgummikern. Härte: Shore A 65 (+/-5) Brandverhalten BKZ: Standard 5.2 Masstoleranz Lagerbreite: mm -0/+2 Lieferung in Meterstreifen. 05 Wanddicke m 0.200 07 LE = m.	0	LE
.105	01 Deckenlager, liefern und verlegen. Deckenlager mit Mauermörtel-Unterlage. 02 Marke: ISODEFO Firma HBT-ISOL AG 5608 Stetten Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.com www.hbt-isol.com 04 Typ: ISODEFO-10-R-1075 Deformationslager mit Lastzentrierung. Zulässige Verschiebung s: mm +/- 5.0 durch Deformation. Lagerdicke: mm 10.0 Kernbreite: mm 75.0 F_Cd: kN/m 300 F_Rd: kN/m 425 Kernflächenpressung bei F_Cd: N/mm ² 4.00 Rückstellkraft bei s max.: kN/m 37.5 Tragkern: Werkstoff SBR / Vollgummikern. Härte: Shore A 65 (+/-5) Brandverhalten BKZ: Standard 5.2 Masstoleranz Lagerbreite: mm -0/+2 Lieferung in Meterstreifen. 05 Wanddicke m 07 LE = m.	0	LE
.106	01 Deckenlager, liefern und verlegen. Deckenlager mit Mauermörtel-Unterlage. 02 Marke: ISODEFO Firma HBT-ISOL AG				
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	5608 Stetten Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.com www.hbt-isol.com 04 Typ: ISODEF0-10-R-1075 Deformationslager mit Lastzentrierung. Zulässige Verschiebung s: mm +/- 5.0 durch Deformation. Lagerdicke: mm 10.0 Kernbreite: mm 75.0 F_Cd: kN/m 300 F_Rd: kN/m 425 Kernflächenpressung bei F_Cd: N/mm ² 4.00 Rückstellkraft bei s max.: kN/m 37.5 Tragkern: Werkstoff SBR / Vollgummikern. Härte: Shore A 65 (+/-5) Brandverhalten BKZ: Standard 5.2 Masstoleranz Lagerbreite: mm -0/+2 Lieferung in Meterstreifen. 07 LE = m. 08 Speziallager: Exzentrisch, Radius, 2-Schalen, (1 Schale tragend / 2 Schalen tragend), mit Klettverschluss. Spezifikation..... Lagerbreite m.....				
	Total: ISODEF0-10-R-1075	0	LE