

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
241D/19	Ortbetonbau (V'23)				
000	<p>Bedingungen</p> <hr/> <p>. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.</p> <p>. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.</p>				
.200	02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.				
400	<p>Aussparungen und Einlagen</p> <hr/> <p>Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.</p>				
440	Einlagen und Hochbaulager				
446	Hochbaulager.				
.100	Deckenlager liefern und verlegen. Inkl. Mörtelunterlage, d max. mm 15.				
.101	<p>01 Deckenlager, liefern und verlegen. Deckenlager mit Mauermörtel-Unterlage.</p> <p>02 Marke: DELTA Firma HBT-ISOL AG 5608 Stetten Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.com www.hbt-isol.com</p>				

NPK 241 V23 Volltext	Projekt: HBT-ISOL - MLV Leistungsverzeichnis: DELTA-GL-0	Seite 2 8.3.2023			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	03 Nach Plan 04 Typ: DELTA GL-0 Foliengleitlager ohne Lastzentrierung. Zulässige Verschiebung: Unbegrenzt durch Gleiten (max. Gleitfolienbreite). Lagerdicke: mm 0.4 F_Cd = N/mm ² 8.0 F_Rd = N/mm ² 12.0 Reibungsfaktor my bei F_Cd: 25 bis 2 Doppelgleitfolie mit Silikonfett. Brandverhaltensklasse E Masstoleranz Lagerbreite: mm -0/+2 Lieferung in Meterstreifen. 05 Wanddicke m 0.120 bis 0.125 07 LE = m.	0	LE
.102	01 Deckenlager, liefern und verlegen. Deckenlager mit Mauermörtel-Unterlage. 02 Marke: DELTA Firma HBT-ISOL AG 5608 Stetten Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.com www.hbt-isol.com 03 Nach Plan 04 Typ: DELTA GL-0 Foliengleitlager ohne Lastzentrierung. Zulässige Verschiebung: Unbegrenzt durch Gleiten (max. Gleitfolienbreite). Lagerdicke: mm 0.4 F_Cd = N/mm ² 8.0 F_Rd = N/mm ² 12.0 Reibungsfaktor my bei F_Cd: 25 bis 2 Doppelgleitfolie mit Silikonfett. Brandverhaltensklasse E Masstoleranz Lagerbreite: mm -0/+2 Lieferung in Meterstreifen. 05 Wanddicke m 0.145 bis 0.150 07 LE = m.	0	LE
.103	01 Deckenlager, liefern und verlegen. Deckenlager mit Mauermörtel-Unterlage. 02 Marke: DELTA				
Übertrag				

NPK 241 V23 Volltext	Projekt: HBT-ISOL - MLV Leistungsverzeichnis: DELTA-GL-0				Seite 3 8.3.2023
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	<p>Firma HBT-ISOL AG 5608 Stetten Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.com www.hbt-isol.com</p> <p>03 Nach Plan 04 Typ: DELTA GL-0 Foliengleitlager ohne Lastzentrierung. Zulässige Verschiebung: Unbegrenzt durch Gleiten (max. Gleitfolienbreite). Lagerdicke: mm 0.4 F_Cd = N/mm2 8.0 F_Rd = N/mm2 12.0 Reibungsfaktor my bei F_Cd: 25 bis 2 Doppelgleitfolie mit Silikonfett. Brandverhaltensklasse E Masstoleranz Lagerbreite: mm -0/+2 Lieferung in Meterstreifen.</p> <p>05 Wanddicke m 0.175 bis 0.180 07 LE = m.</p>	0	LE
.104	<p>01 Deckenlager, liefern und verlegen. Deckenlager mit Mauermörtel-Unterlage. 02 Marke: DELTA Firma HBT-ISOL AG 5608 Stetten Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.com www.hbt-isol.com</p> <p>03 Nach Plan 04 Typ: DELTA GL-0 Foliengleitlager ohne Lastzentrierung. Zulässige Verschiebung: Unbegrenzt durch Gleiten (max. Gleitfolienbreite). Lagerdicke: mm 0.4 F_Cd = N/mm2 8.0 F_Rd = N/mm2 12.0 Reibungsfaktor my bei F_Cd: 25 bis 2 Doppelgleitfolie mit Silikonfett. Brandverhaltensklasse E Masstoleranz Lagerbreite: mm -0/+2 Lieferung in Meterstreifen.</p>				
				Übertrag

NPK 241 V23 Volltext	Projekt: HBT-ISOL - MLV Leistungsverzeichnis: DELTA-GL-0				Seite 4 8.3.2023
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	05 Wanddicke m 0.200 07 LE = m.	0	LE
.105	01 Deckenlager, liefern und verlegen. Deckenlager mit Mauermörtel-Unterlage. 02 Marke: DELTA Firma HBT-ISOL AG 5608 Stetten Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.com www.hbt-isol.com 03 Nach Plan 04 Typ: DELTA GL-0 Foliengleitlager ohne Lastzentrierung. Zulässige Verschiebung: Unbegrenzt durch Gleiten (max. Gleitfolienbreite). Lagerdicke: mm 0.4 F_Cd = N/mm2 8.0 F_Rd = N/mm2 12.0 Reibungsfaktor my bei F_Cd: 25 bis 2 Doppelgleitfolie mit Silikonfett. Brandverhaltensklasse E Masstoleranz Lagerbreite: mm -0/+2 Lieferung in Meterstreifen. 05 Wanddicke m 07 LE = m.				
.106	01 Deckenlager, liefern und verlegen. Deckenlager mit Mauermörtel-Unterlage. 02 Marke: DELTA Firma HBT-ISOL AG 5608 Stetten Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.com www.hbt-isol.com 03 Nach Plan 04 Typ: DELTA GL-0 Foliengleitlager ohne Lastzentrierung. Zulässige Verschiebung: Unbegrenzt durch Gleiten (max. Gleitfolienbreite). Lagerdicke: mm 0.4 F_Cd = N/mm2 8.0 F_Rd = N/mm2 12.0				
				Übertrag

