

Pannelli isolanti tipo SPD

Pannello superiore (interno)	Pannello truciolare stabilizzato con cemento, fondo bianco, 8 mm
Pannello superiore (esterno)	Pannello truciolare sottile P5, E1, 3,5 mm
Isolamento termico	Polistirene espanso rigido (EPS), 15 kg/m³, 60–100 mm
Rinforzo	Legno d'abete rosso, bordo longitudinale (certificato FSC)
Incollaggio	Resistente all'acqua D3 (EN 204-D3)
Superficie	Fondo bianco, lavabile, resistente all'idropulitrice, traspirante
Accessori	Guide profilate ad H in materia plastica bianca per il rivestimento dei giunti dei pannelli
Esecuzione bordi	Incastro maschio/femmina lungo tutti i lati nell'isolamento termico Incastro femmina lungo tutti i lati per la guida profilata ad H
Formato	1650 × 610 mm (1,006 m ²)

Spessore degli elementi	mm	71	91	111
Spessore pannello esterno	mm	8/3,5	8/3,5	8/3,5
Spessore isolamento termico	mm	60	80	100
Valore U	W/m²K	0,550	0,427	0,348
Peso	kg/pz.	13,1	13,4	13,7

Programma di fornitura	La fornitura comprende il numero esatto di pezzi e avviene su pallet a perdere avvolti da pellicola elastica.			
Numero di pannelli per pallet	pz.	50	38	32
Numero di m ² per pallet	m ²	50,3	38,2	32,2