

FARO★ HARDWOOD Echtholzboden

Landhausdielen 1-Stab

Farbe: Edition N° 7

Holzart: Eiche europäisch

Sortierung: Standard



Natürliches Erscheinungsbild mit holzartenspezifischen Struktur- und Farbabweichungen. Astanteil gesund verwachsen, sowie kleinere gespachtelte Äste und Risse gehören zum Erscheinungsbild.

Oberfläche: gebürstet, wohnfertig geölt oder mattlackiert



Technisches Datenblatt für: **Faro Hardwood**

Format: **L 2200 x B 223 x D 11 mm**



Herkunft / Produktion	Österreich
Nutzschicht	0.7 mm Echtholz furnier, Wood Powder Technologie
Mittellage	HDF Comopositec™
Gegenzug	Echtholz furnier Wood Powder Technologie
Gewicht	10.1 kg / m ²
Verbindung / Profilierung	Click 2G / 5G, 4-seitig Microfase
Oberflächenbehandlung	Wohnfertig geölt, oder Mattlack forte
Anforderung Untergrund	Die Untergründe müssen sauber, eben, fest und trocken sein. Dazu gelten die Normen der SIA 253.
Verlegung	Schwimmend auf eine geeignete Unterlage oder vollflächig verklebt . Klebstoffempfehlung: Sika Bond 600 Rapid
Fussbodenheizung	Die Verlegung auf eine Warmwasser Fussbodenheizung ist geeignet. Verlangen Sie das Merkblatt Nr. 5 der ISP, Parkett auf beheizten Untergrund.
Wärmedurchlasswiderstand	Schwimmend: 0.071 m ² k/W Verklebt; 0.065 m ² k/W
Emissionsklasse	Formaldehyd < 10 µg / m ³
Brandklasse	B _{fl} -S1 bei vollflächiger Verklebung
Rutschfestigkeit	R10
Brinelhärte	81.83 N/mm ²
Raumemissionen	Geprüft vom Eco Institut. Erfüllt die Anforderungen von Minergie-Eco®.
Reinigung / Pflege	Gemäss separater Pflegeanleitung von Rubio® Monocoat.