

authentisch | farbig | kombinierbar




**FARO** ★ PARQUET COLOR


# Legende

# Symbolik

Vorwort	3
Nachhaltigkeit / Labeling	4
Produktübersicht / Dimensionen	5
Ristretto / Espresso / Mocca	6
Macchiato / Latte / Cappuccino	8
Reinigung und Pflege	10
Technische Informationen	11




Stärke  
Nutzschicht




Vollflächige  
Verklebung



Fussboden-  
heizung geeignet



Scharfkantig



Gefast



Emissionsarme  
Bodenbeläge

Emissionsarme Bodenbeläge

## Holzdeklaration

Eiche	AT, DE, FR, HR, PL, SK
Fichte	AT, DE
Birke	EE, PL, SE
HDF	AT, DE, SE, SI

Alle in diesem Prospekt aufgeführten Produkte sind aus dem aktuellen Kuratle & Jaecker Sortiment. Die Abbildungen sind nicht farbverbindlich. Gerne stellen wir Ihnen auf Anfrage Echtmuster zu.

# Parkett – vielfältig – individuell

Mit unserer Linie Faro Parquet Color steht Ihr Farbkonzept ganz im Mittelpunkt. Das Sortiment beinhaltet sechs moderne, ansprechende Farben und unterschiedliche Formate. Durch den einzigartigen Farbaufbau mit Rubio® Monocoat haben Sie die Möglichkeit, aus einer Vielzahl an Standardfarben, welche untereinander alle mischbar sind, Ihre ganz persönliche Wunschfarbe zu wählen. Alle unsere Produkte besitzen eine matte und strapazierfähige Versiegelung, welche nicht nur die Pflege zu einem Kinderspiel macht, sie unterstreicht auch die natürliche Holzoptik des Parkettbodens. Damit nicht genug, indem die Nutzschicht sowie der Aufbau an Ihr Objekt angepasst werden kann, können alle unsere Faro Parquet Color Produkte zusätzlich individualisiert werden. Kontaktieren Sie uns – wir helfen Ihnen gerne bei der richtigen Wahl Ihres persönlichen Wunschbodens.

## Ihr Mehrwert

- Natürliche, authentische Optik und Haptik
- Einfache Renovierbarkeit der farbigen Oberflächen
- Unbegrenzte Designmöglichkeiten mit allen Farben von Rubio® Monocoat
- Einfache Reinigung und Pflege der Oberflächen



# Nachhaltigkeit / Labeling

Wir von Kuratle & Jaecker sind laufend bestrebt, qualitativ einwandfreie Produkte mit einem hohen Kundennutzen anzubieten. Dabei setzen wir uns aktiv für unsere Umwelt ein und verwenden für unsere Bodenbeläge ausschliesslich Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft, ausgezeichnet mit dem PEFC Label.



## PEFC

Das PEFC Label (Programme for the Endorsement of Forest Certification) garantiert, dass das verwendete Holz überwiegend aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern stammt. Die Bewirtschaftung wird durch unabhängige Organisationen kontrolliert.



## Emissionsarme Bodenbeläge

Mit dem «Schmetterling» ausgezeichnete Produkte stehen für ein gutes Raumklima. Die gekennzeichneten Produkte halten die vorgeschriebenen Grenzwerte bezüglich VOCs und Formaldehyd ein und können dadurch bedenkenlos in Innenräumen eingesetzt werden. Sie richten sich nach den Prüfkriterien von Minergie-Eco. Beim «Schmetterling» handelt es sich um ein Label, welches von Kuratle & Jaecker ins Leben gerufen wurde, da wir laufend bestrebt sind, unseren Kunden qualitativ einwandfreie Produkte anbieten zu können. Auf Wunsch stellen wir Ihnen das entsprechende Zertifikat zur Verfügung.

## Holzhandelsverordnung (HHV) ab 1. Januar 2022

Per 1. Januar 2022 müssen sich Unternehmen, welche Holz und Holzprodukte in der Schweiz erstmalig in Verkehr bringen, an die Holzhandelsverordnung (HHV) halten. Ziel ist es, dass kein Holz und keine Holzserzeugnisse in Verkehr gebracht werden, die illegal geschlagen (Raubbau) wurden oder aus unbekanntem Quellen stammen.

Dank definierter Prozesse, regelmässiger Überwachung unserer Lieferanten und Materialquellen sowie angewandter Risikobewertung setzen wir die Holzhandelsverordnung gemäss Verordnungsvorgaben seit dem 1. Januar 2022 um. Weiter beschaffen wir sämtliche, dafür notwendigen Unterlagen und Dokumente, verpflichten uns diese zu prüfen und zu archivieren. Mit dem so angewandten Sorgfaltspflichtensystem können wir unserer Kundschaft bedenkenlosen Bezug von Holzwerkstoffen gewährleisten.



# Produktübersicht / Dimensionen


Objektbezogen können Sie die Produkte nach Ihren Vorstellungen weiter anpassen. Dabei haben Sie verschiedene Nutzsichten zur Verfügung und können zwischen den Trägern Fichte und Sperrholz wählen. (Auswahlmöglichkeiten siehe Tabelle.)

Die Oberfläche können Sie wahlweise in geschliffener oder in gebürsteter Ausführung bestellen. Der Farbton wird durch die unterschiedliche Oberflächenbearbeitung beeinflusst. Verlangen Sie die entsprechenden Muster. Die geschliffene Ausführung ist auch für den Objektbereich mit stärkerer Beanspruchung geeignet.

Basisausführung		Formate			
Träger HDF	Stärke	S	M90	M140	L
		500 (480) x 70 mm	1000 (800) x 90 mm	1400* x 140 mm	2100* x 190 mm
Deckschicht 3 mm	8.5	X	X		
Deckschicht 3 mm	9.5			X	X
Weitere Optionen	Stärke				
Deckschicht 4 mm	10.5	X	X	X	X
Deckschicht 6 mm	11.5	X	X	X	X
Träger Fichtenstäbchen	Stärke				
Deckschicht 4 mm	10	X	X		
Deckschicht 6 mm	12	X	X		
Träger Birkensperrholz	Stärke				
Deckschicht 4 mm	10				X
Deckschicht 6 mm	12				X

Mindestbestellmenge ab 1000 m<sup>2</sup>  
(ca. 3 - 5 % Kürzungen sind möglich) / \* Teillängen pro Paket enthalten

# Ristretto / Espresso / Mocca



- Aufbau** 2-Schicht Fertigparkett
- Holzart** Eiche europäisch
- Träger** HDF E1
- Oberfläche** Gebürstet, matt lackiert
- Nutzschicht** ca. 3 mm
- Kanten** S / M90 scharfkantig M140 / L 4-S gefast

## Sortierung: Standard

Natürliches, lebhaftes Erscheinungsbild mit Flader sowie Farbabweichungen sind zu tolerieren. Mit gesunden Ästen bis 10 mm sowie schwarz gespachtelte Äste bis 5 mm. Splint vereinzelt zulässig.

## Sortierung: Variation

Natürliches, rustikales Erscheinungsbild mit Flader sowie Farbabweichungen. Gesunde sowie schwarz gespachtelte Äste sind zu tolerieren. Splint vereinzelt zulässig.

Ristretto Standard | M90 1000 x 90 mm | S 500 x 70 mm



Espresso Standard | M90 1000 x 90 mm | S 500 x 70 mm



Mocca Standard | M90 1000 x 90 mm | S 500 x 70 mm



Ristretto Variation | L 2100 x 190 mm | M140 1400 x 140 mm



Espresso Variation | L 2100 x 190 mm | M140 1400 x 140 mm




Mocca Variation | L 2100 x 190 mm | M140 1400 x 140 mm





# Macchiato / Latte / Cappuccino



- Aufbau** 2-Schicht Fertigparkett
- Holzart** Eiche europäisch
- Träger** HDF E1
- Oberfläche** Gebürstet, matt lackiert
- Nutzschicht** ca. 3 mm
- Kanten** S / M90 scharfkantig M140 / L 4-S gefast

## Sortierung: Standard

Natürliches, lebhaftes Erscheinungsbild mit Flader sowie Farbabweichungen sind zu tolerieren. Mit gesunden Ästen bis 10 mm sowie schwarz gespachtelte Äste bis 5 mm. Splint vereinzelt zulässig.

## Sortierung: Variation

Natürliches, rustikales Erscheinungsbild mit Flader sowie Farbabweichungen. Gesunde sowie schwarz gespachtelte Äste sind zu tolerieren. Splint vereinzelt zulässig.

Macchiato Standard | M90 1000 x 90 mm | S 500 x 70 mm



Latte Standard | M90 1000 x 90 mm | S 500 x 70 mm



Cappuccino Standard | M90 1000 x 90 mm | S 500 x 70 mm



Macchiato Variation | L 2100 x 190 mm | M140 1400 x 140 mm



Latte Variation | L 2100 x 190 mm | M140 1400 x 140 mm



Cappuccino Variation | L 2100 x 190 mm | M140 1400 x 140 mm







# Reinigung und Pflege

## Reinigung lackierter Oberflächen



### Faro Parquet RMC Soap

Der Parkett ist von Staub und Schmutz mit dem Besen oder Staubsauger zu befreien. Anschliessend kann der Boden nebelfeucht gewischt werden. Dazu verwenden Sie die Rubio® Monocoat Soap verdünnt 50 ml auf 10 Liter Wasser. Vermeiden Sie eine Pfützenbildung und verwenden Sie keine Microfasertücher.



### Faro Parkettpflege

Faro Parkettpflege ist die ideale Vollpflege. Es reinigt, pflegt und glänzt im gleichen Arbeitsgang und hinterlässt einen seidigglänzenden Schutzfilm. Unverdünnt zur Vollpflege und zum Ausbessern von Beschädigungen auf allen Parkett-, Holz und Korkböden.



# Technische Informationen

	Faro Parquet Color – S	Faro Parquet Color – M90	Faro Parquet Color – M140	Faro Parquet Color – L
<b>Format</b>	500 (480) x 70 x 8.5 mm	1000 (800) x 90 x 8.5 mm	1400* x 140 x 9.5 mm	2100* x 190 x 9.5 mm
<b>Aufbau</b>	2-Schicht Fertigparkett – EN 13489	2-Schicht Fertigparkett – EN 13489	2-Schicht Fertigparkett – EN 13489	2-Schicht Fertigparkett – EN 13489
<b>Sortierung</b>	Standard	Standard	Variation	Variation
<b>Decklage</b>	Eiche europäisch, NS ca. 3 mm	Eiche europäisch, NS ca. 3 mm	Eiche europäisch, NS ca. 3 mm	Eiche europäisch, NS ca. 3 mm
<b>Träger</b>	HDF – Emissionsklasse E1, < 0.1 ppm Gewicht: 885 kg/m <sup>3</sup>	HDF – Emissionsklasse E1, < 0.1 ppm Gewicht: 885 kg/m <sup>3</sup>	HDF – Emissionsklasse E1, < 0.1 ppm Gewicht: 885 kg/m <sup>3</sup>	HDF – Emissionsklasse E1, < 0.1 ppm Gewicht: 885 kg/m <sup>3</sup>
<b>Oberflächenbearbeitung/Kante</b>	gebürstet/geschliffen, scharfkantig	gebürstet/geschliffen, scharfkantig	gebürstet/geschliffen, 4-seitig gefast	gebürstet/geschliffen, 4-seitig gefast
<b>Oberflächenbehandlung</b>	1. Auftrag: RMC Farböl 100 % VOC frei, Auftragsmenge ca. 15 g/m <sup>2</sup> 2. Auftrag: Mattlack ca. 8 Gloss ca. 45 g/m <sup>2</sup>	1. Auftrag: RMC Farböl 100 % VOC frei, Auftragsmenge ca. 15 g/m <sup>2</sup> 2. Auftrag: Mattlack ca. 8 Gloss ca. 45 g/m <sup>2</sup>	1. Auftrag: RMC Farböl 100 % VOC frei, Auftragsmenge ca. 15 g/m <sup>2</sup> 2. Auftrag: Mattlack ca. 8 Gloss ca. 45 g/m <sup>2</sup>	1. Auftrag: RMC Farböl 100 % VOC frei, Auftragsmenge ca. 15 g/m <sup>2</sup> 2. Auftrag: Mattlack ca. 8 Gloss ca. 45 g/m <sup>2</sup>
<b>Holzfeuchtigkeit</b>	5 - 9 %	5 - 9 %	5 - 9 %	5 - 9 %
<b>Gewicht/m<sup>2</sup></b>	ca. 7,6 kg/m <sup>2</sup>	ca. 7,6 kg/m <sup>2</sup>	ca. 7,6 kg/m <sup>2</sup>	ca. 7,6 kg/m <sup>2</sup>
<b>Verleimung Decklage</b>	PVAc – D3 formaldehydfrei	PVAc – D3 formaldehydfrei	PVAc – D3 formaldehydfrei	PVAc – D3 formaldehydfrei
<b>Wärmedurchlass</b>	0,045 m <sup>2</sup> K/W	0,045 m <sup>2</sup> K/W	0,050 m <sup>2</sup> K/W	0,050 m <sup>2</sup> K/W
<b>Brandklasse</b>	Cfl – s1 gem. EN 13501-1; Prüfverfahren EN ISO 11925-2 und EN ISO 9293-1	Cfl – s1 gem. EN 13501-1; Prüfverfahren EN ISO 11925-2 und EN ISO 9293-1	Cfl – s1 gem. EN 13501-1; Prüfverfahren EN ISO 11925-2 und EN ISO 9293-1	Cfl – s1 gem. EN 13501-1; Prüfverfahren EN ISO 11925-2 und EN ISO 9293-1
<b>Brinellhärte</b>	Eiche 23-42 N/mm <sup>2</sup>	Eiche 23-42 N/mm <sup>2</sup>	Eiche 23-42 N/mm <sup>2</sup>	Eiche 23-42 N/mm <sup>2</sup>
<b>Nachhaltigkeit</b>	PEFC zertifiziert mind. 70 %	PEFC zertifiziert mind. 70 %	PEFC zertifiziert mind. 70 %	PEFC zertifiziert mind. 70 %
<b>Raumluftqualität</b>	Emissionsarme Bodenbeläge	Emissionsarme Bodenbeläge	Emissionsarme Bodenbeläge	Emissionsarme Bodenbeläge

(ca. 3 - 5 % Kürzungen sind möglich) / \* Teillängen pro Paket enthalten

# Wir sind gerne für Sie da



## Ein Unternehmen der Kuratle Group

### Hauptverwaltung

Kuratle & Jaeger AG • Bahnhofstrasse 311 • 5325 Leibstadt

☎ 🏠 🚚 T +41 58 470 60 60

Kuratle & Jaeger • Untere Gründlistrasse 23 • 6055 Alpnach

☎ 🏠 🚚 T +41 58 470 61 80

Kuratle & Jaeger • Rehhagstrasse 154 • 3018 Bern

☎ 🏠 🚚 T +41 58 470 60 30

Kuratle & Jaeger • Mülibachstrasse 40 • 8107 Buchs

☎ 🏠 🚚 T +41 58 470 63 10

Kuratle & Jaeger • Wölferstrasse 17 • 4414 Füllinsdorf

☎ 🏠 🚚 T +41 58 470 62 60

Kuratle & Jaeger • Weinfelderstrasse 31 • 8560 Märstetten

☎ 🏠 🚚 T +41 58 470 61 10

Kuratle & Jaeger • Industriestrasse 1 • 4704 Niederbipp

☎ 🏠 🚚 T +41 58 470 60 40

Kuratle & Jaeger • Industriestrasse 24 • 5036 Oberentfelden

☎ 🏠 🚚 T +41 58 470 60 20

Kuratle & Jaeger • Industrie Nord 8 • 5643 Sins

☎ 🏠 🚚 T +41 58 470 61 60

Kuratle & Jaeger • Industriestrasse 25 • 9430 St. Margrethen

☎ 🏠 🚚 T +41 58 470 60 80

### Permanente Ausstellungen

Kuratle Showroom • Willestrasse 3 • 8957 Spreitenbach

☎ 🏠 T +41 58 470 68 10

Bauarena • 3. Stock, Sektor C • Industriestrasse 18 • 8604 Volketswil

☎ 🏠 T +41 58 470 62 20

Legende:

☎ = Verkauf

🏠 = Ausstellung

🚚 = Lager und Logistik

kuratlejaecker.ch  
info@kuratlejaecker.ch

Jetzt online Ihren Beratungstermin  
im Kuratle Showroom buchen:

Folgen Sie uns auf:  





