

### Farbe: Macchiato

**Holzart:** Eiche europäisch

**Sortierung:** Standard

Natürliches, lebhaftes Erscheinungsbild mit Flader sowie Farbunterschieden sind zu tolerieren. Mit gesunden Ästen bis 10 mm sowie schwarz gespachtelte Äste bis 5 mm. Splint vereinzelt zulässig.

**Oberfläche:** gebürstet, scharfkantig





# Technisches Datenblatt für: **Faro Parquet Color S/M90**

Format:

**L 500 (480) x B 70 x D 8.5 mm**

**L 1000 (800) x B 90 x D 8.5 mm**

(ca. 3-5% Kürzungen sind möglich)



|                          |   |
|--------------------------|---|
| Aufbau                   | 2-Schicht Fertigparkett   |
| Herkunft / Produktion    | Europa / Österreich   |
| Holzart / Nutzschicht    | Eiche / ca. 3 mm  |
| Träger                   | HDF - Emissionsklasse E1, < 0.1 ppm, Gewicht: 885 kg/m <sup>3</sup>   |
| Verleimung               | PVAc - D3 Formaldehydfrei   |
| Verbindung               | Nut + Kamm  |
| Holzfeuchtigkeit         | 5 - 9 %   |
| Oberflächenbehandlung    | <b>1. Auftrag:</b> RMC Farböl 100% Voc frei, Auftragsmenge ca. 10 g/m <sup>2</sup><br><b>2. Auftrag:</b> Mattlack ca. 8 Gloss ca. 45 gr/m <sup>2</sup><br><b>Oberfläche:</b> Gebürstet, <b>scharfkantig</b> . |
| Anforderung Untergrund   | Die Untergründe müssen sauber, eben, fest und trocken sein. Dazu gelten die Normen der SIA 253/753.   |
| Verlegung                | Vollflächig verklebt. Verlangen Sie die ausführliche Verlegeanleitung.  |
| Fussbodenheizung         | Die Verlegung auf eine Warmwasser Fussbodenheizung ist geeignet. Verlangen Sie das Merkblatt Nr. 5 der ISP, Parkett auf beheizten Untergrund.   |
| Wärmedurchlasswiderstand | m <sup>2</sup> k/W 0.045  |
| Brandklasse              | C <sub>fl</sub> -S1 nach EN 13501-1, Prüfverfahren EN ISO 11925-2 und EN ISO 9293-1   |
| Rutschfestigkeit         | <b>R10/GS1</b> , Prüfnorm SIA 252:2002, Anhang G.2 ; bfu-Prüfreglement 2009, DIN, 51130/51097   |
| Brinelhärte              | 23-42 N/mm <sup>2</sup> bei 9% Holzfeuchtigkeit   |
| Nachhaltigkeit           | PEFC zertifiziert   |